

4MXM80M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+4.2+4.2	-15,0	6,02	2,85	5,87	2,87	5,73	2,90	5,66	2,91	5,59	2,92	5,45	2,95
	-10,0	7,19	2,96	7,04	2,99	6,90	3,02	6,83	3,03	6,76	3,04	6,61	3,07
	-5,0	8,35	3,08	8,21	3,11	8,07	3,13	8,00	3,15	7,93	3,16	7,78	3,18
	0,0	9,52	3,20	9,38	3,22	9,24	3,25	9,17	3,26	9,09	3,28	8,95	3,30
	6,0	10,93	3,34	10,78	3,36	10,64	3,39	10,57	3,40	10,50	3,42	10,35	3,44
	10,0	11,86	3,43	11,72	3,46	11,57	3,48	11,50	3,50	11,43	3,51	11,29	3,53
	15,0	13,03	3,55	12,89	3,57	12,74	3,60	12,67	3,61	12,60	3,63	12,46	3,65
2.0+4.2+5.0	-15,0	6,21	2,96	6,07	2,98	5,93	3,01	5,85	3,02	5,78	3,03	5,64	3,06
	-10,0	7,40	3,07	7,25	3,10	7,11	3,12	7,04	3,13	6,96	3,15	6,82	3,17
	-5,0	8,58	3,19	8,44	3,21	8,29	3,24	8,22	3,25	8,15	3,26	8,00	3,29
	0,0	9,77	3,30	9,62	3,33	9,48	3,35	9,41	3,36	9,33	3,38	9,19	3,40
	6,0	11,19	3,44	11,04	3,46	10,90	3,49	10,83	3,50	10,76	3,52	10,61	3,54
	10,0	12,14	3,53	11,99	3,56	11,85	3,58	11,78	3,59	11,70	3,61	11,56	3,63
	15,0	13,32	3,65	13,18	3,67	13,03	3,70	12,96	3,71	12,89	3,72	12,74	3,75
2.0+4.2+6.0	-15,0	6,44	2,80	6,30	2,82	6,16	2,85	6,08	2,86	6,01	2,87	5,87	2,90
	-10,0	7,63	2,91	7,48	2,94	7,34	2,96	7,27	2,97	7,19	2,99	7,05	3,01
	-5,0	8,81	3,03	8,67	3,05	8,52	3,08	8,45	3,09	8,38	3,10	8,23	3,13
	0,0	10,00	3,14	9,85	3,17	9,71	3,19	9,64	3,20	9,56	3,22	9,42	3,24
	6,0	11,42	3,28	11,27	3,30	11,13	3,33	11,06	3,34	10,99	3,36	10,84	3,38
	10,0	12,37	3,37	12,22	3,40	12,08	3,42	12,01	3,43	11,93	3,45	11,79	3,47
	15,0	13,55	3,49	13,41	3,51	13,26	3,54	13,19	3,55	13,12	3,56	12,97	3,59
2.0+4.2+7.1	-15,0	6,59	2,88	6,45	2,90	6,31	2,93	6,23	2,94	6,16	2,95	6,02	2,98
	-10,0	7,78	2,99	7,63	3,02	7,49	3,04	7,42	3,05	7,34	3,07	7,20	3,09
	-5,0	8,96	3,11	8,82	3,13	8,67	3,16	8,60	3,17	8,53	3,18	8,38	3,21
	0,0	10,15	3,22	10,00	3,25	9,86	3,27	9,79	3,28	9,71	3,30	9,57	3,32
	6,0	11,57	3,36	11,42	3,38	11,28	3,41	11,21	3,42	11,14	3,44	10,99	3,46
	10,0	12,52	3,45	12,37	3,48	12,23	3,50	12,16	3,51	12,08	3,53	11,94	3,55
	15,0	13,70	3,57	13,56	3,59	13,41	3,62	13,34	3,63	13,27	3,64	13,12	3,67
2.0+5.0+5.0	-15,0	6,35	2,97	6,20	3,00	6,05	3,02	5,98	3,04	5,91	3,05	5,76	3,07
	-10,0	7,55	3,09	7,40	3,11	7,25	3,14	7,18	3,15	7,11	3,16	6,96	3,19
	-5,0	8,75	3,20	8,60	3,23	8,45	3,25	8,38	3,26	8,31	3,28	8,16	3,30
	0,0	9,94	3,31	9,80	3,34	9,65	3,36	9,58	3,38	9,50	3,39	9,36	3,41
	6,0	11,38	3,45	11,24	3,48	11,09	3,50	11,02	3,51	10,94	3,52	10,80	3,55
	10,0	12,34	3,54	12,20	3,57	12,05	3,59	11,98	3,60	11,90	3,62	11,76	3,64
	15,0	13,54	3,65	13,40	3,68	13,25	3,70	13,18	3,72	13,10	3,73	12,96	3,75
2.0+5.0+6.0	-15,0	6,50	2,82	6,35	2,85	6,20	2,87	6,13	2,89	6,06	2,90	5,91	2,92
	-10,0	7,70	2,94	7,55	2,96	7,40	2,99	7,33	3,00	7,26	3,01	7,11	3,04
	-5,0	8,90	3,05	8,75	3,08	8,60	3,10	8,53	3,11	8,46	3,13	8,31	3,15
	0,0	10,09	3,16	9,95	3,19	9,80	3,21	9,73	3,23	9,65	3,24	9,51	3,26
	6,0	11,53	3,30	11,39	3,33	11,24	3,35	11,17	3,36	11,09	3,37	10,95	3,40
	10,0	12,49	3,39	12,35	3,42	12,20	3,44	12,13	3,45	12,05	3,47	11,91	3,49
	15,0	13,69	3,50	13,55	3,53	13,40	3,55	13,33	3,57	13,25	3,58	13,11	3,60

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie FTXM-M de instalación mural

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+5.0+7.1	-15,0	6,56	2,82	6,41	2,85	6,26	2,87	6,19	2,89	6,12	2,90	5,97	2,92
	-10,0	7,76	2,94	7,61	2,96	7,46	2,99	7,39	3,00	7,32	3,01	7,17	3,04
	-5,0	8,96	3,05	8,81	3,08	8,66	3,10	8,59	3,11	8,52	3,13	8,37	3,15
	0,0	10,15	3,16	10,01	3,19	9,86	3,21	9,79	3,23	9,71	3,24	9,57	3,26
	6,0	11,59	3,30	11,45	3,33	11,30	3,35	11,23	3,36	11,15	3,37	11,01	3,40
	10,0	12,55	3,39	12,41	3,42	12,26	3,44	12,19	3,45	12,11	3,47	11,97	3,49
	15,0	13,75	3,50	13,61	3,53	13,46	3,55	13,39	3,57	13,31	3,58	13,17	3,60
2.0+6.0+6.0	-15,0	6,56	2,59	6,41	2,62	6,26	2,64	6,19	2,66	6,12	2,67	5,97	2,69
	-10,0	7,76	2,71	7,61	2,73	7,46	2,76	7,39	2,77	7,32	2,78	7,17	2,81
	-5,0	8,96	2,82	8,81	2,85	8,66	2,87	8,59	2,88	8,52	2,90	8,37	2,92
	0,0	10,15	2,93	10,01	2,96	9,86	2,98	9,79	3,00	9,71	3,01	9,57	3,03
	6,0	11,59	3,07	11,45	3,10	11,30	3,12	11,23	3,13	11,15	3,14	11,01	3,17
	10,0	12,55	3,16	12,41	3,19	12,26	3,21	12,19	3,22	12,11	3,24	11,97	3,26
	15,0	13,75	3,27	13,61	3,30	13,46	3,32	13,39	3,34	13,31	3,35	13,17	3,37
2.5+2.5+2.5	-15,0	5,23	2,07	5,11	2,09	5,00	2,11	4,94	2,12	4,88	2,13	4,77	2,15
	-10,0	6,17	2,16	6,06	2,18	5,94	2,20	5,88	2,21	5,83	2,22	5,71	2,24
	-5,0	7,11	2,25	7,00	2,27	6,88	2,29	6,82	2,30	6,77	2,31	6,65	2,32
	0,0	8,05	2,34	7,94	2,35	7,82	2,37	7,76	2,38	7,71	2,40	7,59	2,41
	6,0	9,18	2,44	9,07	2,46	8,95	2,48	8,89	2,49	8,83	2,50	8,72	2,52
	10,0	9,93	2,51	9,82	2,53	9,70	2,55	9,64	2,56	9,59	2,57	9,47	2,59
	15,0	10,87	2,60	10,76	2,62	10,64	2,64	10,59	2,65	10,53	2,66	10,41	2,68
2.5+2.5+3.5	-15,0	5,38	2,36	5,24	2,38	5,11	2,41	5,04	2,42	4,98	2,43	4,84	2,45
	-10,0	6,47	2,47	6,34	2,49	6,20	2,51	6,14	2,53	6,07	2,54	5,93	2,56
	-5,0	7,56	2,57	7,43	2,60	7,30	2,62	7,23	2,63	7,16	2,65	7,03	2,67
	0,0	8,66	2,68	8,52	2,71	8,39	2,73	8,32	2,74	8,25	2,75	8,12	2,78
	6,0	9,97	2,81	9,83	2,84	9,70	2,86	9,63	2,87	9,57	2,88	9,43	2,91
	10,0	10,84	2,90	10,71	2,92	10,57	2,95	10,51	2,96	10,44	2,97	10,31	2,99
	15,0	11,93	3,01	11,80	3,03	11,64	3,05	11,60	3,07	11,53	3,08	11,40	3,10
2.5+2.5+4.2	-15,0	5,72	2,55	5,58	2,57	5,45	2,60	5,38	2,61	5,32	2,62	5,18	2,64
	-10,0	6,81	2,66	6,68	2,68	6,54	2,70	6,48	2,72	6,41	2,73	6,27	2,75
	-5,0	7,90	2,76	7,77	2,79	7,64	2,81	7,57	2,82	7,50	2,84	7,37	2,86
	0,0	9,00	2,87	8,86	2,90	8,73	2,92	8,66	2,93	8,59	2,94	8,46	2,97
	6,0	10,31	3,00	10,17	3,03	10,04	3,05	9,97	3,06	9,91	3,07	9,77	3,10
	10,0	11,18	3,09	11,05	3,11	10,91	3,14	10,85	3,15	10,78	3,16	10,65	3,18
	15,0	12,27	3,20	12,14	3,22	11,98	3,24	11,94	3,26	11,87	3,27	11,74	3,29
2.5+2.5+5.0	-15,0	5,81	2,68	5,66	2,70	5,52	2,73	5,45	2,74	5,38	2,75	5,23	2,78
	-10,0	6,89	2,79	6,85	2,82	6,70	2,84	6,63	2,85	6,56	2,87	6,41	2,89
	-5,0	8,18	2,91	8,03	2,93	7,89	2,96	7,81	2,97	7,74	2,98	7,60	3,01
	0,0	9,36	3,02	9,21	3,05	9,07	3,07	9,00	3,08	8,93	3,10	8,78	3,12
	6,0	10,78	3,16	10,63	3,18	10,49	3,21	10,42	3,22	10,35	3,24	10,20	3,26
	10,0	11,73	3,25	11,58	3,28	11,44	3,30	11,36	3,31	11,29	3,33	11,15	3,35
	15,0	12,91	3,37	12,76	3,39	12,62	3,42	12,55	3,43	12,48	3,44	12,33	3,47