

4MXM80M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+2.0+2.5+7.1	-15,0	6,42	2,53	6,27	2,56	6,12	2,58	6,04	2,59	5,97	2,60	5,82	2,63
	-10,0	7,65	2,64	7,50	2,67	7,35	2,69	7,27	2,70	7,20	2,72	7,05	2,74
	-5,0	8,87	2,75	8,72	2,78	8,57	2,80	8,50	2,82	8,42	2,83	8,27	2,85
	0,0	10,10	2,87	9,95	2,89	9,80	2,92	9,72	2,93	9,65	2,94	9,50	3,01
	6,0	11,57	3,00	11,42	3,03	11,27	3,05	11,20	3,06	11,12	3,07	10,97	3,10
	10,0	12,55	3,09	12,40	3,12	12,25	3,14	12,18	3,15	12,10	3,16	11,95	3,19
	15,0	13,78	3,20	13,63	3,23	13,48	3,25	13,40	3,26	13,33	3,28	13,18	3,30
1.5+2.0+3.5+3.5	-15,0	5,89	2,54	5,74	2,57	5,59	2,59	5,52	2,60	5,44	2,62	5,29	2,64
	-10,0	7,10	2,65	6,95	2,68	6,80	2,70	6,73	2,72	6,65	2,73	6,51	2,75
	-5,0	8,31	2,77	8,16	2,79	8,01	2,81	7,94	2,83	7,87	2,84	7,72	2,86
	0,0	9,52	2,88	9,37	2,90	9,23	2,93	9,15	2,94	9,08	2,95	8,93	2,97
	6,0	10,98	3,01	10,83	3,04	10,68	3,06	10,61	3,07	10,53	3,08	10,38	3,11
	10,0	11,95	3,10	11,80	3,12	11,65	3,15	11,58	3,16	11,50	3,17	11,35	3,20
	15,0	13,16	3,21	13,01	3,24	12,86	3,26	12,79	3,27	12,71	3,29	12,56	3,31
1.5+2.0+3.5+4.2	-15,0	6,10	2,67	5,95	2,70	5,80	2,72	5,73	2,73	5,65	2,75	5,50	2,77
	-10,0	7,31	2,78	7,16	2,81	7,01	2,83	6,94	2,85	6,86	2,86	6,72	2,88
	-5,0	8,52	2,90	8,37	2,92	8,22	2,94	8,15	2,96	8,08	2,97	7,93	2,99
	0,0	9,73	3,01	9,58	3,03	9,44	3,06	9,36	3,07	9,29	3,08	9,14	3,10
	6,0	11,19	3,14	11,04	3,17	10,89	3,19	10,82	3,20	10,74	3,21	10,59	3,24
	10,0	12,16	3,23	12,01	3,25	11,86	3,28	11,79	3,29	11,71	3,30	11,56	3,33
	15,0	13,37	3,34	13,22	3,37	13,07	3,39	13,00	3,40	12,92	3,42	12,77	3,44
1.5+2.0+3.5+5.0	-15,0	6,26	2,69	6,11	2,72	5,96	2,74	5,88	2,75	5,81	2,77	5,66	2,79
	-10,0	7,49	2,80	7,34	2,83	7,19	2,85	7,11	2,87	7,04	2,88	6,89	2,90
	-5,0	8,71	2,92	8,56	2,94	8,41	2,96	8,34	2,98	8,26	2,99	8,11	3,01
	0,0	9,94	3,03	9,79	3,05	9,64	3,08	9,56	3,09	9,49	3,10	9,34	3,12
	6,0	11,41	3,16	11,26	3,19	11,11	3,21	11,04	3,22	10,96	3,23	10,81	3,26
	10,0	12,35	3,25	12,24	3,27	12,09	3,30	12,02	3,31	11,94	3,32	11,79	3,35
	15,0	13,62	3,36	13,47	3,39	13,32	3,41	13,24	3,42	13,17	3,44	13,02	3,46
1.5+2.0+3.5+6.0	-15,0	6,41	2,53	6,26	2,56	6,11	2,58	6,03	2,59	5,96	2,61	5,81	2,63
	-10,0	7,64	2,64	7,49	2,67	7,34	2,69	7,26	2,71	7,19	2,72	7,04	2,74
	-5,0	8,86	2,76	8,71	2,78	8,56	2,80	8,49	2,82	8,41	2,83	8,26	2,85
	0,0	10,09	2,87	9,94	2,89	9,79	2,92	9,71	2,93	9,64	2,94	9,49	2,96
	6,0	11,56	3,00	11,41	3,03	11,26	3,05	11,19	3,06	11,11	3,07	10,96	3,10
	10,0	12,50	3,09	12,39	3,11	12,24	3,14	12,17	3,15	12,09	3,16	11,94	3,19
	15,0	13,77	3,20	13,62	3,23	13,47	3,25	13,39	3,26	13,32	3,28	13,17	3,30
1.5+2.0+3.5+7.1	-15,0	6,47	2,53	6,32	2,56	6,17	2,58	6,09	2,59	6,02	2,61	5,87	2,63
	-10,0	7,70	2,64	7,55	2,67	7,40	2,69	7,32	2,71	7,25	2,72	7,10	2,74
	-5,0	8,92	2,76	8,77	2,78	8,62	2,80	8,55	2,82	8,47	2,83	8,32	2,85
	0,0	10,15	2,87	10,00	2,89	9,85	2,92	9,77	2,93	9,70	2,94	9,55	2,96
	6,0	11,62	3,00	11,47	3,03	11,32	3,05	11,25	3,06	11,17	3,07	11,02	3,10
	10,0	12,56	3,09	12,45	3,11	12,30	3,14	12,23	3,15	12,15	3,16	12,00	3,19
	15,0	13,83	3,20	13,68	3,23	13,53	3,25	13,45	3,26	13,38	3,28	13,23	3,30

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
1.5+2.0+4.2+4.2	-15,0	6,28	2,74	6,13	2,77	5,98	2,79	5,91	2,80	5,83	2,82	5,68	2,84
	-10,0	7,49	2,85	7,34	2,88	7,19	2,90	7,12	2,92	7,04	2,93	6,90	2,95
	-5,0	8,70	2,97	8,55	2,99	8,40	3,01	8,33	3,03	8,26	3,04	8,11	3,06
	0,0	9,91	3,08	9,76	3,10	9,62	3,13	9,54	3,14	9,47	3,15	9,32	3,17
	6,0	11,37	3,21	11,22	3,24	11,07	3,26	11,00	3,27	10,92	3,28	10,77	3,31
	10,0	12,34	3,30	12,19	3,32	12,04	3,35	11,97	3,36	11,89	3,37	11,74	3,40
	15,0	13,55	3,41	13,40	3,44	13,25	3,46	13,18	3,47	13,10	3,49	12,95	3,51
1.5+2.0+4.2+5.0	-15,0	6,37	2,76	6,22	2,79	6,07	2,81	5,99	2,82	5,92	2,84	5,77	2,86
	-10,0	7,60	2,87	7,45	2,90	7,30	2,92	7,22	2,94	7,15	2,95	7,00	2,97
	-5,0	8,82	2,99	8,67	3,01	8,52	3,03	8,45	3,05	8,37	3,06	8,22	3,08
	0,0	10,05	3,10	9,90	3,12	9,75	3,15	9,67	3,16	9,60	3,17	9,45	3,19
	6,0	11,52	3,23	11,37	3,26	11,22	3,28	11,15	3,29	11,07	3,30	10,92	3,33
	10,0	12,46	3,32	12,35	3,34	12,20	3,37	12,13	3,38	12,05	3,39	11,90	3,42
	15,0	13,73	3,43	13,58	3,46	13,43	3,48	13,35	3,49	13,28	3,51	13,13	3,53
1.5+2.0+4.2+6.0	-15,0	6,46	2,53	6,31	2,56	6,16	2,58	6,08	2,59	6,01	2,61	5,86	2,63
	-10,0	7,69	2,64	7,54	2,67	7,39	2,69	7,31	2,71	7,24	2,72	7,09	2,74
	-5,0	8,91	2,76	8,76	2,78	8,61	2,80	8,54	2,82	8,46	2,83	8,31	2,85
	0,0	10,14	2,87	9,99	2,89	9,84	2,92	9,76	2,93	9,69	2,94	9,54	2,96
	6,0	11,61	3,00	11,46	3,03	11,31	3,05	11,24	3,06	11,16	3,07	11,01	3,10
	10,0	12,55	3,09	12,44	3,11	12,29	3,14	12,22	3,15	12,14	3,16	11,99	3,19
	15,0	13,82	3,20	13,67	3,23	13,52	3,25	13,44	3,26	13,37	3,28	13,22	3,30
1.5+2.0+5.0+5.0	-15,0	6,41	2,73	6,26	2,75	6,10	2,78	6,03	2,79	5,95	2,80	5,80	2,83
	-10,0	7,65	2,84	7,50	2,86	7,35	2,89	7,27	2,90	7,19	2,91	7,04	2,94
	-5,0	8,89	2,95	8,74	2,97	8,59	3,00	8,51	3,01	8,44	3,02	8,28	3,05
	0,0	10,13	3,06	9,98	3,08	9,83	3,11	9,75	3,12	9,68	3,13	9,53	3,16
	6,0	11,62	3,19	11,47	3,22	11,32	3,24	11,24	3,25	11,17	3,26	11,02	3,29
	10,0	12,62	3,28	12,47	3,30	12,31	3,33	12,24	3,34	12,16	3,35	12,01	3,38
	15,0	13,86	3,39	13,71	3,41	13,56	3,44	13,48	3,45	13,40	3,46	13,25	3,49
1.5+2.0+5.0+6.0	-15,0	6,43	2,48	6,28	2,50	6,12	2,53	6,05	2,54	5,97	2,55	5,82	2,58
	-10,0	7,67	2,59	7,52	2,61	7,37	2,64	7,29	2,65	7,21	2,66	7,06	2,69
	-5,0	8,91	2,70	8,76	2,72	8,61	2,75	8,53	2,76	8,46	2,77	8,30	2,80
	0,0	10,15	2,81	10,00	2,83	9,85	2,86	9,77	2,87	9,70	2,88	9,55	2,91
	6,0	11,64	2,94	11,49	2,97	11,34	2,99	11,26	3,00	11,19	3,01	11,04	3,04
	10,0	12,64	3,03	12,49	3,05	12,33	3,08	12,26	3,09	12,18	3,10	12,03	3,13
	15,0	13,88	3,14	13,73	3,16	13,58	3,19	13,50	3,20	13,42	3,21	13,27	3,24
1.5+2.5+2.5+2.5	-15,0	5,57	1,99	5,44	2,01	5,30	2,04	5,23	2,05	5,17	2,06	5,03	2,08
	-10,0	6,68	2,09	6,54	2,12	6,41	2,14	6,34	2,15	6,27	2,16	6,14	2,18
	-5,0	7,78	2,20	7,65	2,22	7,51	2,24	7,44	2,25	7,38	2,27	7,24	2,29
	0,0	8,88	2,30	8,75	2,32	8,61	2,35	8,55	2,36	8,48	2,37	8,34	2,39
	6,0	10,21	2,42	10,08	2,45	9,94	2,47	9,87	2,48	9,80	2,49	9,67	2,52
	10,0	11,09	2,51	10,96	2,53	10,82	2,55	10,76	2,56	10,69	2,58	10,55	2,60
	15,0	12,20	2,61	12,06	2,63	11,93	2,66	11,86	2,67	11,79	2,68	11,66	2,70