

4MXM80M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+3.5+4.2+4.2	-15,0	6,42	2,96	6,37	2,99	6,23	3,01	6,15	3,02	6,08	3,04	5,93	3,06
	-10,0	7,74	3,07	7,59	3,10	7,44	3,12	7,37	3,14	7,29	3,15	7,14	3,17
	-5,0	8,95	3,19	8,80	3,21	8,65	3,23	8,58	3,25	8,50	3,26	8,36	3,28
	0,0	10,16	3,30	10,01	3,32	9,86	3,35	9,79	3,36	9,72	3,37	9,57	3,39
	6,0	11,62	3,43	11,47	3,46	11,32	3,48	11,25	3,49	11,17	3,50	11,02	3,53
	10,0	12,59	3,52	12,44	3,54	12,29	3,57	12,22	3,58	12,14	3,59	11,99	3,62
	15,0	13,80	3,63	13,65	3,66	13,50	3,68	13,43	3,69	13,35	3,71	13,21	3,73
3.5+3.5+3.5+3.5	-15,0	6,52	2,86	6,37	2,89	6,22	2,91	6,15	2,93	6,07	2,94	5,92	2,96
	-10,0	7,73	2,98	7,58	3,00	7,44	3,02	7,36	3,04	7,29	3,05	7,14	3,07
	-5,0	8,95	3,09	8,80	3,11	8,65	3,14	8,58	3,15	8,50	3,16	8,35	3,18
	0,0	10,16	3,20	10,01	3,22	9,86	3,25	9,79	3,26	9,71	3,27	9,57	3,30
	6,0	11,62	3,33	11,47	3,36	11,32	3,38	11,25	3,39	11,17	3,40	11,02	3,43
	10,0	12,59	3,42	12,44	3,44	12,29	3,47	12,22	3,48	12,14	3,49	11,99	3,52
	15,0	13,80	3,53	13,65	3,56	13,50	3,58	13,43	3,59	13,36	3,60	13,21	3,63

Notas

- 1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
- 2. Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
- 3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 2.5,3.5,4.2 kW
Serie FTXM-M de instalación mural

Símbolos

- TC: Capacidad total [kW]
- PI: Consumo [kW]
- ① Combinaciones de unidades interiores
- ② Temperatura de aire exterior
[°C WB]