

5MXM90M

50Hz 230V calefacción

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C			18°C			20°C			21°C		
		TC	PI		TC	PI		TC	PI		TC	PI	
		kW	kW		kW	kW		kW	kW		kW	kW	
15+15+2.0+2.5+3.5	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92
15+15+2.0+2.5+4.2	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92
15+15+2.0+2.5+5.0	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92
15+15+2.0+2.5+5.0	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92
15+15+2.0+2.5+6.0	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92
15+15+2.0+2.5+7.1	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92
15+15+2.0+2.5+8.5	-15.0	6.59	2.22	6.43	2.24	6.28	2.27	6.20	2.28	6.13	2.30	5.97	2.32
	-10.0	7.84	2.34	7.69	2.36	7.54	2.39	7.46	2.40	7.38	2.42	7.23	2.44
	-5.0	9.10	2.46	8.94	2.48	8.79	2.51	8.71	2.52	8.64	2.53	8.48	2.56
	0.0	10.35	2.58	10.20	2.60	10.04	2.63	9.97	2.64	9.89	2.65	9.74	2.68
	6.0	11.86	2.72	11.70	2.74	11.55	2.77	11.47	2.78	11.40	2.80	11.24	2.82
	10.0	12.86	2.81	12.71	2.84	12.55	2.87	12.48	2.88	12.40	2.89	12.25	2.92

Notas

1. Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5 m
Diferencia de nivel: 0m
2. Las celdas en **negrita** indican las condiciones estándar.
3. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:
Clase 1.5,2.0,2.5,3.5,4.2,5.0,6.0,7.1 kW
Serie CTXM-M,FTXM-M de instalación mural

①	②	Temperatura de aire interior [°C DB]											
		16°C			18°C			20°C			21°C		
		TC	PI		TC	PI		TC	PI		TC	PI	
		kW	kW		kW	kW		kW	kW		kW	kW	
15+15+2.0+3.5+4.2	-15.0	6.60	2.22	6.45	2.24	6.30	2.27	6.22	2.28	6.14	2.30	5.99	2.32
	-10.0	7.86	2.34	7.70	2.36	7.55	2.39	7.47	2.40	7.40	2.42	7.24	2.44
	-5.0	9.11	2.46	8.96	2.48	8.80	2.51	8.73	2.52	8.65	2.53	8.50	2.56
	0.0	10.36	2.58	10.21	2.60	10.06	2.63	9.98	2.64	9.90	2.65	9.75	2.68
	6.0	11.87	2.72	11.71	2.74	11.56	2.77	11.48	2.78	11.41	2.80	11.25	2.82
	10.0	12.87	2.81	12.72	2.84	12.56	2.87	12.49	2.88	12.41	2.89	12.26	2.92
15+15+2.0+3.5+5.0	-15.0	6.68	2.22	6.52	2.24	6.36	2.27	6.29	2.28	6.21	2.30	6.05	2.32
	-10.0	7.95	2.34	7.79	2.36	7.63	2.39	7.56	2.40	7.48	2.42	7.32	2.44
	-5.0	9.22	2.46	9.06	2.48	8.91	2.51	8.83	2.52	8.75	2.53	8.59	2.56
	0.0	10.49	2.58	10.33	2.60	10.18	2.63	10.10	2.64	10.02	2.65	9.86	2.68
	6.0	12.01	2.72	11.86	2.74	11.70	2.77	11.62	2.78	11.54	2.80	11.39	2.82
	10.0	13.03	2.81	12.87	2.84	12.72	2.87	12.64	2.88	12.56	2.89	12.41	2.92
15+15+2.0+3.5+6.0	-15.0	6.92	2.14	6.76	2.16	6.60	2.19	6.53	2.20	6.45	2.22	6.29	2.24
	-10.0	8.19	2.26	8.03	2.28	7.87	2.31	7.80	2.32	7.72	2.34	7.56	2.36
	-5.0	9.46	2.38	9.30	2.40	9.15	2.43	9.07	2.44	8.99	2.45	8.83	2.48
	0.0	10.73	2.50	10.57	2.52	10.42	2.55	10.34	2.56	10.26	2.57	10.10	2.60
	6.0	12.25	2.64	12.10	2.66	11.94	2.69	11.86	2.70	11.78	2.72	11.63	2.74
	10.0	13.27	2.73	13.11	2.76	12.96	2.79	12.88	2.80	12.80	2.81	12.65	2.84
15+15+2.0+3.5+7.1	-15.0	6.95	2.13	6.79	2.15	6.63	2.18	6.56	2.19	6.48	2.21	6.32	2.23
	-10.0	8.22	2.25	8.06	2.27	7.90	2.30	7.83	2.31	7.75	2.33	7.59	2.35
	-5.0	9.49	2.37	9.33	2.39	9.18	2.42	9.10	2.43	9.02	2.44	8.86	2.47
	0.0	10.76	2.49	10.60	2.51	10.45	2.54	10.37	2.55	10.29	2.56	10.13	2.59
	6.0	12.28	2.63	12.13	2.65	11.97	2.68	11.89	2.69	11.81	2.71	11.66	2.73
	10.0	13.30	2.72	13.14	2.75	12.99	2.78	12.91	2.79	12.83	2.80	12.68	2.83
15+15+2.0+4.2+4.2	-15.0	6.62	2.21	6.47	2.23	6.32	2.26	6.24	2.27	6.16	2.29	6.01	2.31
	-10.0	7.88	2.33	7.72	2.35	7.57	2.38	7.49	2.39	7.42	2.41	7.26	2.43
	-5.0	9.13	2.45	8.98	2.47	8.82	2.50	8.75	2.51	8.67	2.52	8.52	2.55
	0.0	10.38	2.57	10.23	2.59	10.08	2.62	10.00	2.63	9.92	2.64	9.77	2.67
	6.0	11.89	2.71	11.73	2.73	11.58	2.76	11.50	2.77	11.43	2.79	11.27	2.81
	10.0	12.89	2.80	12.74	2.83	12.58	2.86	12.51	2.87	12.43	2.88	12.28	2.91
15+15+2.0+4.2+5.0	-15.0	6.69	2.22	6.53	2.24	6.37	2.27	6.30	2.28	6.22	2.30	6.06	2.32
	-10.0	7.96	2.34	7.80	2.36	7.64	2.39	7.57	2.40	7.49	2.42	7.33	2.44
	-5.0	9.23	2.46	9.07	2.48	8.92	2.51	8.84	2.52	8.76	2.53	8.60	2.56
	0.0	10.50	2.58	10.34	2.60	10.19	2.63	10.11	2.64	10.03	2.65	9.87	2.68
	6.0	12.02	2.72	11.87	2.74	11.71	2.77	11.63	2.78	11.55	2.80	11.40	2.82
	10.0	13.04	2.81	12.88	2.84	12.73	2.87	12.65	2.88	12.57	2.89	12.42	2.92

Símbolos

- TC: Capacidad total [kW]
PI: Consumo [kW]
- ① Combinaciones de unidades interiores
- ② Temperatura de aire exterior
[°C WB]

3D104253A