

ATXB35C_ARXB35C

Refrigeración 220-240V 50Hz

AFR	9,3
BF	0,25

1	2	3																	
		20			25			30			32			35			40		
		TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
20	14	2,30	1,83	0,72	2,30	1,83	0,82	2,30	1,83	0,90	2,30	1,83	0,93	2,30	1,83	0,97	2,30	1,83	1,04
22	16	3,07	2,11	0,75	3,07	2,11	0,83	3,07	2,11	0,90	3,07	2,11	0,93	3,07	2,11	0,97	2,92	2,04	1,05
25	18	3,68	2,43	0,76	3,53	2,36	0,83	3,38	2,29	0,91	3,32	2,26	0,93	3,22	2,22	0,98	3,07	2,15	1,05
27	19	3,76	2,54	0,76	3,61	2,48	0,84	3,45	2,41	0,91	3,39	2,38	0,94	3,30	2,34	1,03	3,15	2,27	1,05
30	22	3,99	2,45	0,77	3,84	2,39	0,84	3,68	2,32	0,91	3,62	2,30	0,94	3,53	2,27	0,99	3,37	2,21	1,06
32	24	4,14	2,38	0,77	3,99	2,32	0,85	3,83	2,26	0,92	3,77	2,24	0,95	3,68	2,21	0,99	3,53	2,16	1,06

220-240V 50Hz calefacción

AFR	10,1
-----	------

1	4									
	-10		-5		0		6		10	
	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
15	2,36	0,80	2,75	0,83	3,15	0,87	3,62	0,92	3,94	0,95
20	2,24	0,82	2,63	0,86	3,03	0,89	3,50	0,94	3,82	0,97
22	2,19	0,83	2,58	0,86	2,98	0,90	3,45	0,95	3,77	0,98
24	2,14	0,83	2,53	0,87	2,93	0,91	3,40	0,96	3,72	0,99
25	2,11	0,84	2,51	0,88	2,90	0,91	3,38	0,96	3,70	0,99
27	2,07	0,85	2,46	0,89	2,86	0,92	3,33	0,97	3,65	1,00

Notas

- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
 Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5.0 m
 Diferencia de nivel: 0m
- Las celdas en negrita indican las condiciones estándar.
 Frecuencia de funcionamiento nominal
- Los datos editables de este diagrama están disponibles en el sistema GDE (E-BOM).

Símbolos

TC Capacidad total [kW]

PI: Consumo [kW]

SHC: Capacidad de sensibilidad al calor

AFR: Caudal de aire [m³/min]

BF: Factor de

- Temperatura de aire interior [°C DB]
- Temperatura de aire interior [°C WB]
- Temperatura de aire exterior
[°C DB]
- Temperatura de aire exterior
[°C WB]

3D093270B