

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXF20F5V1B	RXF20F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	8,06	16	39,0	2,7	0,024	0,17	0,029	0,41
		50	230					2,6				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				2,5				
FTXF25F5V1B	RXF25F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	8,14	16	54,0	3,0	0,033	0,24	0,029	0,41
		50	230					2,8				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				2,7				
FTXF35F5V1B	RXF35F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	9,36	16	68,0	4,4	0,033	0,24	0,037	0,52
		50	230					4,2				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				4,0				
FTXF42F5V1B	RXF42F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	9,44	16	78,0	5,7	0,030	0,23	0,050	0,60
		50	230					5,4				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				5,2				
FTXF50F5V1B	RXF50F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	10,43	16	64,0	5,7	0,052	0,63	0,050	0,60
		50	230					5,5				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				5,3				
ATXF20F5V1B	ARXF20F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	8,06	16	39,0	2,7	0,024	0,17	0,029	0,41
		50	230					2,6				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				2,5				
ATXF25F5V1B	ARXF25F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	8,14	16	54,0	3,0	0,033	0,24	0,029	0,41
		50	230					2,8				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				2,7				
ATXF35F5V1B	ATXF35F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	9,36	16	68,0	4,4	0,033	0,24	0,037	0,52
		50	230					4,2				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				4,0				
ATXF42F5V1B	ATXF42F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	9,44	16	78,0	5,7	0,030	0,23	0,050	0,60
		50	230					5,4				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				5,2				
ATXF50F5V1B	RXF50F5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	10,43	16	64,0	5,7	0,052	0,63	0,050	0,60
		50	230					5,5				
		50	240	Mínimo 50Hz 198V				5,3				