

Kit opcional	Nombre del producto	Observación New Perfera	Observación New floor stand	Observación Emura 3	Modelos aplicables	New Floor stand			
						A-MID	Fábrica	Carcasa	Clase
Mando a distancia con cable	BRC073A1	②③	②③	②③	CVXM20A2V1B, CVXM20A3V1B, CVXM20A3V1B9			Floor Stand	20
Cable alargador para el control remoto con cable (3m)	BRCW901A03				FVXM25A2V1B, FVXM25A3V1B, FVXM25A3V1B9			Floor Stand	25
Cable alargador para el control remoto con cable (8m)	BRCW901A08				FVXM35A2V1B, FVXM35A3V1B, FVXM35A3V1B9			Floor Stand	35
Intelligent Tablet Controller	DCC601A51	②③	②③	②③	FVXM50A2V1B, FVXM50A3V1B, FVXM50A3V1B9			Floor Stand	50
Adaptador de cableado (contacto normalmente abierto - contacto de pulsos normalmente abierto)	KRP413AB1S		②③	②③					
Adaptador de interfaz para DIII-NET	KRP928BB2S		②③	②③					
Control remoto central	DCS302CA51	②③	②③	②③					
Mando unificado de ENCENDIDO/APAGADO	DCS301BA51	②③	②③	②③					
Temporizador de programación	DST301BA51	②③	②③	②③					
Intelligent Touch Manager	DCM601A5A	②③	②③	②③					
Interfaz Modbus	EKMBDXA7V1	②③	②③	②③					
Puerta de enlace Modbus	RTD-RA	②③	②③	②③					
Interfaz KNX	KLIC-DD	②③	②③	②③					
Filtro desodorizante de apatito de titanio sin estructura	KAF970A46	①	①	①					
Filtro de partículas de plata (Ag-ion) con marco	KAF057A41	①		①					
Mazo de cables de conversión	EKRS21								

Notas

1. Accesorio estándar
2. Esta opción incluye un conector S21. Para conectar esta opción a la unidad interior, hace falta el mazo de cables de conversión EKRS21.
3. Esta opción no puede utilizarse conjuntamente con la funcionalidad de LAN inalámbrica, integrada de serie en la unidad interior.
Al conectar esta opción a la unidad interior, apague la funcionalidad de LAN inalámbrica de la unidad interior.