

3MXS52E
Heating (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Indoor air temp. °CDB	Outdoor air temp.: °CWB													
		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		6°C		10°C		15°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2.0+2.0+2.5	16.0	4.44	1.73	5.34	1.82	6.25	1.91	7.15	2.00	8.24	2.10	8.97	2.17	9.87	2.26
	18.0	4.33	1.75	5.23	1.84	6.14	1.93	7.04	2.01	8.13	2.12	8.86	2.19	9.76	2.28
	20.0	4.22	1.77	5.12	1.86	6.03	1.95	6.93	2.03	8.02	2.14	8.74	2.21	9.65	2.30
	21.0	4.16	1.78	5.07	1.87	5.97	1.96	6.88	2.04	7.96	2.15	8.69	2.22	9.59	2.31
	22.0	4.11	1.79	5.01	1.88	5.92	1.97	6.82	2.05	7.91	2.16	8.63	2.23	9.54	2.32
	24.0	3.99	1.81	4.90	1.90	5.81	1.98	6.71	2.07	7.80	2.18	8.52	2.25	9.43	2.34
2.0+2.0+3.5	16.0	4.45	1.73	5.36	1.82	6.27	1.91	7.18	2.00	8.27	2.10	9.00	2.17	9.91	2.26
	18.0	4.34	1.75	5.25	1.84	6.16	1.93	7.07	2.01	8.16	2.12	8.89	2.19	9.80	2.28
	20.0	4.23	1.77	5.14	1.86	6.05	1.95	6.96	2.03	8.05	2.14	8.78	2.21	9.69	2.30
	21.0	4.18	1.78	5.09	1.87	5.99	1.96	6.90	2.04	7.99	2.15	8.72	2.22	9.63	2.31
	22.0	4.12	1.79	5.03	1.88	5.94	1.97	6.85	2.05	7.94	2.16	8.67	2.23	9.58	2.32
	24.0	4.01	1.81	4.92	1.90	5.83	1.98	6.74	2.07	7.83	2.18	8.55	2.25	9.46	2.34
2.0+2.0+4.2	16.0	4.46	1.73	5.37	1.82	6.28	1.91	7.19	2.00	8.28	2.10	9.01	2.17	9.92	2.26
	18.0	4.35	1.75	5.26	1.84	6.17	1.93	7.08	2.01	8.17	2.12	8.90	2.19	9.81	2.28
	20.0	4.24	1.77	5.15	1.86	6.06	1.95	6.97	2.03	8.06	2.14	8.79	2.21	9.70	2.30
	21.0	4.18	1.78	5.09	1.87	6.00	1.96	6.91	2.04	8.00	2.15	8.73	2.22	9.64	2.31
	22.0	4.13	1.79	5.04	1.88	5.95	1.97	6.86	2.05	7.95	2.16	8.68	2.23	9.59	2.32
	24.0	4.01	1.81	4.93	1.90	5.84	1.98	6.75	2.07	7.84	2.18	8.57	2.25	9.48	2.34
2.0+2.5+2.5	16.0	4.44	1.73	5.34	1.82	6.25	1.91	7.15	2.00	8.24	2.10	8.97	2.17	9.87	2.26
	18.0	4.33	1.75	5.23	1.84	6.14	1.93	7.04	2.01	8.13	2.12	8.86	2.19	9.76	2.28
	20.0	4.22	1.77	5.12	1.86	6.03	1.95	6.93	2.03	8.02	2.14	8.74	2.21	9.65	2.30
	21.0	4.16	1.78	5.07	1.87	5.97	1.96	6.88	2.04	7.96	2.15	8.69	2.22	9.59	2.31
	22.0	4.11	1.79	5.01	1.88	5.92	1.97	6.82	2.05	7.91	2.16	8.63	2.23	9.54	2.32
	24.0	3.99	1.81	4.90	1.90	5.81	1.98	6.71	2.07	7.80	2.18	8.52	2.25	9.43	2.34
2.0+2.5+3.5	16.0	4.45	1.73	5.36	1.82	6.27	1.91	7.18	2.00	8.27	2.10	9.00	2.17	9.91	2.26
	18.0	4.34	1.75	5.25	1.84	6.16	1.93	7.07	2.01	8.16	2.12	8.89	2.19	9.80	2.28
	20.0	4.23	1.77	5.14	1.86	6.05	1.95	6.96	2.03	8.05	2.14	8.78	2.21	9.69	2.30
	21.0	4.18	1.78	5.09	1.87	5.99	1.96	6.90	2.04	7.99	2.15	8.72	2.22	9.63	2.31
	22.0	4.12	1.79	5.03	1.88	5.94	1.97	6.85	2.05	7.94	2.16	8.67	2.23	9.58	2.32
	24.0	4.01	1.81	4.92	1.90	5.83	1.98	6.74	2.07	7.83	2.18	8.55	2.25	9.46	2.34
2.0+2.5+4.2	16.0	4.46	1.73	5.37	1.82	6.28	1.91	7.19	2.00	8.28	2.10	9.01	2.17	9.92	2.26
	18.0	4.35	1.75	5.26	1.84	6.17	1.93	7.08	2.01	8.17	2.12	8.90	2.19	9.81	2.28
	20.0	4.24	1.77	5.15	1.86	6.06	1.95	6.97	2.03	8.06	2.14	8.79	2.21	9.70	2.30
	21.0	4.18	1.78	5.09	1.87	6.00	1.96	6.91	2.04	8.00	2.15	8.73	2.22	9.64	2.31
	22.0	4.13	1.79	5.04	1.88	5.95	1.97	6.86	2.05	7.95	2.16	8.68	2.23	9.59	2.32
	24.0	4.01	1.81	4.93	1.90	5.84	1.98	6.75	2.07	7.84	2.18	8.57	2.25	9.48	2.34

3D075037

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN
ΣΥΜΒΟΛΑ - SIMBOLOS
VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ
SEMBOLLER

TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)

TC: Gesamtleistung (kW)
PI: Leistungsaufnahme (kW)

TC: Συνολική απόδοση (kW)
PI: Ισχύς εισόδου (kW)

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)

TC: Puissance totale (kW)
PI: Puissance absorbée (kW)

TC: Capacità totale (kW)
PI: Potenza assorbita (kW)

TC: Totale capaciteit (kW)
PI: Orgenomen vermogen (kW)

TC: Общая мощность (кВт)
PI: Входная мощность (кВт)

TC: Toplam kapasite (kW)
PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1 Capacities are based on the following conditions.
- Corresponding refrigerant piping length: 5m
- Level difference: 0m
Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:
- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m
Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες.
- Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
- Longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m
- Diferencia de nivel: 0m
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.
- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant: 5m
- Dénivellation: 0m
Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.
- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m
De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.
- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaunderschil: 0m
Данные мощности основаны на следующих условиях.
- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней: 0м
Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır
- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m

2 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series.
Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4,2; 5,0kW Wandgerät vom Typ J.
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4,2; 5,0kW επίτοιχη σειρά J.
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes.
Clase 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW unidad de pared de la serie K.
Clase 4,2; 5,0kW unidad de pared de la serie J.
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes.
Série murale K, classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW. Série murale J, classe 4,2; 5,0kW.
Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne.
Classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW serie a parete K. Classe 4,2; 5,0kW serie a parete J.
Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnenunits.
Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW reeks K voor wandmontage.
Klasse 4,2; 5,0kW reeks J voor wandmontage.
Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1,5; 2,0; 2,5; 3,5кВт настенный блок серии K. Класс 4,2; 5,0кВт настенный блок серии J.
Yukarıdaki değer aşağıdaki iç ünitelerle bağlantı içindir. 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4,2; 5,0kW sınıfı; duvar tipi J serisi.