

3MXS68G
Heating (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Indoor air temp. °CDB	Outdoor air temp. °CWB													
		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		6°C		10°C		15°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
1.5+2.0+2.5	16.0	5.51	2.14	6.64	2.25	7.76	2.36	8.89	2.47	10.24	2.60	11.13	2.69	12.26	2.80
	18.0	5.37	2.17	6.50	2.28	7.62	2.39	8.75	2.50	10.10	2.63	11.00	2.71	12.12	2.82
	20.0	5.24	2.19	6.36	2.30	7.49	2.41	8.61	2.52	9.96	2.65	10.86	2.74	11.98	2.85
	21.0	5.17	2.20	6.29	2.31	7.42	2.42	8.54	2.53	9.89	2.66	10.79	2.75	11.92	2.86
	22.0	5.10	2.22	6.22	2.32	7.35	2.43	8.47	2.54	9.82	2.67	10.72	2.76	11.85	2.87
	24.0	4.96	2.24	6.09	2.35	7.21	2.46	8.34	2.57	9.68	2.70	10.58	2.79	11.71	2.89
1.5+2.0+3.5	16.0	5.56	2.27	6.70	2.38	7.83	2.50	8.97	2.61	10.33	2.75	11.24	2.84	12.37	2.96
	18.0	5.42	2.29	6.56	2.41	7.69	2.52	8.83	2.64	10.19	2.77	11.10	2.87	12.23	2.98
	20.0	5.28	2.32	6.42	2.43	7.55	2.55	8.69	2.66	10.05	2.80	10.96	2.89	12.09	3.01
	21.0	5.21	2.33	6.35	2.44	7.48	2.56	8.62	2.67	9.98	2.81	10.89	2.90	12.02	3.02
	22.0	5.14	2.34	6.28	2.46	7.41	2.57	8.55	2.69	9.91	2.83	10.82	2.92	11.95	3.03
	24.0	5.01	2.37	6.14	2.48	7.28	2.60	8.41	2.71	9.77	2.85	10.68	2.94	11.82	3.06
1.5+2.0+4.2	16.0	5.57	2.26	6.70	2.37	7.84	2.49	8.97	2.60	10.34	2.74	11.25	2.83	12.38	2.95
	18.0	5.43	2.28	6.56	2.40	7.70	2.51	8.84	2.63	10.20	2.76	11.11	2.86	12.24	2.97
	20.0	5.29	2.31	6.42	2.42	7.56	2.54	8.70	2.65	10.06	2.79	10.97	2.88	12.10	3.00
	21.0	5.22	2.32	6.36	2.43	7.49	2.55	8.63	2.66	9.99	2.80	10.90	2.89	12.04	3.01
	22.0	5.15	2.33	6.29	2.45	7.42	2.56	8.56	2.68	9.92	2.82	10.83	2.91	11.97	3.02
	24.0	5.01	2.36	6.15	2.47	7.28	2.59	8.42	2.70	9.78	2.84	10.69	2.93	11.83	3.05
1.5+2.0+5.0	16.0	5.79	2.32	6.97	2.44	8.15	2.56	9.33	2.68	10.75	2.82	11.69	2.91	12.87	3.03
	18.0	5.64	2.35	6.82	2.47	8.01	2.58	9.19	2.70	10.60	2.84	11.55	2.94	12.73	3.06
	20.0	5.50	2.37	6.68	2.49	7.86	2.61	9.04	2.73	10.46	2.87	11.40	2.96	12.59	3.08
	21.0	5.43	2.39	6.61	2.50	7.79	2.62	8.97	2.74	10.39	2.88	11.33	2.98	12.51	3.10
	22.0	5.35	2.40	6.54	2.52	7.72	2.64	8.90	2.75	10.32	2.90	11.26	2.99	12.44	3.11
	24.0	5.21	2.43	6.39	2.54	7.57	2.66	8.75	2.78	10.17	2.92	11.12	3.02	12.30	3.13
1.5+2.0+6.0	16.0	5.79	2.10	6.98	2.20	8.16	2.31	9.34	2.42	10.76	2.54	11.70	2.63	12.89	2.74
	18.0	5.65	2.12	6.83	2.23	8.01	2.33	9.20	2.44	10.61	2.57	11.56	2.65	12.74	2.76
	20.0	5.50	2.14	6.69	2.25	7.87	2.36	9.05	2.46	10.47	2.59	11.42	2.68	12.60	2.78
	21.0	5.43	2.15	6.61	2.26	7.80	2.37	8.98	2.47	10.40	2.60	11.34	2.69	12.53	2.79
	22.0	5.36	2.17	6.54	2.27	7.72	2.38	8.91	2.49	10.33	2.61	11.27	2.70	12.45	2.81
	24.0	5.22	2.19	6.40	2.30	7.58	2.40	8.76	2.51	10.18	2.64	11.13	2.72	12.31	2.83
1.5+2.5+2.5	16.0	5.57	2.14	6.71	2.25	7.85	2.36	8.98	2.47	10.35	2.60	11.26	2.69	12.39	2.80
	18.0	5.43	2.17	6.57	2.28	7.71	2.39	8.84	2.50	10.21	2.63	11.12	2.71	12.26	2.82
	20.0	5.29	2.19	6.43	2.30	7.57	2.41	8.71	2.52	10.07	2.65	10.98	2.74	12.12	2.85
	21.0	5.22	2.20	6.36	2.31	7.50	2.42	8.64	2.53	10.00	2.66	10.91	2.75	12.05	2.86
	22.0	5.16	2.22	6.29	2.32	7.43	2.43	8.57	2.54	9.93	2.67	10.84	2.76	11.98	2.87
	24.0	5.02	2.24	6.15	2.35	7.29	2.46	8.43	2.57	9.79	2.70	10.70	2.79	11.84	2.89
1.5+2.5+3.5	16.0	5.63	2.26	6.78	2.37	7.92	2.49	9.07	2.60	10.45	2.74	11.37	2.83	12.52	2.95
	18.0	5.49	2.28	6.64	2.40	7.78	2.51	8.93	2.63	10.31	2.76	11.23	2.86	12.38	2.97
	20.0	5.35	2.31	6.50	2.42	7.64	2.54	8.79	2.65	10.17	2.79	11.09	2.88	12.24	3.00
	21.0	5.28	2.32	6.42	2.43	7.57	2.55	8.72	2.66	10.10	2.80	11.02	2.89	12.17	3.01
	22.0	5.21	2.33	6.35	2.45	7.50	2.56	8.65	2.68	10.03	2.82	10.95	2.91	12.10	3.02
	24.0	5.07	2.36	6.21	2.47	7.36	2.59	8.51	2.70	9.89	2.84	10.81	2.93	11.96	3.05

3D075059

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN
ΣΥΜΒΟΛΑ - SIMBOLOI
VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ
SEMBOLER

TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)

TC: Gesamtleistung (kW)
PI: Leistungsaufnahme (kW)

TC: Συνολική απόδοση (kW)
PI: Ισχύς εισόδου (kW)

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)

TC: Puissance totale (kW)
PI: Puissance absorbée (kW)

TC: Capacità totale (kW)
PI: Potenza assorbita (kW)

TC: Totale capaciteit (kW)
PI: Opgenomen vermogen (kW)

TC: Общая мощность (кВт)
PI: Входная мощность (кВт)

TC: Toplam kapasite (kW)
PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Capacities are based on the following conditions.
- Corresponding refrigerant piping length: 5m
Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:
- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m
Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες.
- Αντιστοιχεί μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
- Longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m
- Diferencia de nivel: 0m
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.
- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant: 5m
- Dénivellation: 0m
Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.
- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m
De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.
- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaueverschil: 0m
Данные мощности основаны на следующих условиях.
- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней - 0м
Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır
- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m
- 2 The bold line ☐ is indicated the standard condition.
Die dicke Linie ☐ kennzeichnet die Standardbedingung.
Η έντονη γραμμή ☐ υποδηλώνει την κανονική κατάσταση.
La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.
La ligne en gras ☐ indique un état standard.
La linea in grassetto ☐ indica la condizione standard.

De vette lijn ☐ duidt de standaardtoestand aan.
Жирная линия ☐ указывает стандартное условие.
Kalın çizgi ☐ standart koşul olarak belirtilmektedir.

3 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW class; wall mounted G series.
Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4.2; 5.0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6.0kW Wandgerät vom Typ G.
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4.2; 5.0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6.0kW επίτοιχη σειρά G.
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4.2; 5.0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6.0kW unidad de pared de la serie G.
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW. Série murale J, classe 4.2; 5.0kW. Série murale G, classe 6.0kW.
Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW serie a parete K. Classe 4.2; 5.0kW serie a parete J. Classe 6.0kW serie a parete G.
Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnunits. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4.2; 5.0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6.0kW reeks G voor wandmontage.
Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1.5; 2.0; 2.5; 3.5кВт настенный блок серии K. Класс 4.2; 5.0кВт настенный блок серии J. Класс 6.0кВт настенный блок серии G.
Yukarıdaki değer aşağıdaki ünitelerle bağlantı içindir. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4.2; 5.0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6.0kW sınıfı; duvar tipi G serisi.