

3MXS68G
Heating (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Indoor air temp. °CDB	Outdoor air temp. °CWB													
		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		6°C		10°C		15°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
1.5+1.5	16.0	3.93	1.61	4.73	1.69	5.53	1.77	6.33	1.86	7.30	1.95	7.94	2.02	8.74	2.10
	18.0	3.83	1.63	4.63	1.71	5.43	1.79	6.24	1.87	7.20	1.97	7.84	2.04	8.64	2.12
	20.0	3.73	1.65	4.53	1.73	5.34	1.81	6.14	1.89	7.10	1.99	7.74	2.06	8.54	2.14
	21.0	3.68	1.65	4.49	1.74	5.29	1.82	6.09	1.90	7.05	2.00	7.69	2.06	8.49	2.15
	22.0	3.63	1.66	4.44	1.75	5.24	1.83	6.04	1.91	7.00	2.01	7.64	2.07	8.45	2.16
	24.0	3.54	1.68	4.34	1.76	5.14	1.85	5.94	1.93	6.90	2.03	7.55	2.09	8.35	2.17
1.5+2.0	16.0	4.13	1.75	4.97	1.84	5.81	1.93	6.66	2.01	7.67	2.12	8.34	2.19	9.18	2.28
	18.0	4.03	1.77	4.87	1.86	5.71	1.94	6.55	2.03	7.56	2.14	8.24	2.21	9.08	2.30
	20.0	3.92	1.79	4.76	1.88	5.61	1.96	6.45	2.05	7.46	2.16	8.13	2.23	8.98	2.32
	21.0	3.87	1.80	4.71	1.89	5.56	1.97	6.40	2.06	7.41	2.17	8.08	2.24	8.92	2.33
	22.0	3.82	1.81	4.66	1.89	5.50	1.98	6.35	2.07	7.36	2.18	8.03	2.25	8.87	2.34
	24.0	3.72	1.83	4.56	1.91	5.40	2.00	6.24	2.09	7.25	2.20	7.93	2.27	8.77	2.36
1.5+2.5	16.0	4.23	1.81	5.09	1.90	5.95	2.00	6.82	2.09	7.85	2.20	8.54	2.27	9.40	2.37
	18.0	4.12	1.83	4.98	1.92	5.85	2.02	6.71	2.11	7.75	2.22	8.44	2.29	9.30	2.39
	20.0	4.02	1.85	4.88	1.94	5.74	2.04	6.60	2.13	7.64	2.24	8.33	2.31	9.19	2.41
	21.0	3.96	1.86	4.83	1.95	5.69	2.05	6.55	2.14	7.59	2.25	8.28	2.32	9.14	2.42
	22.0	3.91	1.87	4.77	1.97	5.64	2.06	6.50	2.15	7.53	2.26	8.22	2.33	9.09	2.43
	24.0	3.81	1.89	4.67	1.99	5.53	2.08	6.39	2.17	7.43	2.28	8.12	2.35	8.98	2.45
1.5+3.5	16.0	4.52	2.06	5.44	2.17	6.37	2.27	7.29	2.38	8.40	2.50	9.13	2.59	10.06	2.69
	18.0	4.41	2.09	5.33	2.19	6.25	2.30	7.18	2.40	8.28	2.53	9.02	2.61	9.94	2.72
	20.0	4.30	2.11	5.22	2.21	6.14	2.32	7.06	2.42	8.17	2.55	8.91	2.63	9.83	2.74
	21.0	4.24	2.12	5.16	2.23	6.08	2.33	7.01	2.44	8.11	2.56	8.85	2.65	9.77	2.75
	22.0	4.18	2.13	5.11	2.24	6.03	2.34	6.95	2.45	8.06	2.57	8.80	2.66	9.72	2.76
	24.0	4.07	2.15	4.99	2.26	5.91	2.36	6.84	2.47	7.94	2.60	8.68	2.68	9.60	2.78
1.5+4.2	16.0	4.71	2.26	5.67	2.37	6.63	2.49	7.59	2.60	8.74	2.74	9.51	2.83	10.47	2.95
	18.0	4.59	2.28	5.55	2.40	6.51	2.51	7.47	2.63	8.63	2.76	9.40	2.86	10.36	2.97
	20.0	4.47	2.31	5.44	2.42	6.40	2.54	7.36	2.65	8.51	2.79	9.28	2.88	10.24	3.00
	21.0	4.42	2.32	5.39	2.43	6.34	2.55	7.30	2.66	8.45	2.80	9.22	2.89	10.18	3.01
	22.0	4.36	2.33	5.32	2.45	6.28	2.56	7.24	2.68	8.39	2.82	9.16	2.91	10.12	3.02
	24.0	4.24	2.36	5.20	2.47	6.16	2.59	7.12	2.70	8.28	2.84	9.04	2.93	9.75	2.88
1.5+5.0	16.0	5.52	2.56	6.65	2.69	7.78	2.82	8.90	2.95	10.26	3.10	11.16	3.21	12.28	3.34
	18.0	5.38	2.58	6.51	2.72	7.64	2.85	8.77	2.98	10.12	3.13	11.02	3.24	12.15	3.37
	20.0	5.25	2.61	6.37	2.74	7.50	2.87	8.63	3.00	9.98	3.16	10.88	3.26	11.91	3.33
	21.0	5.18	2.63	6.30	2.76	7.43	2.89	8.56	3.02	9.91	3.17	10.81	3.28	11.59	3.18
	22.0	5.11	2.64	6.24	2.77	7.36	2.90	8.49	3.03	9.84	3.19	10.74	3.29	11.26	3.04
	24.0	4.97	2.67	6.10	2.80	7.23	2.93	8.35	3.06	9.70	3.22	10.61	3.32	10.62	2.77
1.5+6.0	16.0	5.63	2.35	6.78	2.47	7.92	2.59	9.07	2.70	10.45	2.85	11.97	2.94	12.52	3.06
	18.0	5.49	2.37	6.64	2.49	7.78	2.61	8.93	2.73	10.31	2.87	11.23	2.97	12.38	3.09
	20.0	5.35	2.40	6.50	2.52	7.64	2.64	8.79	2.76	10.17	2.90	11.09	3.00	12.24	3.11
	21.0	5.28	2.41	6.42	2.53	7.57	2.65	8.72	2.77	10.10	2.91	11.02	3.01	12.17	3.13
	22.0	5.21	2.42	6.35	2.54	7.50	2.66	8.65	2.78	10.03	2.93	10.95	3.02	12.10	3.14
	24.0	5.07	2.45	6.21	2.57	7.36	2.69	8.51	2.81	9.89	2.95	10.81	3.05	11.96	3.17

3D075056

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN
ΣΥΜΒΟΛΑ - SIMBOLOI
VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ
SEMBOLER

TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)

TC: Gesamtleistung (kW)
PI: Leistungsaufnahme (kW)

TC: Συνολική απόδοση (kW)
PI: Ισχύς εισόδου (kW)

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia absorbida (kW)

TC: Puissance totale (kW)
PI: Puissance absorbée (kW)

TC: Capacità totale (kW)
PI: Potenza assorbita (kW)

TC: Totale capaciteit (kW)
PI: Opgenomen vermogen (kW)

TC: Общая мощность (кВт)
PI: Входная мощность (кВт)

TC: Toplam kapasite (kW)
PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Capacities are based on the following conditions.
- Corresponding refrigerant piping length: 5m
- Level difference: 0m
Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:
- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m
Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:
- Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
- Longitud de tubería de refrigerante equivalente : 5m
- Diferencia de nivel: 0m
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.
- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant : 5m
- Dénivellation: 0m
Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.
- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m
De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.
- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaueverschil: 0m
Данные мощности основаны на следующих условиях.
- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней - 0м
Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır
- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m
- 2 The bold line ☐ is indicated the standard condition.
Die dicke Linie ☐ kennzeichnet die Standardbedingung.
Η έντονη γραμμή ☐ υποδηλώνει την κανονική κατάσταση.
La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.
La ligne en gras ☐ indique un état standard.
La linea in grassetto ☐ indica la condizione standard.

- De vette lijn ☐ duidt de standaardtoestand aan.
Жирная линия ☐ указывает стандартное условие.
Kalın çizgi ☐ standart koşul olarak belirtilmektedir.
- 3 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW class; wall mounted G series.
Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4.2; 5.0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6.0kW Wandgerät vom Typ G.
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4.2; 5.0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6.0kW επίτοιχη σειρά G.
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4.2; 5.0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6.0kW unidad de pared de la serie G.
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW. Série murale J, classe 4.2; 5.0kW. Série murale G, classe 6.0kW.
Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW serie a parete K. Classe 4.2; 5.0kW serie a parete J. Classe 6.0kW serie a parete G.
Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnunits. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4.2; 5.0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6.0kW reeks G voor wandmontage.
Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1.5; 2.0; 2.5; 3.5кВт настенный блок серии K. Класс 4.2; 5.0кВт настенный блок серии J. Класс 6.0кВт настенный блок серии G.
Yukarıdaki değer aşağıdaki iç ünitelere bağlantı içindir. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4.2; 5.0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6.0kW sınıfı; duvar tipi G serisi.