

3MXS68G
Heating (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Indoor air temp. °CDB	Outdoor air temp. °CWB													
		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		6°C		10°C		15°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
1.5+1.5+2.0	16.0	5.37	2.05	6.47	2.16	7.57	2.26	8.66	2.37	9.98	2.49	10.86	2.58	11.95	2.68
	18.0	5.24	2.08	6.34	2.18	7.43	2.28	8.53	2.39	9.84	2.52	10.72	2.60	11.82	2.71
	20.0	5.10	2.10	6.20	2.21	7.30	2.31	8.39	2.41	9.71	2.54	10.59	2.62	11.68	2.73
	21.0	5.04	2.11	6.13	2.22	7.23	2.32	8.33	2.43	9.64	2.55	10.52	2.64	11.62	2.74
	22.0	4.97	2.12	6.07	2.23	7.16	2.33	8.26	2.44	9.58	2.56	10.45	2.65	11.55	2.75
	24.0	4.84	2.15	5.93	2.25	7.03	2.36	8.13	2.46	9.44	2.59	10.32	2.67	11.42	2.77
1.5+1.5+2.5	16.0	5.42	2.09	6.52	2.19	7.63	2.30	8.73	2.41	10.06	2.53	10.94	2.62	12.05	2.72
	18.0	5.28	2.11	6.39	2.22	7.49	2.32	8.60	2.43	9.93	2.56	10.81	2.64	11.92	2.75
	20.0	5.15	2.13	6.25	2.24	7.36	2.35	8.46	2.45	9.79	2.58	10.67	2.66	11.78	2.77
	21.0	5.08	2.15	6.18	2.25	7.29	2.36	8.40	2.46	9.72	2.59	10.61	2.68	11.71	2.78
	22.0	5.01	2.16	6.12	2.26	7.22	2.37	8.33	2.48	9.65	2.60	10.54	2.69	11.64	2.79
	24.0	4.88	2.18	5.98	2.29	7.09	2.39	8.19	2.50	9.52	2.63	10.40	2.71	11.51	2.82
1.5+1.5+3.5	16.0	5.47	2.19	6.59	2.30	7.71	2.42	8.82	2.53	10.16	2.66	11.06	2.75	12.17	2.86
	18.0	5.34	2.22	6.45	2.33	7.57	2.44	8.69	2.55	10.03	2.69	10.92	2.77	12.04	2.89
	20.0	5.20	2.24	6.32	2.35	7.43	2.46	8.55	2.58	9.89	2.71	10.78	2.80	11.90	2.91
	21.0	5.13	2.25	6.25	2.37	7.36	2.48	8.48	2.59	9.82	2.72	10.72	2.81	11.83	2.92
	22.0	5.06	2.27	6.18	2.38	7.30	2.49	8.41	2.60	9.75	2.73	10.65	2.82	11.76	2.94
	24.0	4.93	2.29	6.04	2.40	7.16	2.51	8.28	2.62	9.62	2.76	10.51	2.85	11.63	2.96
1.5+1.5+4.2	16.0	5.47	2.19	6.59	2.30	7.71	2.42	8.82	2.53	10.16	2.66	11.06	2.75	12.17	2.86
	18.0	5.34	2.22	6.45	2.33	7.57	2.44	8.69	2.55	10.03	2.69	10.92	2.77	12.04	2.89
	20.0	5.20	2.24	6.32	2.35	7.43	2.46	8.55	2.58	9.89	2.71	10.78	2.80	11.90	2.91
	21.0	5.13	2.25	6.25	2.37	7.36	2.48	8.48	2.59	9.82	2.72	10.72	2.81	11.83	2.92
	22.0	5.06	2.27	6.18	2.38	7.30	2.49	8.41	2.60	9.75	2.73	10.65	2.82	11.76	2.94
	24.0	4.93	2.29	6.04	2.40	7.16	2.51	8.28	2.62	9.62	2.76	10.51	2.85	11.63	2.96
1.5+1.5+5.0	16.0	5.57	2.26	6.70	2.37	7.84	2.49	8.97	2.60	10.34	2.74	11.25	2.83	12.38	2.95
	18.0	5.43	2.28	6.56	2.40	7.70	2.51	8.84	2.63	10.20	2.76	11.11	2.86	12.24	2.97
	20.0	5.29	2.31	6.42	2.42	7.56	2.54	8.70	2.65	10.06	2.79	10.97	2.88	12.10	3.00
	21.0	5.22	2.32	6.36	2.43	7.49	2.55	8.63	2.66	9.99	2.80	10.90	2.89	12.04	3.01
	22.0	5.15	2.33	6.29	2.45	7.42	2.56	8.56	2.68	9.92	2.82	10.83	2.91	11.97	3.02
	24.0	5.01	2.36	6.15	2.47	7.28	2.59	8.42	2.70	9.78	2.84	10.69	2.93	11.83	3.05
1.5+1.5+6.0	16.0	5.63	2.03	6.78	2.13	7.93	2.24	9.08	2.34	10.46	2.46	11.38	2.55	12.53	2.65
	18.0	5.49	2.05	6.64	2.16	7.79	2.26	8.94	2.36	10.32	2.49	11.24	2.57	12.39	2.67
	20.0	5.35	2.08	6.50	2.18	7.65	2.28	8.80	2.39	10.18	2.51	11.10	2.59	12.25	2.70
	21.0	5.28	2.09	6.43	2.19	7.58	2.29	8.73	2.40	10.11	2.52	11.03	2.60	12.18	2.71
	22.0	5.21	2.10	6.36	2.20	7.51	2.31	8.66	2.41	10.04	2.53	10.96	2.62	12.11	2.72
	24.0	5.07	2.12	6.22	2.22	7.37	2.33	8.52	2.43	9.90	2.56	10.82	2.64	11.97	2.74
1.5+2.0+2.0	16.0	5.46	2.12	6.58	2.23	7.69	2.34	8.81	2.44	10.14	2.57	11.03	2.66	12.15	2.77
	18.0	5.33	2.14	6.44	2.25	7.55	2.36	8.67	2.47	10.01	2.60	10.90	2.68	12.01	2.79
	20.0	5.19	2.17	6.30	2.27	7.42	2.38	8.53	2.49	9.87	2.62	10.76	2.71	11.88	2.81
	21.0	5.12	2.18	6.24	2.29	7.35	2.39	8.46	2.50	9.80	2.63	10.69	2.72	11.81	2.83
	22.0	5.05	2.19	6.17	2.30	7.28	2.41	8.40	2.51	9.73	2.64	10.63	2.73	11.74	2.84
	24.0	4.92	2.21	6.03	2.32	7.15	2.43	8.26	2.54	9.60	2.67	10.49	2.75	11.60	2.86

3D075058

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN
ΣΥΜΒΟΛΑ - SIMBOLOI
VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ
SEMBOLER

TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)

TC: Gesamtleistung (kW)
PI: Leistungsaufnahme (kW)

TC: Συνολική απόδοση (kW)
PI: Ισχύς εισόδου (kW)

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)

TC: Puissance totale (kW)
PI: Puissance absorbée (kW)

TC: Capacità totale (kW)
PI: Potenza assorbita (kW)

TC: Totale capaciteit (kW)
PI: Opgenomen vermogen (kW)

TC: Общая мощность (кВт)
PI: Входная мощность (кВт)

TC: Toplam kapasite (kW)
PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Capacities are based on the following conditions.
- Corresponding refrigerant piping length: 5m
- Level difference: 0m
Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:
- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m
Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες.
- Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
- Longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m
- Diferencia de nivel: 0m
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.
- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant: 5m
- Dénivellation: 0m
Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.
- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m
De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.
- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaueverschil: 0m
Данные мощности основаны на следующих условиях.
- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней - 0м
Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır
- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m
- 2 The bold line ☐ is indicated the standard condition.
Die dicke Linie ☐ kennzeichnet die Standardbedingung.
Η έντονη γραμμή ☐ υποδηλώνει την κανονική κατάσταση.
La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.
La ligne en gras ☐ indique un état standard.
La linea in grassetto ☐ indica la condizione standard.

De vette lijn ☐ duidt de standaardtoestand aan.
Жирная линия ☐ указывает стандартное условие.
Kalın çizgi ☐ standart koşul olarak belirtilmektedir.

- 3 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW class; wall mounted G series.
Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4.2; 5.0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6.0kW Wandgerät vom Typ G.
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4.2; 5.0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6.0kW επίτοιχη σειρά G.
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4.2; 5.0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6.0kW unidad de pared de la serie G.
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW. Série murale J, classe 4.2; 5.0kW. Série murale G, classe 6.0kW.
Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW serie a parete K. Classe 4.2; 5.0kW serie a parete J. Classe 6.0kW serie a parete G.
Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnunits. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4.2; 5.0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6.0kW reeks G voor wandmontage.
Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1.5; 2.0; 2.5; 3.5кВт настенный блок серии K. Класс 4.2; 5.0кВт настенный блок серии J. Класс 6.0кВт настенный блок серии G.
Yukarıdaki değer aşağıdaki ünitelere bağlantı içindir. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4.2; 5.0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6.0kW sınıfı; duvar tipi G serisi.