

3MXS68G
Heating (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Indoor air temp. °CDB	Outdoor air temp. °CWB													
		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		6°C		10°C		15°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
1.5+2.5+4.2	16.0	5.63	2.26	6.78	2.37	7.92	2.49	9.07	2.60	10.45	2.74	11.37	2.83	12.52	2.95
	18.0	5.49	2.28	6.64	2.40	7.78	2.51	8.93	2.63	10.31	2.76	11.23	2.86	12.38	2.97
	20.0	5.35	2.31	6.50	2.42	7.64	2.54	8.79	2.65	10.17	2.79	11.09	2.88	12.24	3.00
	21.0	5.28	2.32	6.42	2.43	7.57	2.55	8.72	2.66	10.10	2.80	11.02	2.89	12.17	3.01
	22.0	5.21	2.33	6.35	2.45	7.50	2.56	8.65	2.68	10.03	2.82	10.95	2.91	12.10	3.02
	24.0	5.07	2.36	6.21	2.47	7.36	2.59	8.51	2.70	9.89	2.84	10.81	2.93	11.96	3.05
1.5+2.5+5.0	16.0	5.85	2.32	7.05	2.44	8.24	2.56	9.44	2.68	10.87	2.82	11.83	2.91	13.02	3.03
	18.0	5.71	2.35	6.90	2.47	8.10	2.58	9.29	2.70	10.73	2.84	11.68	2.94	12.88	3.06
	20.0	5.56	2.37	6.76	2.49	7.95	2.61	9.15	2.73	10.58	2.87	11.54	2.96	12.73	3.08
	21.0	5.49	2.39	6.68	2.50	7.88	2.62	9.07	2.74	10.51	2.88	11.46	2.98	12.66	3.10
	22.0	5.42	2.40	6.61	2.52	7.81	2.64	9.00	2.75	10.43	2.90	11.39	2.99	12.58	3.11
	24.0	5.27	2.43	6.46	2.54	7.66	2.66	8.85	2.78	10.29	2.92	11.24	3.02	12.44	3.13
1.5+2.5+6.0	16.0	5.73	2.10	6.90	2.20	8.07	2.31	9.24	2.42	10.65	2.54	11.58	2.63	12.75	2.74
	18.0	5.59	2.12	6.76	2.23	7.93	2.33	9.10	2.44	10.50	2.57	11.44	2.65	12.61	2.76
	20.0	5.45	2.14	6.62	2.25	7.79	2.36	8.96	2.46	10.36	2.59	11.30	2.68	12.47	2.78
	21.0	5.38	2.15	6.55	2.26	7.71	2.37	8.88	2.47	10.29	2.60	11.22	2.69	12.39	2.79
	22.0	5.30	2.17	6.47	2.27	7.64	2.38	8.81	2.49	10.22	2.61	11.15	2.70	12.32	2.81
	24.0	5.16	2.19	6.33	2.30	7.50	2.40	8.67	2.51	10.07	2.64	11.01	2.72	12.18	2.83
1.5+3.5+3.5	16.0	5.63	2.26	6.78	2.37	7.93	2.49	9.08	2.60	10.46	2.74	11.38	2.83	12.53	2.95
	18.0	5.49	2.28	6.64	2.40	7.79	2.51	8.94	2.63	10.32	2.76	11.24	2.86	12.39	2.97
	20.0	5.35	2.31	6.50	2.42	7.65	2.54	8.80	2.65	10.18	2.79	11.10	2.88	12.25	3.00
	21.0	5.28	2.32	6.43	2.43	7.58	2.55	8.73	2.66	10.11	2.80	11.03	2.89	12.18	3.01
	22.0	5.21	2.33	6.36	2.45	7.51	2.56	8.66	2.68	10.04	2.82	10.96	2.91	12.11	3.02
	24.0	5.07	2.36	6.22	2.47	7.37	2.59	8.52	2.70	9.90	2.84	10.82	2.93	11.97	3.05
1.5+3.5+4.2	16.0	5.63	2.25	6.78	2.38	7.93	2.48	9.08	2.59	10.46	2.73	11.38	2.82	12.53	2.94
	18.0	5.49	2.27	6.64	2.39	7.79	2.50	8.94	2.62	10.32	2.75	11.24	2.85	12.39	2.96
	20.0	5.35	2.30	6.50	2.41	7.65	2.53	8.80	2.64	10.18	2.78	11.10	2.87	12.25	2.99
	21.0	5.28	2.31	6.43	2.43	7.58	2.54	8.73	2.66	10.11	2.79	11.03	2.88	12.18	3.00
	22.0	5.21	2.32	6.36	2.44	7.51	2.55	8.66	2.67	10.04	2.81	10.96	2.90	12.11	3.01
	24.0	5.07	2.35	6.22	2.46	7.37	2.58	8.52	2.69	9.90	2.83	10.82	2.92	11.97	3.04
1.5+3.5+5.0	16.0	5.82	2.29	7.00	2.40	8.19	2.51	9.38	2.63	10.80	2.77	11.75	2.86	12.94	2.98
	18.0	5.67	2.31	6.86	2.42	8.04	2.54	9.23	2.66	10.66	2.79	11.60	2.89	12.79	3.00
	20.0	5.53	2.33	6.71	2.45	7.90	2.56	9.09	2.68	10.51	2.82	11.46	2.91	12.65	3.03
	21.0	5.45	2.34	6.64	2.46	7.83	2.58	9.01	2.69	10.44	2.83	11.39	2.93	12.57	3.04
	22.0	5.38	2.36	6.57	2.47	7.75	2.59	8.94	2.71	10.36	2.85	11.31	2.94	12.50	3.05
	24.0	5.24	2.38	6.42	2.50	7.61	2.62	8.80	2.73	10.22	2.87	11.17	2.96	12.36	3.08
1.5+3.5+6.0	16.0	5.74	2.09	6.91	2.19	8.08	2.30	9.25	2.41	10.66	2.53	11.59	2.62	12.76	2.72
	18.0	5.60	2.11	6.77	2.22	7.94	2.32	9.11	2.43	10.51	2.56	11.45	2.64	12.62	2.75
	20.0	5.45	2.13	6.62	2.24	7.79	2.35	8.96	2.45	10.37	2.58	11.31	2.66	12.48	2.77
	21.0	5.38	2.15	6.55	2.25	7.72	2.36	8.89	2.46	10.30	2.59	11.24	2.68	12.41	2.78
	22.0	5.31	2.16	6.48	2.26	7.65	2.37	8.82	2.48	10.23	2.60	11.16	2.69	12.33	2.79
	24.0	5.17	2.18	6.34	2.29	7.51	2.39	8.68	2.50	10.08	2.63	11.02	2.71	12.19	2.82

3D075059

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN
ΣΥΜΒΟΛΑ - SIMBOLOI
VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ
SEMBOLER

TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)

TC: Gesamtleistung (kW)
PI: Leistungsaufnahme (kW)

TC: Συνολική απόδοση (kW)
PI: Ισχύς εισόδου (kW)

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia absorbida (kW)

TC: Puissance totale (kW)
PI: Puissance absorbée (kW)

TC: Capacità totale (kW)
PI: Potenza assorbita (kW)

TC: Totale capaciteit (kW)
PI: Opgenomen vermogen (kW)

TC: Общая мощность (кВт)
PI: Потенциальная мощность (кВт)

TC: Toplam kapasite (kW)
PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Capacities are based on the following conditions.
- Corresponding refrigerant piping length: 5m
- Level difference: 0m
Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:
- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m
Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες.
- Αντιστοιχεί μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
- Longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m
- Diferencia de nivel: 0m
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.
- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant: 5m
- Dénivellation: 0m
Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.
- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m
De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.
- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaunderschil: 0m
Данные мощности основаны на следующих условиях.
- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней - 0м
Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır
- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m
- 2 The bold line ☐ is indicated the standard condition.
Die dicke Linie ☐ kennzeichnet die Standardbedingung.
Η έντονη γραμμή ☐ υποδηλώνει την κανονική κατάσταση.
La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.
La ligne en gras ☐ indique un état standard.
La linea in grassetto ☐ indica la condizione standard.

De vette lijn ☐ duidt de standaardtoestand aan.
Жирная линия ☐ указывает стандартное условие.
Kalın çizgi ☐ standart koşul olarak belirtilmektedir.

3 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW class; wall mounted G series.
Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4.2; 5.0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6.0kW Wandgerät vom Typ G.
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4.2; 5.0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6.0kW επίτοιχη σειρά G.
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4.2; 5.0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6.0kW unidad de pared de la serie G.
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW. Série murale J, classe 4.2; 5.0kW. Série murale G, classe 6.0kW.
Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW serie a parete K. Classe 4.2; 5.0kW serie a parete J. Classe 6.0kW serie a parete G.
Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnunits. Klasse 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4.2; 5.0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6.0kW reeks G voor wandmontage.
Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1.5; 2.0; 2.5; 3.5кВт настенный блок серии K. Класс 4.2; 5.0кВт настенный блок серии J. Класс 6.0кВт настенный блок серии G.
Yukarıdaki değer aşağıdaki iç ünitelerle bağlantı içindir. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4.2; 5.0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6.0kW sınıfı; duvar tipi G serisi.