

3MXS68G
Heating (50Hz 230V)

Outdoor unit	Combination of indoor unit	Capacity of each indoor unit										
		Each capacity (kW)				Total capacity (kW)		Total input (W)		Total current (A)		Power factor (%)
		A room	B room	C room	D room	Rating	(min. ~ max.)	Rating	(min. ~ max.)	Rating	(min. ~ max.)	Rating
3MXS68G2V1B	1.5	2.30	---	---	---	2.30	1.51 ~ 3.34	650	440 ~ 990	2.9	2.0 ~ 4.4	98
	2.0	2.72	---	---	---	2.72	1.51 ~ 3.93	740	440 ~ 1270	3.3	2.0 ~ 5.6	98
	2.5	3.40	---	---	---	3.40	1.47 ~ 4.13	1030	430 ~ 1370	4.6	1.9 ~ 6.1	98
	3.5	4.30	---	---	---	4.30	1.48 ~ 4.52	1420	410 ~ 1610	6.2	1.8 ~ 7.1	99
	4.2	4.50	---	---	---	4.50	1.48 ~ 4.71	1510	410 ~ 1720	6.6	1.8 ~ 7.6	99
	5.0	5.60	---	---	---	5.60	1.65 ~ 5.76	2130	390 ~ 2260	9.4	1.7 ~ 9.9	99
	6.0	7.90	---	---	---	7.90	1.92 ~ 8.57	2650	410 ~ 2920	11.6	1.8 ~ 12.8	99
	1.5+1.5	2.90	2.90	---	---	5.80	1.62 ~ 7.10	1570	380 ~ 1990	6.9	1.7 ~ 8.7	99
	1.5+2.0	2.64	3.51	---	---	6.15	1.62 ~ 7.10	1720	380 ~ 1990	7.6	1.7 ~ 8.7	99
	1.5+2.5	2.44	4.06	---	---	6.50	1.62 ~ 7.64	1890	380 ~ 2240	8.3	1.7 ~ 9.8	99
	1.5+3.5	2.16	5.04	---	---	7.20	1.76 ~ 8.17	2250	390 ~ 2550	9.9	1.7 ~ 11.2	99
	1.5+4.2	2.02	5.67	---	---	7.69	1.76 ~ 8.51	2510	390 ~ 2790	11.0	1.7 ~ 12.3	99
	1.5+5.0	1.90	6.35	---	---	8.25	2.14 ~ 9.98	2630	480 ~ 3160	11.6	2.1 ~ 13.9	99
	1.5+6.0	1.72	6.88	---	---	8.60	2.41 ~ 10.17	2510	510 ~ 2900	11.0	2.2 ~ 12.7	99
	2.0+2.0	3.25	3.25	---	---	6.50	1.62 ~ 7.64	1870	380 ~ 2250	8.2	1.7 ~ 9.9	99
	2.0+2.5	3.04	3.81	---	---	6.85	1.62 ~ 7.81	2050	380 ~ 2330	9.0	1.7 ~ 10.2	99
	2.0+3.5	2.71	4.74	---	---	7.45	1.76 ~ 8.34	2340	390 ~ 2640	10.3	1.7 ~ 11.6	99
	2.0+4.2	2.58	5.42	---	---	8.00	1.76 ~ 8.68	2640	390 ~ 2890	11.6	1.7 ~ 12.7	99
	2.0+5.0	2.46	6.14	---	---	8.60	2.14 ~ 10.15	2800	480 ~ 3260	12.3	2.1 ~ 14.3	99
	2.0+6.0	2.15	6.45	---	---	8.60	2.41 ~ 10.34	2430	510 ~ 2980	10.7	2.2 ~ 13.1	99
	2.5+2.5	3.60	3.60	---	---	7.20	1.62 ~ 8.16	2240	380 ~ 2560	9.8	1.7 ~ 11.2	99
	2.5+3.5	3.29	4.61	---	---	7.90	1.85 ~ 8.68	2580	400 ~ 2890	11.3	1.8 ~ 12.7	99
	2.5+4.2	3.10	5.20	---	---	8.30	1.85 ~ 8.93	2800	400 ~ 3070	12.3	1.8 ~ 13.5	99
	2.5+5.0	2.87	5.73	---	---	8.60	2.23 ~ 10.27	2800	490 ~ 3360	12.3	2.2 ~ 14.8	99
	2.5+6.0	2.53	6.07	---	---	8.60	2.50 ~ 10.46	2430	530 ~ 3010	10.7	2.3 ~ 13.2	99
	3.5+3.5	4.30	4.30	---	---	8.60	2.13 ~ 9.02	2930	450 ~ 3110	12.9	2.0 ~ 13.7	99
	3.5+4.2	3.91	4.69	---	---	8.60	2.13 ~ 9.11	2920	450 ~ 3160	12.8	2.0 ~ 13.9	99
	3.5+5.0	3.54	5.06	---	---	8.60	2.51 ~ 10.48	2790	540 ~ 3400	12.3	2.4 ~ 14.9	99
	3.5+6.0	3.17	5.43	---	---	8.60	2.69 ~ 10.59	2420	550 ~ 3000	10.6	2.4 ~ 13.2	99
	4.2+4.2	4.30	4.30	---	---	8.60	2.13 ~ 9.19	2920	450 ~ 3200	12.8	2.0 ~ 14.1	99
	4.2+5.0	3.93	4.67	---	---	8.60	2.51 ~ 10.49	2790	540 ~ 3470	12.3	2.4 ~ 15.2	99
	4.2+6.0	3.54	5.06	---	---	8.60	2.69 ~ 10.60	2420	540 ~ 3030	10.6	2.4 ~ 13.3	99
	5.0+5.0	4.30	4.30	---	---	8.60	2.88 ~ 10.67	2700	630 ~ 3380	11.9	2.8 ~ 14.8	99
	5.0+6.0	3.91	4.69	---	---	8.60	3.08 ~ 10.66	2390	640 ~ 2960	10.5	2.8 ~ 13.0	99
	1.5+1.5+1.5	2.28	2.28	2.28	---	6.83	1.97 ~ 9.37	1630	440 ~ 2380	7.2	1.9 ~ 10.5	99
	1.5+1.5+2.0	2.15	2.15	2.87	---	7.18	1.97 ~ 9.37	1770	440 ~ 2380	7.8	1.9 ~ 10.5	99
	1.5+1.5+2.5	2.06	2.06	3.43	---	7.54	2.06 ~ 9.96	1890	450 ~ 2650	8.3	2.0 ~ 11.6	99
	1.5+1.5+3.5	1.90	1.90	4.44	---	8.25	2.26 ~ 10.05	2230	470 ~ 2800	9.8	2.1 ~ 12.3	99
	1.5+1.5+4.2	1.79	1.79	5.02	---	8.60	2.26 ~ 10.06	2380	470 ~ 2790	10.5	2.1 ~ 12.3	99
	1.5+1.5+5.0	1.61	1.61	5.38	---	8.60	2.66 ~ 10.23	2380	580 ~ 2870	10.5	2.5 ~ 12.6	99
	1.5+1.5+6.0	1.43	1.43	5.73	---	8.60	2.87 ~ 10.44	2160	580 ~ 2630	9.5	2.5 ~ 11.6	99

3D074988

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1 Cooling capacity is based on 27°CDB / 19°CWB (indoor temperature), 35°CDB (outdoor temperature). Heating capacity is based on 20°CDB (indoor temperature), 7°CDB/6°CWB (outdoor temperature).

Kühlleistungen basieren sich auf 27°CTK / 19°CFK (Innentemperatur), 35°CTK (Außentemperatur). Heizleistungen basieren sich auf 20°CTK (Innentemperatur), 7°CTK / 6°CFK (Außentemperatur).

Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°CDB / 19°CWB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 35°CDB (εξωτερική θερμοκρασία). Η θερμαντική απόδοση βασίζεται σε 20°CDB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 7°CDB / 6°CWB (εξωτερική θερμοκρασία).

La capacità di raffreddamento nominale si basa su una temperatura interna di 27°CBS / 19°CBU, una temperatura esterna di 35°CBS.

La capacità di riscaldamento nominale si basa su una temperatura interna di 20°CBS, una temperatura esterna di 7°CBS / 6°CBU.

Les puissances frigorifiques nominales sont bassées sur une température intérieure de 27°CBS / 19°CBH et une température extérieure de 35°CBS.

Les puissances calorifiques nominales sont basées sur une température intérieure de 20°CBS, et une température extérieure de 7°CBS / 6°CBH.

La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

La capacidad de calefacción nominal se basa en una temperatura interior de 20°CBS, una temperatura exterior de 7°CBS / 6°CBH.

Koelcapaciteit op basis van 27°CDB / 19°CNB binnentemperatuur, 35°CDB buitentemperatuur. Verwarmingscapaciteit op basis van 20°CDB binnentemperatuur, 7°CDB / 6°CNB buitentemperatuur.

Мощность охлаждения основана на 27°CDB / 19°CWB (температура внутри помещения), 35°CDB (температура наружного воздуха). Мощность обогрева основана на 20°CDB (температура внутри помещения), 7°CDB / 6°CWB (температура наружного воздуха).

Soğutma kapasitesi 27°C KT / 19°C YT (iç sıcaklık), 35°C KT (dış sıcaklık) esas almaktadır. Isıtma kapasitesi 20°C KT (iç sıcaklık), 7°C KT / 6°C YT (dış sıcaklık) esas almaktadır.
- 2 The total ability of connected a indoor unit is up to 11.0kW

Die Anzahl der maximal anschließbaren Inneneinheiten beträgt 11,0kW

Η συνολική ικανότητα μίας συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας είναι μέχρι 11,0kW

La capacità totale di un'unità interna collegata è pari a 11,0kW

La puissance totale des unités raccordées est de 11,0kW

La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 11,0kW

Het totale aansluitvermogen van een binneneenit bedraagt 11,0kW

Общая мощность подсоединенного внутреннего блока составляет до 11.0кВт

Bağlanan iç ünitenin toplam kapasitesi 11,0kW
- 3 It is impossible to connect the indoor unit for one room only.

Es ist nicht möglich, nur das Innengerät für einen Raum anzuschließen.

Είναι αδύνατη η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας μόνο για ένα δωμάτιο.

È impossibile collegare l'unità interna solo per una stanza.

Il est impossible de connecter l'unité intérieure pour une seule pièce uniquement.

No es posible conectar la unidad interior en sólo un ambiente.

De binneneenit kan niet voor een enkele kamer worden aangesloten.

Невозможно подсоединить внутренний блок только для одного помещения.

Sadece bir oda için iç ünite bağlamak mümkün değildir.
- 4 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW class; wall mounted G series.

Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4,2; 5,0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6,0kW Wandgerät vom Typ G.

Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW επίτοιχη σειρά Κ. Κατηγορία 4,2; 5,0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6,0kW επίτοιχη σειρά G.

El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4,2; 5,0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6,0kW unidad de pared de la serie G.

La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW. Série murale J, classe 4,2; 5,0kW. Série murale G, classe 6,0kW.

Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW serie a parete K. Classe 4,2; 5,0kW serie a parete J. Classe 6,0kW serie a parete G.

Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binneneenits. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4,2; 5,0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6,0kW reeks G voor wandmontage.

Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1.5; 2.0; 2.5; 3.5кВт настенный блок серии K. Класс 4.2; 5.0кВт настенный блок серии J. Класс 6.0кВт настенный блок серии G.

Yukarıdaki değer aşağıdaki iç ünitelerle bağlantı içinidir. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4.2; 5.0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6.0kW sınıfı; duvar tipi G serisi.
- 5 Capacities are based on the following conditions.

 - Corresponding refrigerant piping length: 5m
 - Level difference: 0m

Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:

 - Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
 - Höhenunterschied: 0m

Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες.

 - Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
 - Υψομετρική διαφορά: 0m

Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.

 - Longitud de tubería de refrigerante equivalente : 5m
 - Diferencia de nivel: 0m

Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.

 - Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant : 5m
 - Dénivellation: 0m

Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.

 - Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
 - Dislivello: 0m

De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.

 - Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
 - Niveaunderschil: 0m

Данные мощности основаны на следующих условиях.

 - Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
 - Разность уровней : 0м

Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır

 - İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
 - Seviye farkı: 0m