4MKS58E

Cooling [50Hz 230V]

Combination (Capacity)	Outdoor air temp. °CDB	Indoor air temp.: °CWB											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
3.5+5.0	22.0	6.53	1.72	6.83	1.75	7.13	1.78	7.28	1.80	7.72	1.85	8.02	1.88
	25.0	6.35	1.78	6.65	1.81	6.94	1.85	7.09	1.86	7.54	1.91	7.84	1.95
	32.0	5.92	1.94	6.22	1.97	6.52	2.00	6.67	2.02	7.12	2.07	7.42	2.10
	35.0	5.74	2.01	6.04	2.04	6.34	2.08	6.49	2.09	6.94	2.14	7.24	2.18
	40.0	5.44	2.14	5.74	2.17	6.04	2.20	6.19	2.22	6.64	2.27	6.94	2.30
	43.0	5.26	2.22	5.56	2.25	5.86	2.29	6.01	2.30	6.45	2.35	6.75	2.39
	46.0	4.85	2.07	5.09	2.07	5.33	2.07	5.44	2.07	5.78	2.07	6.00	2.07
5.0+5.0	22.0	6.68	1.73	6.98	1.77	7.29	1.80	7.44	1.82	7.90	1.87	8.21	1.90
	25.0	6.49	1.80	6.80	1.83	7.11	1.86	7.26	1.88	7.72	1.93	8.02	1.97
	32.0	6.06	1.95	6.37	1.99	6.67	2.02	6.83	2.04	7.28	2.09	7.59	2.12
	35.0	5.88	2.03	6.18	2.06	6.49	2.10	6.64	2.11	7.10	2.16	7.40	2.20
	40.0	5.57	2.16	5.87	2.19	6.18	2.22	6.33	2.24	6.79	2.29	7.10	2.33
	43.0	5.38	2.24	5.69	2.27	5.99	2.31	6.15	2.32	6.60	2.37	6.91	2.41
	46.0	4.94	2.07	5.18	2.07	5.42	2.07	5.54	2.07	5.88	2.07	6.10	2.07
2.0+2.0+2.0	22.0	7.08	1.78	7.41	1.81	7.73	1.84	7.89	1.86	8.38	1.91	8.70	1.95
	25.0	6.88	1.84	7.21	1.87	7.53	1.91	7.70	1.93	8.18	1.98	8.51	2.01
	32.0	6.43	2.00	6.75	2.04	7.07	2.07	7.24	2.09	7.72	2.14	8.05	2.17
	35.0	6.23	2.08	6.55	2.11	6.88	2.15	7.04	2.16	7.53	2.21	7.85	2.25
	40.0	5.90	2.21	6.23	2.24	6.55	2.28	6.71	2.29	7.20	2.35	7.52	2.38
	43.0	5.70	2.29	6.03	2.33	6.35	2.36	6.52	2.38	7.00	2.43	7.33	2.47
	46.0	5.17	2.07	5.42	2.07	5.67	2.07	5.79	2.07	6.14	2.07	6.37	2.07
2.0+2.0+2.5	22.0	7.08	1.78	7.41	1.81	7.73	1.84	7.89	1.86	8.38	1.91	8.70	1.95
	25.0	6.88	1.84	7.21	1.87	7.53	1.91	7.70	1.93	8.18	1.98	8.51	2.01
	32.0	6.43	2.00	6.75	2.04	7.07	2.07	7.24	2.09	7.72	2.14	8.05	2.17
	35.0	6.23	2.08	6.55	2.11	6.88	2.15	7.04	2.16	7.53	2.21	7.85	2.25
	40.0	5.90	2.21	6.23	2.24	6.55	2.28	6.71	2.29	7.20	2.35	7.52	2.38
	43.0	5.70	2.29	6.03	2.33	6.35	2.36	6.52	2.38	7.00	2.43	7.33	2.47
	46.0	5.17	2.07	5.42	2.07	5.67	2.07	5.79	2.07	6.14	2.07	6.37	2.07
2.0+2.0+3.5	22.0	7.10	1.78	7.43	1.81	7.75	1.84	7.91	1.86	8.40	1.91	8.73	1.95
	25.0	6.90	1.84	7.23	1.87	7.55	1.91	7.72	1.93	8.21	1.98	8.53	2.01
	32.0	6.44	2.00	6.77	2.04	7.09	2.07	7.26	2.09	7.75	2.14	8.07	2.17
	35.0	6.25	2.08	6.57	2.11	6.90	2.15	7.06	2.16	7.55	2.21	7.87	2.25
	40.0	5.92	2.21	6.24	2.24	6.57	2.28	6.73	2.29	7.22	2.35	7.54	2.38
	43.0	5.72	2.29	6.05	2.33	6.37	2.36	6.53	2.38	7.02	2.43	7.35	2.47
	46.0	5.18	2.07	5.44	2.07	5.68	2.07	5.81	2.07	6.16	2.07	6.39	2.07
2.0+2.0+5.0	22.0	7.34	1.86	7.68	1.89	8.02	1.93	8.18	1.95	8.69	2.00	9.02	2.04
	25.0	7.14	1.92	7.48	1.96	7.81	2.00	7.98	2.01	8.48	2.07	8.82	2.10
	32.0	6.66	2.09	7.00	2.13	7.34	2.17	7.50	2.18	8.01	2.24	8.34	2.27
	35.0	6.46	2.17	6.80	2.21	7.13	2.24	7.30	2.26	7.80	2.32	8.14	2.35
	40.0	6.12	2.31	6.46	2.35	6.79	2.38	6.96	2.40	7.46	2.46	7.80	2.49
	43.0	5.92	2.40	6.25	2.43	6.59	2.47	6.76	2.49	7.26	2.54	7.60	2.58
	46.0	5.27	2.07	5.52	2.07	5.76	2.07	5.88	2.07	6.24	2.07	6.47	2.07

3D052359-2A-A

SYMBOLS

TC : Total cooling capacity (kW)
PI : Power input (kW)

NOTES

Capacities are based on following conditions
Corresponding refrigerant piping length: 7.5 m
Level difference: 0 m
The above is the value for connecting with the following indoor units.
2.0, 2.5, 3.5, 5.0kW class; wall mounted D series