

4MXS80E
Cooling (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Outdoor air temp. °CDB	Indoor air temp.: °CWB											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2.0+3.5	22.0	6.35	2.01	6.64	2.04	6.93	2.08	7.07	2.10	7.51	2.16	7.80	2.20
	25.0	6.17	2.08	6.46	2.12	6.75	2.16	6.90	2.17	7.33	2.23	7.62	2.27
	32.0	5.76	2.26	6.05	2.30	6.34	2.34	6.49	2.36	6.92	2.42	7.21	2.46
	35.0	5.58	2.34	5.87	2.38	6.16	2.42	6.31	2.44	6.75	2.50	7.04	2.54
	40.0	5.29	2.49	5.58	2.53	5.87	2.57	6.02	2.59	6.45	2.65	6.74	2.69
	43.0	5.11	2.58	5.40	2.63	5.69	2.67	5.84	2.69	6.28	2.75	6.57	2.79
	46.0	4.94	2.69	5.23	2.73	5.52	2.77	5.66	2.79	6.10	2.84	6.39	2.88
2.0+4.2	22.0	6.64	1.83	7.50	2.14	7.83	2.19	7.99	2.21	8.49	2.27	8.81	2.31
	25.0	6.64	1.99	7.30	2.22	7.63	2.26	7.79	2.28	8.29	2.34	8.62	2.38
	32.0	6.51	2.37	6.84	2.41	7.16	2.45	7.33	2.47	7.82	2.54	8.15	2.58
	35.0	6.31	2.46	6.64	2.50	6.97	2.54	7.13	2.56	7.62	2.62	7.95	2.67
	40.0	5.98	2.62	6.31	2.66	6.63	2.70	6.80	2.72	7.29	2.78	7.62	2.82
	43.0	5.78	2.72	6.11	2.76	6.43	2.80	6.60	2.82	7.09	2.88	7.42	2.92
	46.0	5.58	2.82	5.91	2.86	6.24	2.90	6.40	2.92	6.89	2.98	7.22	3.03
2.0+5.0	22.0	7.34	2.27	7.68	2.31	8.02	2.36	8.18	2.38	8.69	2.44	9.02	2.49
	25.0	7.14	2.35	7.48	2.39	7.81	2.44	7.98	2.46	8.48	2.53	8.82	2.57
	32.0	6.66	2.56	7.00	2.60	7.34	2.64	7.50	2.67	8.01	2.73	8.34	2.78
	35.0	6.46	2.65	6.80	2.70	7.13	2.74	7.30	2.76	7.80	2.83	8.14	2.87
	40.0	6.12	2.82	6.46	2.87	6.79	2.91	6.96	2.93	7.46	3.00	7.80	3.04
	43.0	5.92	2.93	6.25	2.97	6.59	3.02	6.76	3.04	7.26	3.11	7.60	3.15
	46.0	5.71	3.03	6.04	3.03	6.36	3.03	6.52	3.03	6.99	3.03	7.29	3.03
2.0+6.0	22.0	7.95	2.36	8.31	2.40	8.67	2.45	8.86	2.47	9.40	2.54	9.77	2.59
	25.0	7.73	2.44	8.09	2.49	8.45	2.54	8.64	2.56	9.18	2.63	9.55	2.67
	32.0	7.21	2.66	7.57	2.70	7.94	2.75	8.12	2.77	8.67	2.84	9.03	2.89
	35.0	6.99	2.76	7.35	2.80	7.72	2.85	7.90	2.87	8.45	2.94	8.81	2.99
	40.0	6.62	2.93	6.99	2.98	7.35	3.03	7.53	3.05	8.08	3.12	8.44	3.16
	43.0	6.40	3.05	6.77	3.09	7.13	3.14	7.31	3.16	7.86	3.23	8.22	3.28
	46.0	6.16	3.03	6.51	3.03	6.84	3.03	7.01	3.03	7.49	3.03	7.81	3.03
2.0+7.1	22.0	8.50	2.70	8.89	2.76	9.28	2.81	9.47	2.84	10.06	2.91	10.45	2.97
	25.0	8.26	2.80	8.65	2.85	9.04	2.91	9.24	2.93	9.82	3.01	10.21	3.06
	32.0	7.71	3.05	8.10	3.10	8.49	3.15	8.69	3.18	9.27	3.26	9.66	3.31
	35.0	7.48	3.16	7.87	3.21	8.26	3.27	8.45	3.29	9.03	3.37	9.42	3.43
	40.0	7.08	3.38	7.47	3.42	7.86	3.47	8.06	3.50	8.64	3.57	9.03	3.63
	43.0	6.85	3.49	7.24	3.54	7.63	3.60	7.82	3.60	8.39	3.60	8.76	3.60
	46.0	6.61	3.03	6.94	3.03	7.27	3.03	7.44	3.03	7.92	3.03	8.23	3.03
2.5+2.5	22.0	6.16	2.01	6.44	2.04	6.72	2.08	6.86	2.10	7.28	2.16	7.57	2.20
	25.0	5.99	2.08	6.27	2.12	6.55	2.16	6.69	2.17	7.11	2.23	7.39	2.27
	32.0	5.59	2.26	5.87	2.30	6.15	2.34	6.29	2.36	6.71	2.42	7.00	2.46
	35.0	5.42	2.34	5.70	2.38	5.98	2.42	6.12	2.44	6.54	2.50	6.82	2.54
	40.0	5.13	2.49	5.41	2.53	5.69	2.57	5.84	2.59	6.26	2.65	6.54	2.69
	43.0	4.96	2.59	5.24	2.63	5.52	2.67	5.66	2.69	6.09	2.75	6.37	2.79
	46.0	4.79	2.69	5.07	2.73	5.35	2.77	5.49	2.79	5.92	2.84	6.20	2.88

3D075127

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN

ΣΥΜΒΟΛΑ - SIMBOLOS

SIMBOLES - SIMBOLI

VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ

SEMBOLER

TC: Total capacity (kW)

PI: Power input (kW)

TC: Gesamtleistung (kW)

PI: Leistungsaufnahme (kW)

TC: Συνολική απόδοση (kW)

PI: Ισχύς εισόδου (kW)

TC: Capacidad total (kW)

PI: Potencia consumida (kW)

TC: Puissance totale (kW)

PI: Puissance absorbée (kW)

TC: Capacità totale (kW)

PI: Potenza assorbita (kW)

TC: Totale capaciteit (kW)

PI: Opgenomen vermogen (kW)

TC: Общая мощность (кВт)

PI: Входная мощность (кВт)

TC: Toplam kapasite (kW)

PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE

OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

1 Capacities are based on the following conditions.

- Corresponding refrigerant piping length: 5m
- Level difference: 0m

Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:

- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m

Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες.

- Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m

Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.

- Longitud de tubería de refrigerante equivalente : 5m
- Diferencia de nivel: 0m

Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.

- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant : 5m
- Dénivellation: 0m

Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.

- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m

De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.

- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaueverschil: 0m

Данные мощности основаны на следующих условиях.

- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней - 0м

Kapasiteler aşağıdaki koşullara bağlıdır

- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m

2 The bold line ☐ is indicated the standard condition.

Die dicke Linie ☐ kennzeichnet die Standardbedingung.

Η έντονη γραμμή ☐ υποδηλώνει την κανονική κατάσταση.

La linea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

La ligne en gras ☐ indique un état standard.

La linea in grassetto ☐ indica la condizione standard.

De vette lijn ☐ duidt de standaardtoestand aan.

Жирная линия ☐ указывает стандартное условие.

Kalın çizgi ☐ standart koşul olarak belirtilmektedir.

3 The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW; 7.1kW class; wall mounted G series.

Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4,2; 5,0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6,0; 7,1kW Wandgerät vom Typ G.

Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4,2; 5,0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6,0; 7,1kW επίτοιχη σειρά G.

El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4,2; 5,0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6,0; 7,1kW unidad de pared de la serie G.

La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW. Série murale J, classe 4,2; 5,0kW. Série murale G, classe 6,0; 7,1kW.

Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW serie a parete K. Classe 4,2; 5,0kW serie a parete J. Classe 6,0; 7,1kW serie a parete G.

Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnenunits. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4,2; 5,0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6,0; 7,1kW reeks G voor wandmontage.

Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1,5; 2,0; 2,5; 3,5кВт настенный блок серии K. Класс 4,2; 5,0кВт настенный блок серии J. Класс 6,0; 7,1кВт настенный блок серии G.

Yukarıdaki değer aşağıdaki iç ünitelerle bağlantı içindir. 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4,2; 5,0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6,0; 7,1kW sınıfı; duvar tipi G serisi.