

4MXS80E
Heating (50Hz 230V)

Combination (Capacity)	Indoor air temp. °CDB	Outdoor air temp.: °CWB													
		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		6°C		10°C		15°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2.5+3.5+7.1	16.0	5.95	2.18	7.16	2.30	8.38	2.41	9.59	2.52	11.05	2.65	12.02	2.74	13.23	2.85
	18.0	5.80	2.21	7.01	2.32	8.23	2.43	9.44	2.54	10.90	2.68	11.87	2.76	13.08	2.88
	20.0	5.65	2.23	6.87	2.34	8.08	2.46	9.29	2.57	10.75	2.70	11.72	2.79	12.93	2.90
	21.0	5.58	2.25	6.79	2.36	8.01	2.47	9.22	2.58	10.68	2.71	11.65	2.80	12.86	2.91
	22.0	5.50	2.26	6.72	2.37	7.93	2.48	9.14	2.59	10.60	2.72	11.57	2.81	12.79	2.92
	24.0	5.35	2.28	6.57	2.39	7.78	2.50	9.00	2.62	10.45	2.75	11.42	2.84	12.64	2.95
2.5+4.2+4.2	16.0	5.74	2.30	6.91	2.41	8.08	2.53	9.25	2.65	10.66	2.79	11.69	2.88	12.76	3.00
	18.0	5.60	2.32	6.77	2.44	7.94	2.56	9.11	2.67	10.51	2.81	11.45	2.91	12.62	3.02
	20.0	5.45	2.35	6.62	2.47	7.79	2.58	8.96	2.70	10.37	2.84	11.31	2.93	12.48	3.05
	21.0	5.38	2.36	6.55	2.48	7.72	2.60	8.89	2.71	10.30	2.85	11.24	2.95	12.41	3.06
	22.0	5.31	2.37	6.48	2.49	7.65	2.61	8.82	2.73	10.23	2.87	11.16	2.96	12.33	3.08
	24.0	5.17	2.40	6.34	2.52	7.51	2.63	8.68	2.75	10.08	2.89	11.02	2.98	12.19	3.10
2.5+4.2+5.0	16.0	5.80	2.26	6.99	2.37	8.17	2.49	9.36	2.60	10.78	2.74	11.73	2.83	12.91	2.95
	18.0	5.66	2.28	6.84	2.40	8.03	2.51	9.21	2.63	10.63	2.76	11.58	2.86	12.77	2.97
	20.0	5.52	2.31	6.70	2.42	7.88	2.54	9.07	2.65	10.49	2.79	11.44	2.88	12.62	3.00
	21.0	5.44	2.32	6.63	2.43	7.81	2.55	9.00	2.66	10.42	2.80	11.37	2.89	12.55	3.01
	22.0	5.37	2.33	6.55	2.45	7.74	2.56	8.92	2.68	10.35	2.82	11.29	2.91	12.48	3.02
	24.0	5.23	2.36	6.41	2.47	7.59	2.59	8.78	2.70	10.20	2.84	11.15	2.93	12.33	3.05
2.5+4.2+6.0	16.0	5.93	2.19	7.14	2.30	8.35	2.42	9.56	2.53	11.02	2.66	11.98	2.75	13.19	2.86
	18.0	5.78	2.22	6.99	2.33	8.20	2.44	9.42	2.55	10.87	2.69	11.84	2.77	13.05	2.89
	20.0	5.64	2.24	6.85	2.35	8.06	2.46	9.27	2.58	10.72	2.71	11.69	2.80	12.90	2.91
	21.0	5.56	2.25	6.77	2.37	7.98	2.48	9.19	2.59	10.65	2.72	11.61	2.81	12.82	2.92
	22.0	5.49	2.27	6.70	2.38	7.91	2.49	9.12	2.60	10.57	2.73	11.54	2.82	12.75	2.94
	24.0	5.34	2.29	6.55	2.40	7.76	2.51	8.97	2.62	10.42	2.76	11.39	2.85	12.60	2.96
2.5+4.2+7.1	16.0	5.95	2.18	7.17	2.30	8.38	2.41	9.60	2.52	11.06	2.65	12.03	2.74	13.24	2.85
	18.0	5.81	2.21	7.02	2.32	8.24	2.43	9.45	2.54	10.91	2.68	11.88	2.76	13.10	2.88
	20.0	5.66	2.23	6.87	2.34	8.09	2.46	9.30	2.57	10.76	2.70	11.73	2.79	12.95	2.90
	21.0	5.58	2.25	6.80	2.36	8.01	2.47	9.23	2.58	10.69	2.71	11.66	2.80	12.87	2.91
	22.0	5.51	2.26	6.72	2.37	7.94	2.48	9.15	2.59	10.61	2.72	11.58	2.81	12.80	2.92
	24.0	5.36	2.28	6.57	2.39	7.79	2.50	9.00	2.62	10.46	2.75	11.43	2.84	12.65	2.95
2.5+5.0+5.0	16.0	5.88	2.22	7.08	2.34	8.28	2.45	9.47	2.56	10.91	2.70	11.87	2.79	13.07	2.90
	18.0	5.73	2.25	6.93	2.36	8.13	2.48	9.33	2.59	10.77	2.73	11.73	2.82	12.93	2.93
	20.0	5.58	2.27	6.78	2.39	7.98	2.50	9.18	2.61	10.62	2.75	11.58	2.84	12.78	2.95
	21.0	5.51	2.29	6.71	2.40	7.91	2.51	9.11	2.63	10.55	2.76	11.51	2.85	12.71	2.97
	22.0	5.44	2.30	6.64	2.41	7.84	2.53	9.03	2.64	10.47	2.77	11.43	2.87	12.63	2.98
	24.0	5.29	2.32	6.49	2.44	7.69	2.55	8.89	2.66	10.33	2.80	11.29	2.89	12.49	3.00

3D075112

SYMBOLS - ABKÜRZUNGEN
ΣΥΜΒΟΛΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
SIMBOLES - SIMBOLI
VERKLARING - ОБОЗНАЧЕНИЯ
SEMBOLER

TC: Total capacity (kW)
PI: Power input (kW)
TC: Gesamtleistung (kW)
PI: Leistungsaufnahme (kW)
TC: Συνολική απόδοση (kW)
PI: Ισχύς εισόδου (kW)
TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)
TC: Puissance totale (kW)
PI: Puissance absorbée (kW)
TC: Capacità totale (kW)
PI: Potenza assorbita (kW)
TC: Totale capaciteit (kW)
PI: Opgenomen vermogen (kW)
TC: Общая мощность (кВт)
PI: Входная мощность (кВт)
TC: Toplam kapasite (kW)
PI: Güç girişi (kW)

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE
OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- Capacities are based on the following conditions.
- Corresponding refrigerant piping length: 5m
- Level difference: 0m
Die Kapazität basiert auf den folgenden Bedingungen:
- Entsprechende Kältemittelrohrlänge: 5m
- Höhenunterschied: 0m
Οι αποδόσεις βασίζονται στις ακόλουθες συνθήκες:
- Αντίστοιχο μήκος σωληνώσεων ψυκτικού: 5m
- Υψομετρική διαφορά: 0m
Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
- Longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m
- Diferencia de nivel: 0m
Les puissances sont basées sur les conditions suivantes.
- Longueur de tuyauterie correspondante du réfrigérant: 5m
- Dénivellation: 0m
Le capacità si basano sulle seguenti condizioni.
- Lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m
- Dislivello: 0m
De capaciteit is gebaseerd op de volgende situatie.
- Overeenstemmende leidinglengte koelvloeistof: 5m
- Niveaueverschil: 0m
Данные мощности основаны на следующих условиях.
- Соответствующая длина трубы охлаждения: 5м
- Разность уровней: 0м
Kapaciteler aşağıdaki koşullara bağlıdır
- İlgili soğutucu boru uzunluğu: 5m
- Seviye farkı: 0m
- The bold line is indicated the standard condition.
Die dicke Linie kennzeichnet die Standardbedingung.
Η έντονη γραμμή υποδηλώνει την κανονική κατάσταση.
La linea en negrita indica las condiciones estándar.
La ligne en gras indique un état standard.
La linea in grassetto indica la condizione standard.
- The above is the value for connecting with the following indoor units. 1.5; 2.0; 2.5; 3.5kW class; wall mounted K series. 4.2; 5.0kW class; wall mounted J series. 6.0kW; 7.1kW class; wall mounted G series.
Der obige Wert gilt für den Anschluss an die folgenden Innengeräte. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW Wandgerät vom Typ K. Klasse 4,2; 5,0kW Wandgerät vom Typ J. Klasse 6,0; 7,1kW Wandgerät vom Typ G.
Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες. Κατηγορία 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW επίτοιχη σειρά K. Κατηγορία 4,2; 5,0kW επίτοιχη σειρά J. Κατηγορία 6,0; 7,1kW επίτοιχη σειρά G.
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes. Clase 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW unidad de pared de la serie K. Clase 4,2; 5,0kW unidad de pared de la serie J. Clase 6,0; 7,1kW unidad de pared de la serie G.
La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes. Série murale K, classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW. Série murale J, classe 4,2; 5,0kW. Série murale G, classe 6,0; 7,1kW.
Il valore indicato in alto si riferisce al collegamento delle seguenti unità interne. Classe 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW serie a parete K. Classe 4,2; 5,0kW serie a parete J. Classe 6,0; 7,1kW serie a parete G.
Bovenstaande waarde is de waarde voor verbinding met de volgende binnenunits. Klasse 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW reeks K voor wandmontage. Klasse 4,2; 5,0kW reeks J voor wandmontage. Klasse 6,0; 7,1kW reeks G voor wandmontage.
Значение выше является значением для подсоединения со следующими внутренними блоками. Класс 1,5; 2,0; 2,5; 3,5кВт настенный блок серии K. Класс 4,2; 5,0кВт настенный блок серии J. Класс 6,0; 7,1кВт настенный блок серии G.
Yukarıdaki değer aşağıdaki iç ünitelerle bağlantı içindir. 1,5; 2,0; 2,5; 3,5kW sınıfı; duvar tipi K serisi. 4,2; 5,0kW sınıfı; duvar tipi J serisi. 6,0; 7,1kW sınıfı; duvar tipi G serisi.