RXG25-35J

Representative unit combination		Power supply				Comp		OFM		IFM	
Indoor unit	Outdoor unit	Hz-Volts	Voltage range	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FTXG25JV1BW FTXG25JV1BS	RXG25J2V1B	50 - 220	Max. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9.75	16	46	2.8	23	0.23	40	0.15
		50 - 230					2.6				
		50 - 240					2.5				
FTXG35JV1BW FTXG35JV1BS	RXG35J2V1B	50 - 220	Max. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9.75	16	46	4.7	23	0.23	40	0.15
		50 - 230					4.4				
		50 - 240					4.2				

SYMBOLS

MCA : Min. Circuit Amps. (A)
MFA : Max. Fuse Amps. (A)
RHz : Rated Operating frequency (Hz)
RLA : Rated Load Amps. (A)
OFM : Outdoor Fan Motor
IFM : Indoor Fan Motor
FLA : Full Load Amps. (A)
W : Fan Motor Rated Output (W)

NOTES

1. RLA is based on the following conditions.
   - Indoor temp. 27°C DB/19.0°C WB.
   - Outdoor temp. 35°C DB.
2. Maximum allowable voltage variation between phases is 2%.
3. Select wire size based on the larger value of MCA.
4. Instead of fuse, use circuit breaker.