FTXK-AW/S

Model	Speed	1/1 Octave A-Weighted Sound Pressure Level (dBA), ref. 20µPa							Overall (dBA)	Noise Criteria
		125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz		
FTXK25AW/S	Turbo	43	39	37	37	33	26	13	41	36
	High	42	38	37	36	32	24	12	40	35
	Medium	37	33	32	30	25	17	13	34	29
	Low	32	29	28	24	19	14	13	29	22
	Quiet	21	22	20	15	10	7	8	21	-
FTXK35AW/S	Turbo	41	39	38	38	36	29	15	42	37
	High	40	38	38	37	34	27	14	41	36
	Medium	36	32	32	30	26	18	11	34	29
	Low	33	29	29	25	21	15	11	30	23
	Quiet	24	22	21	17	11	7	7	22	-
FTXK50AW/S	Turbo	39	41	40	40	37	29	16	44	39
	High	35	37	37	36	32	25	12	40	35
	Medium	34	36	36	34	29	22	11	38	33
	Low	30	34	33	31	26	18	10	35	30
	Quiet	28	32	30	28	22	14	10	32	26
FTXK60AW/S	Turbo	42	44	43	42	40	35	20	46	41
	High	39	41	40	38	36	31	16	43	37
	Medium	37	39	38	37	33	28	13	41	36
	Low	33	36	35	33	28	22	11	37	32
	Quiet	28	33	32	28	23	17	9	33	26