

Unidad	Toma del ventilador interior			
	H	M	L	SL
CTXM15A	7,4 m	5,6 m	4,0 m	3,1 m
FTXM20A	7,4 m	5,6 m	4,0 m	3,1 m
FTXM25A	7,4 m	5,6 m	4,0 m	3,1 m
FTXM35A	8,4 m	5,9 m	4,5 m	2,9 m
FTXM42A	8,5 m	6,2 m	4,5 m	3,1 m
FTXM50A	8,2 m	6,6 m	4,9 m	3,7 m
FTXM60A	7,2 m	6,0 m	5,1 m	3,9 m
FTXM71A	7,3 m	6,5 m	5,3 m	4,3 m

Unidad	Toma del ventilador interior			
	H	M	L	SL
CTXM15R	6,9 m	4,9 m	3,7 m	2,8 m
FTXM20R	6,9 m	4,9 m	3,7 m	2,8 m
FTXM25R	6,9 m	5,0 m	3,7 m	2,7 m
FTXM35R	7,4 m	5,1 m	3,9 m	2,8 m
FTXM42R	7,8 m	5,9 m	4,3 m	2,8 m
FTXM50R	6,8 m	6,0 m	4,9 m	3,6 m
FTXM60R	7,2 m	6,0 m	5,1 m	3,9 m
FTXM71R	7,3 m	6,5 m	5,3 m	4,3 m

NOTAS:

1. DATOS DE DISTANCIA DEL AIRE CUANDO LA UNIDAD INTERIOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO:

- MODO DE FUNCIONAMIENTO SOLO VENTILADOR
- TEMPERATURA AMBIENTE 24° C
- ALTURA DE INSTALACIÓN 30 mm DESDE EL TECHO SEGÚN EL MANUAL DE INSTALACIÓN
- VALOR LÍMITE 0,5 m/s
- LAS LÁMINAS HORIZONTALES ESTÁN COLOCADAS EN LA POSICIÓN SUPERIOR - EN MODO REFRIGERACIÓN

2. LA VELOCIDAD Y LA DISTANCIA DEL AIRE PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DEL ENTORNO, EL LUGAR DE INSTALACIÓN Y EL MODO DE FUNCIONAMIENTO