

HEATING

OUTDOOR UNIT	INDOOR UNIT	HEATING CAPACITY (kW)				TOTAL CAPACITY (kW)			POWER INPUT COOLING (kW)			TOTAL CURRENT (A)			POWER FACTOR (%)	COP	ENERGY LABEL	Seasonal data				
		A ROOM	B ROOM	C ROOM	D ROOM	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.				label	SCOP	Pdesign	AEC	Back-up heater capacity at -10°C
4MXS80E	25+25+35+50	1.78	1.78	2.49	3.55	4.23	9.60	10.86	0.71	2.18	2.71	3.1	9.7	12.0	98	4.40	A	A+	4.14	6.22	2105	1.20
	25+25+35+60	1.66	1.66	2.32	3.96	4.50	9.60	11.09	0.72	2.10	2.63	3.2	9.3	11.7	98	4.57	A	A+	4.26	6.22	2047	1.19
	25+25+42+42	1.79	1.79	3.01	3.01	4.20	9.60	10.75	0.71	2.26	2.70	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.19	6.22	2078	1.20
	25+25+42+50	1.69	1.69	2.85	3.37	4.42	9.60	10.87	0.76	2.17	2.71	3.4	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.16	6.22	2092	1.20
	25+35+35+35	1.86	2.58	2.58	2.58	4.09	9.60	10.74	0.71	2.26	2.71	3.1	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.22	6.22	2066	1.19
	25+35+35+42	1.76	2.45	2.45	2.94	4.28	9.60	10.75	0.74	2.26	2.70	3.3	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.25	6.22	2051	1.19
	25+35+35+50	1.65	2.32	2.32	3.31	4.50	9.60	10.87	0.76	2.17	2.71	3.4	9.6	12.0	98	4.42	A	A+	4.22	6.22	2066	1.20
	25+35+42+42	1.67	2.33	2.80	2.80	4.47	9.60	10.75	0.78	2.26	2.70	3.5	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.25	6.22	2051	1.19
	35+35+35+35	2.40	2.40	2.40	2.40	4.36	9.60	10.75	0.76	2.26	2.70	3.4	10.0	12.0	98	4.25	A	A+	4.31	6.22	2021	1.19

NOTES - ANMERKUNGEN - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - ПРИМЕЧАНИЯ - NOTLAR

- 1

Cooling capacity is based on 27°CDB/19°CWB (Indoor temperature), 35°CDB (Outdoor temperature). Heating capacity is based on 20°CDB (Indoor temperature), 7°CDB/6°CWB (Outdoor temperature). K hlleistungen basieren auf 27 °C TK/19 °C FK (Innen­temperatur); 35 °C TK (Au en­temperatur) Heizleistungen basieren auf 20 °C TK (Innen­temperatur); 7 °C TK/6 °C FK (Au en­temperatur) Η ψυκτική απόδοση βασίζεται σε 27°CDB / 19°CWB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 35°CDB (εξωτερική θερμοκρασία). Η απόδοση θέρμανσης βασίζεται σε 20°CDB (θερμοκρασία εσωτερικού χώρου), 7°CDB/6°CWB (εξωτερική θερμοκρασία). Capacidad de refrigeración basada en 27 °CBS/19 °CBH (temperatura interior), 35 °CBS (temperatura exterior). Capacidad de calefacción basada en 20 °CBS (temperatura interior), 7 °CBS/6 °CBH (temperatura exterior). La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure). La capacità di raffreddamento si basa su 27°CBS/19°CBU (temperatura interna), 35°CBS (temperatura esterna). La capacità di riscaldamento si basa su 20°CBS (temperatura interna), 7°CBS/6°CBU (temperatura esterna). Het koelvermogen is gebaseerd op 27°C DB/19°C NB (binnentemperatuur), 35°C DB (buitentemperatuur). Het verwarmingsvermogen is gebaseerd op 20°C D (binnentemperatuur), 7°C DB/6°C NB (buitentemperatuur). Холодопроизводительность при 27°C сух.т./19°C вл.т. (температура в помещении), 35°C сух.т. (температура наружного воздуха). Теплопроизводительность при 20°C сух.т. (температура в помещении), 7°C сух.т./6°C вл.т. (температура наружного воздуха). Soğutma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 27°C KT/19°C YT'ye (iç ortam sıcaklığı), 35°C KT (Dış ortam sıcaklığı). Isıtma kapasitesi şu koşullara dayalıdır: 20C KT (iç ortam sıcaklığı), 7°C KT/6°C YT (Dış ortam sıcaklığı).
- 2

The total ability of connected a indoor unit is up to 14,5 kW. Die Gesamtleistungsf higkeit der angeschlossenen Innenger te betr gt bis zu 14,5 kW. Η συνολική ικανότητα μίας συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας είναι μέχρι 14,5 kW. La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 14,5 kW. La capacit  totale d'une unit  int rieure connect e est de 14,5 kW maximum. La capacit  totale di un'unit  interna collegata raggiunge i 14,5 kW. Het totaal vermogen van een aangesloten binnenunit is tot 14,5 kW. Общая мощность подключенного внутреннего блока – до 14,5 кВт. Bağılı iç  nitenin toplam kapasitesi maksimum 14,5 kW'dır.
- 3

It is impossible to connect the indoor unit for one room only. Es ist nicht m glich, das Innenger t f r nur einen Raum anzuschlie en. Είπαί αδύνατη η σύνδεση της εσωτερικής μονάδας μόνο για ένα δωμάτιο. Es imposible conectar la unidad interior para una sola habitación. Il est impossible de connecter l'unit  int rieure pour une seule pi ce.   impossible collegare l'unit  interna per un solo locale. Het is niet mogelijk om alleen een binnenunit voor  en vertrek aan te sluiten. Невозможно подключить внутренний блок только для одной комнаты. İ   nitenin yalnızca tek bir oda i in bağlanması m mk n değildir.
- 4

The above is the value for connecting with the following indoor units. 1,5kW: wall mounted CTXS-K series; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: wall mounted FTXS-K series 6,0, 7,1 kW dass; wall mounted G series Der obige Wert gilt f r den Anschluss folgender Innenger te. 1,5 kW: Wandger t Baureihe CTXS-K: 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: Wandger t Baureihe FTXS-K 6,0, 7,1 kW Klasse; Wandger t Baureihe G Η παραπάνω είναι τιμή για σύνδεση με τις παρακάτω εσωτερικές μονάδες, 1,5kW: επίτοιχη σειρά CTXS-K 2,0, 2,5, 3,5, 4,2 5,0kW: επίτοιχη σειρά FTXS-K Κατηγορία 6,0, 7,1 kW, σειρά G επίτοιχου τύπου Arriba aparece el valor de conexi n para las siguientes unidades interiores 1,5 kW: serie CTXS-K montada en pared; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serie FTXS-K montada en pared Clase 6,0, 7,1 kW; serie G montada en pared La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unit s int rieures suivantes : 1,5 kW : unit s murales s rie CTXS-K ; 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW : unit s murales s rie FTXS-K Unit s murales s rie G ; classe 6,0 / 7,1 kW Sopra   mostrato il valore per il collegamento alle seguenti unit  interne. 1,5kW: serie CTXS-K a parete; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0kW: serie FTXS-K a parete Classe 6,0 / 7,1 kW; serie G a parete De bovenstaande waarde is de waarde voor aansluiting met de volgende binnenunits, 1,5 kW: muurmodellen CTXS-K-serie, 2,0/ 2,5/ 3,5/4,2/5,0 kW: muurmodellen FTXS-K-serie Klasse 6,0/7,1 kW, muurmodellen G-serie Выше приведено значение для соединения со следующими внутренними блоками. 1,5 кВт: настенный блок серии CTXS-K; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 кВт: настенный блок серии FTXS-K класс 6,0, 7,1 кВт; настенный блок серии G A ağıdaki i   nitelere bağılantı i in ge erli veriler yukarıda verilmi tir. 1,5kW: duvar tipi CTXS-K serisi; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: duvar tipi FTXS-K serisi 6,0, 7,1 kW sınıfı; duvar tipi G serisi