

2MKS40G

★ Refrigeración (50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2.5+2.5	10.0	4.81	0.89	5.00	0.91	5.20	0.93	5.30	0.94	5.60	0.97	5.80	0.99
	12.0	4.73	0.91	4.92	0.93	5.12	0.95	5.22	0.96	5.52	0.99	5.72	1.01
	15.0	4.61	0.94	4.80	0.96	5.00	0.98	5.10	0.99	5.40	1.02	5.60	1.04
	18.0	4.49	0.97	4.68	0.99	4.88	1.01	4.98	1.02	5.28	1.05	5.48	1.07
	20.0	4.41	1.00	4.60	1.02	4.80	1.04	4.90	1.05	5.20	1.08	5.40	1.09
	22.0	4.33	1.02	4.52	1.04	4.72	1.06	4.82	1.07	5.12	1.10	5.32	1.12
	25.0	4.21	1.06	4.40	1.08	4.60	1.10	4.70	1.11	5.00	1.14	5.20	1.15
	28.0	4.09	1.09	4.28	1.11	4.48	1.13	4.58	1.14	4.88	1.17	5.08	1.19
	32.0	3.92	1.15	4.12	1.17	4.32	1.19	4.42	1.20	4.72	1.23	4.92	1.25
	35.0	3.80	1.19	4.00	1.21	4.20	1.23	4.30	1.24	4.60	1.27	4.80	1.29
	40.0	3.60	1.27	3.80	1.29	4.00	1.31	4.10	1.32	4.40	1.35	4.60	1.37
	43.0	3.48	1.32	3.68	1.34	3.88	1.36	3.98	1.37	4.28	1.40	4.47	1.42
	46.0	3.26	1.30	3.41	1.30	3.57	1.30	3.64	1.30	3.86	1.30	4.00	1.30
2.5+3.5	10.0	5.03	0.97	5.24	0.99	5.44	1.01	5.55	1.03	5.86	1.06	6.07	1.08
	12.0	4.95	1.99	5.15	1.01	5.36	1.04	5.46	1.05	5.77	1.08	5.98	1.10
	15.0	4.82	1.02	5.03	1.05	5.23	1.07	5.34	1.08	5.65	1.11	5.86	1.13
	18.0	4.69	1.06	4.90	1.08	5.11	1.10	5.21	1.11	5.52	1.15	5.73	1.17
	20.0	4.61	1.08	4.82	1.11	5.02	1.13	5.13	1.14	5.44	1.17	5.65	1.19
	22.0	4.53	1.11	4.73	1.13	4.94	1.15	5.04	1.16	5.36	1.20	5.56	1.22
	25.0	4.40	1.15	4.61	1.17	4.82	1.19	4.92	1.20	5.23	1.24	5.44	1.26
	28.0	4.28	1.19	4.48	1.21	4.69	1.23	4.79	1.25	5.10	1.28	5.31	1.30
	32.0	4.11	1.25	4.31	1.27	4.52	1.29	4.63	1.30	4.94	1.34	5.14	1.36
	35.0	3.98	1.30	4.19	1.32	4.40	1.34	4.50	1.35	4.81	1.38	5.02	1.41
	40.0	3.77	1.38	3.98	1.40	4.19	1.42	4.29	1.43	4.60	1.47	4.81	1.49
	43.0	3.65	1.43	3.85	1.45	4.06	1.48	4.16	1.49	4.44	1.50	4.60	1.50
	46.0	3.23	1.30	3.38	1.30	3.53	1.30	3.60	1.30	3.81	1.30	3.95	1.30

3D055837A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2
- La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared.