

2MKS40G

★ Refrigeración (50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,5+2,5	10,0	4,81	0,92	5,00	0,94	5,20	0,96	5,30	0,97	5,60	1,00	5,80	1,02
	12,0	4,73	0,94	4,92	0,96	5,12	0,98	5,22	0,99	5,52	1,02	5,72	1,04
	15,0	4,61	0,97	4,80	0,99	5,00	1,01	5,10	1,02	5,40	1,05	5,60	1,07
	18,0	4,49	1,00	4,68	1,03	4,88	1,05	4,98	1,06	5,28	1,09	5,48	1,11
	20,0	4,41	1,03	4,60	1,05	4,80	1,07	4,90	1,08	5,20	1,11	5,40	1,13
	22,0	4,33	1,05	4,52	1,07	4,72	1,09	4,82	1,10	5,12	1,13	5,32	1,15
	25,0	4,21	1,09	4,40	1,11	4,60	1,13	4,70	1,14	5,00	1,17	5,20	1,19
	28,0	4,09	1,13	4,28	1,15	4,48	1,17	4,58	1,18	4,88	1,21	5,08	1,23
	32,0	3,92	1,19	4,12	1,21	4,32	1,23	4,42	1,24	4,72	1,27	4,92	1,29
	35,0	3,80	1,23	4,00	1,25	4,20	1,27	4,30	1,28	4,60	1,31	4,80	1,33
	40,0	3,60	1,31	3,80	1,33	4,00	1,35	4,10	1,36	4,40	1,39	4,60	1,41
	43,0	3,48	1,36	3,68	1,38	3,88	1,40	3,98	1,41	4,28	1,44	4,47	1,46
	46,0	3,19	1,30	3,34	1,30	3,49	1,30	3,56	1,30	3,78	1,30	3,91	1,30
2,5+3,5	10,0	5,03	1,01	5,24	1,04	5,44	1,06	5,55	1,07	5,86	1,10	6,07	1,13
	12,0	4,95	1,04	5,15	1,06	5,36	1,08	5,46	1,09	5,77	1,13	5,98	1,15
	15,0	4,82	1,07	5,03	1,09	5,23	1,12	5,34	1,13	5,65	1,16	5,86	1,18
	18,0	4,69	1,11	4,90	1,13	5,11	1,15	5,21	1,16	5,52	1,20	5,73	1,22
	20,0	4,61	1,13	4,82	1,15	5,02	1,18	5,13	1,19	5,44	1,22	5,65	1,25
	22,0	4,53	1,16	4,73	1,18	4,94	1,20	5,04	1,22	5,36	1,25	5,56	1,27
	25,0	4,40	1,20	4,61	1,22	4,82	1,25	4,92	1,26	5,23	1,29	5,44	1,31
	28,0	4,28	1,24	4,48	1,27	4,69	1,29	4,79	1,30	5,10	1,33	5,31	1,36
	32,0	4,11	1,31	4,31	1,33	4,52	1,35	4,63	1,36	4,94	1,40	5,14	1,42
	35,0	3,98	1,36	4,19	1,38	4,40	1,40	4,50	1,41	4,81	1,45	5,02	1,47
	40,0	3,77	1,44	3,98	1,46	4,19	1,49	4,29	1,50	4,60	1,53	4,81	1,55
	43,0	3,65	1,50	3,83	1,50	4,00	1,50	4,08	1,50	4,32	1,50	4,47	1,50
	46,0	3,15	1,30	3,30	1,30	3,44	1,30	3,51	1,30	3,71	1,30	3,85	1,30

3D055839A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2
- La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5 kW; series C, D montadas en pared (GMS5).