

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,0+3,5	10,0	5,92	1,27	6,17	1,29	6,41	1,32	6,53	1,34	6,91	1,38	7,14	1,41
	12,0	5,82	1,29	6,07	1,32	6,31	1,35	6,44	1,36	6,80	1,41	7,05	1,43
	15,0	5,68	1,34	5,92	1,36	6,17	1,39	6,29	1,41	6,65	1,45	6,90	1,48
	18,0	5,53	1,38	5,77	1,41	6,02	1,44	6,14	1,45	6,51	1,49	6,75	1,52
	20,0	5,43	1,41	5,67	1,44	5,92	1,47	6,04	1,48	6,41	1,53	6,65	1,55
	22,0	5,33	1,45	5,58	1,47	5,82	1,50	5,94	1,52	6,31	1,56	6,55	1,59
	25,0	5,18	1,50	5,43	1,53	5,67	1,55	5,79	1,57	6,16	1,61	6,40	1,64
	28,0	5,04	1,55	5,28	1,58	5,52	1,61	5,65	1,62	6,01	1,67	6,26	1,69
	32,0	4,84	1,63	5,08	1,66	5,33	1,69	5,45	1,70	5,81	1,74	6,06	1,77
	35,0	4,69	1,69	4,93	1,72	5,18	1,75	5,30	1,76	5,67	1,80	5,91	1,83
	40,0	4,44	1,80	4,69	1,83	4,93	1,86	5,5	1,87	5,42	1,91	5,66	1,94
	43,0	4,29	1,87	4,54	1,90	4,78	1,92	4,91	1,94	5,27	1,98	5,52	2,01
	46,0	4,15	1,94	4,39	1,97	4,63	2,00	4,76	2,01	5,12	2,05	5,37	2,08
2,0+3,5	10,0	6,04	1,24	6,28	1,27	6,53	1,29	6,66	1,31	7,03	1,35	7,28	1,40
	12,0	5,93	1,26	6,18	1,29	6,43	1,32	6,56	1,33	6,93	1,37	7,18	1,40
	15,0	5,78	1,31	6,03	1,33	6,28	1,36	6,41	1,37	6,78	1,42	7,03	1,44
	18,0	5,63	1,35	5,88	1,38	6,13	1,41	6,25	1,42	6,63	1,46	6,88	1,49
	20,0	5,53	1,38	5,78	1,41	6,03	1,44	6,15	1,45	6,53	1,49	6,78	1,52
	22,0	5,43	1,41	5,68	1,44	5,93	1,47	6,05	1,48	6,43	1,52	6,68	1,55
	25,0	5,28	1,46	5,53	1,49	5,78	1,52	5,90	1,53	6,28	1,57	6,52	1,60
	28,0	5,13	1,52	5,38	1,55	5,63	1,57	5,75	1,59	6,13	1,63	6,37	1,66
	32,0	4,93	1,59	5,18	1,62	5,43	1,65	5,55	1,66	5,92	1,70	6,17	1,73
	35,0	4,78	1,65	5,03	1,68	5,28	1,71	5,40	1,72	5,77	1,76	6,02	1,79
	40,0	4,53	1,76	4,78	1,79	5,02	1,81	5,15	1,83	5,52	1,87	5,77	1,90
	43,0	4,38	1,83	4,62	1,85	4,87	1,88	5,00	1,89	5,37	1,94	5,62	1,96
	46,0	4,22	1,90	4,47	1,92	4,72	1,95	4,85	1,96	5,22	2,01	5,47	2,03
2,5+2,5	10,0	5,81	1,23	6,05	1,26	6,29	1,29	6,41	1,30	6,77	1,34	7,01	1,37
	12,0	5,71	1,26	5,95	1,28	6,19	1,31	6,31	1,32	6,67	1,37	6,91	1,39
	15,0	5,57	1,30	5,81	1,33	6,05	1,35	6,17	1,37	6,53	1,41	6,77	1,43
	18,0	5,42	1,34	5,66	1,37	5,90	1,40	6,02	1,41	6,38	1,45	6,62	1,48
	20,0	5,33	1,37	5,57	1,40	5,81	1,43	5,93	1,44	6,29	1,48	6,53	1,51
	22,0	5,23	1,41	5,47	1,43	5,71	1,46	5,83	1,47	6,19	1,51	6,43	1,54
	25,0	5,09	1,46	5,32	1,48	5,56	1,51	5,68	1,52	6,04	1,57	6,28	1,59
	28,0	4,94	1,51	5,18	1,54	5,42	1,56	5,54	1,58	5,90	1,62	6,14	1,65
	32,0	4,75	1,58	4,99	1,61	5,23	1,64	5,35	1,65	5,70	1,69	5,94	1,72
	35,0	4,60	1,64	4,84	1,67	5,08	1,70	5,20	1,71	5,56	1,75	5,80	1,78
	40,0	4,36	1,75	4,60	1,78	4,84	1,80	4,96	1,82	5,32	1,86	5,56	1,89
	43,0	4,21	1,81	4,45	1,84	4,69	1,87	4,81	1,88	5,17	1,92	5,41	1,95
	46,0	4,07	1,88	4,31	1,91	4,55	1,94	4,67	1,95	5,03	1,99	5,27	2,02

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,5+3,5	10,0	5,92	1,27	6,17	1,29	6,41	1,32	6,53	1,34	6,90	1,38	7,14	1,41
	12,0	5,82	1,29	6,07	1,32	6,31	1,35	6,44	1,36	6,80	1,41	7,05	1,43
	15,0	5,68	1,34	5,92	1,36	6,17	1,39	6,29	1,41	6,65	1,45	6,90	1,48
	18,0	5,53	1,38	5,77	1,41	6,02	1,44	6,14	1,45	6,51	1,49	6,75	1,52
	20,0	5,43	1,41	5,67	1,44	5,92	1,47	6,04	1,48	6,41	1,53	6,65	1,55
	22,0	5,33	1,45	5,58	1,47	5,82	1,50	5,94	1,52	6,31	1,56	6,55	1,59
	25,0	5,18	1,50	5,43	1,53	5,67	1,55	5,79	1,57	6,16	1,61	6,40	1,64
	28,0	5,04	1,55	5,28	1,58	5,52	1,61	5,65	1,62	6,01	1,67	6,26	1,69
	32,0	4,84	1,63	5,08	1,66	5,33	1,69	5,45	1,70	5,81	1,74	6,06	1,77
	35,0	4,69	1,69	4,93	1,72	5,18	1,75	5,30	1,76	5,67	1,80	5,91	1,83
	40,0	4,44	1,80	4,69	1,83	4,93	1,86	5,05	1,87	5,42	1,91	5,66	1,94
	43,0	4,29	1,87	4,54	1,90	4,78	1,92	4,91	1,94	5,27	1,98	5,52	2,01
	46,0	4,16	1,94	4,39	1,97	4,63	2,00	4,76	2,01	5,12	2,05	5,37	2,08
2,5+5,0	10,0	6,04	1,24	6,28	1,27	6,53	1,30	6,66	1,31	7,03	1,35	7,28	1,41
	12,0	5,93	1,27	6,18	1,30	6,43	1,33	6,56	1,34	6,93	1,38	7,18	1,41
	15,0	5,78	1,31	6,03	1,34	6,28	1,37	6,41	1,38	6,78	1,42	7,03	1,45
	18,0	5,63	1,36	5,88	1,39	6,13	1,41	6,25	1,43	6,63	1,47	6,88	1,50
	20,0	5,53	1,39	5,78	1,42	6,03	1,44	6,15	1,46	6,53	1,50	6,78	1,53
	22,0	5,43	1,42	5,68	1,45	5,93	1,48	6,05	1,49	6,43	1,53	6,68	1,56
	25,0	5,28	1,47	5,53	1,50	5,78	1,53	5,90	1,54	6,28	1,58	6,52	1,61
	28,0	5,13	1,53	5,38	1,55	5,63	1,58	5,75	1,60	6,13	1,64	6,37	1,66
	32,0	4,93	1,60	5,18	1,63	5,43	1,66	5,55	1,67	5,92	1,71	6,17	1,74
	35,0	4,78	1,66	5,03	1,69	5,28	1,72	5,40	1,73	5,77	1,77	6,02	1,80
	40,0	4,53	1,77	4,78	1,80	5,02	1,82	5,15	1,84	5,52	1,88	5,77	1,91
	43,0	4,38	1,84	4,62	1,86	4,87	1,89	5,00	1,91	5,37	1,95	5,62	1,97
	46,0	4,22	1,91	4,47	1,93	4,72	1,96	4,85	1,98	5,22	2,02	5,47	2,04
3,5+3,5	10,0	5,92	1,24	6,17	1,27	6,41	1,29	6,53	1,31	6,90	1,35	7,14	1,38
	12,0	5,82	1,26	6,07	1,29	6,31	1,32	6,44	1,33	6,80	1,37	7,05	1,40
	15,0	5,68	1,31	5,92	1,33	6,17	1,36	6,29	1,37	6,65	1,42	6,90	1,44
	18,0	5,53	1,35	5,77	1,38	6,02	1,41	6,14	1,42	6,51	1,46	6,75	1,49
	20,0	5,43	1,38	5,67	1,41	5,92	1,44	6,04	1,45	6,41	1,49	6,65	1,52
	22,0	5,33	1,41	5,58	1,44	5,82	1,47	5,94	1,48	6,31	1,52	6,55	1,55
	25,0	5,18	1,46	5,43	1,49	5,67	1,52	5,79	1,53	6,16	1,57	6,40	1,60
	28,0	5,04	1,52	5,28	1,55	5,52	1,57	5,65	1,59	6,01	1,63	6,26	1,66
	32,0	4,84	1,59	5,08	1,62	5,33	1,65	5,45	1,66	5,81	1,70	6,06	1,73
	35,0	4,69	1,65	4,93	1,68	5,18	1,71	5,30	1,72	5,67	1,76	5,91	1,79
	40,0	4,44	1,76	4,69	1,79	4,93	1,81	5,05	1,83	5,42	1,87	5,66	1,90
	43,0	4,29	1,83	4,54	1,85	4,78	1,88	4,91	1,89	5,27	1,94	5,52	1,96
	46,0	4,15	1,90	4,39	1,92	4,63	1,95	4,76	1,96	5,12	2,01	5,37	2,03

3D057680A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTA

- 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2 La línea en negra **█** se indica en la condición estándar.
- 3 El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
2,0, 2,5, 3,5, 5,0 Clases 2,0, 2,5, 3,5, 5,0 kW; serie D (NW-S) montada en pared