★ Refrigeración (50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de unidad interior	Capacidad de cada unidad interior								
		Cada capacidad (kW)		Capacidad total (kW)		Consumo total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		Ambiente A	Ambiente B	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación
2MKS50G2V1B	2,0	2,00	-	2,00	1,53 ~ 2,60	470	330 ~ 690	2,2	1,6 ~ 3,3	91
	2,5	2,50	-	2,50	1,53 ~ 3,10	660	330 ~ 920	3,2	1,6 ~ 4,4	91
	3,5	3,50	-	3,50	1,53 ~ 4,00	1090	330 ~ 1420	5,2	1,6 ~ 6,8	91
	5,0	5,00	-	5,00	1,57 ~ 5,10	2060	330 ~ 2170	9,8	1,6 ~ 10,4	91
	2,0+2,0	2,00	2,00	4,00	1,81 ~ 4,90	1050	330 ~ 1530	5,0	1,6 ~ 7,3	91
	2,0+2,5	2,00	2,50	4,50	1,81 ~ 5,00	1290	330 ~ 1600	6,2	1,6 ~ 7,6	91
	2,0+3,5	1,82	3,18	5,00	1,81 ~ 5,30	1560	330 ~ 1760	7,5	1,6 ~ 8,4	91
	2,0+5,0	1,43	3,57	5,00	1,81 ~ 5,40	1470	330 ~ 1720	7,0	1,6 ~ 8,2	91
	2,5+2,5	2,50	2,50	5,00	1,81 ~ 5,20	1560	330 ~ 1710	7,5	1,6 ~ 8,2	91
	2,5+3,5	2,08	2,92	5,00	1,81 ~ 5,30	1530	330 ~ 1760	7,3	1,6 ~ 8,4	91
	2,5+5,0	1,67	3,33	5,00	1,81 ~ 5,40	1470	330 ~ 1730	7,0	1,6 ~ 8,3	91
	3,5+3,5	2,50	2,50	5,00	1,81 ~ 5,30	1500	330 ~ 1720	7,2	1,6 ~ 8,2	91
	3,5+5,0	2,06	2,94	5,00	1,81 ~ 5,40	1440	330 ~ 1700	6,9	1,6 ~ 8,1	91

3D057678A

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en 27°C DB/19°C WB (temperatura interior), 35°C DB (temperatura exterior).

2 La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 8.5 kW.

3 El valor anterior es el valor para conectar con las siguientes unidades interiores, clases 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW: series D (NW-S) montadas en pared.