

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior: °CDB											
		16,0°C		18,0°C		20,0°C		21,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2,0	-10,0	2,47	1,08	2,41	1,09	2,36	1,10	2,34	1,11	2,31	1,11	2,26	1,13
	-7,0	2,72	1,11	2,66	1,12	2,61	1,13	2,59	1,14	2,56	1,15	2,51	1,16
	-5,0	2,88	1,13	2,83	1,14	2,78	1,15	2,76	1,16	2,73	1,17	2,68	1,18
	-2,0	3,13	1,16	3,08	1,17	3,03	1,19	3,01	1,19	2,98	1,20	2,93	1,21
	0,0	3,30	1,18	3,25	1,20	3,20	1,21	3,17	1,21	3,15	1,22	3,10	1,23
	1,0	3,38	1,19	3,33	1,21	3,28	1,22	3,26	1,22	3,23	1,23	3,18	1,24
	3,0	3,55	1,22	3,50	1,23	3,45	1,24	3,42	1,24	3,40	1,25	3,35	1,26
	6,0	3,80	1,25	3,75	1,26	3,70	1,27	3,67	1,28	3,65	1,28	3,60	1,29
	8,0	3,97	1,27	3,92	1,28	3,87	1,29	3,84	1,30	3,82	1,30	3,76	1,31
	10,0	4,14	1,29	4,09	1,30	4,03	1,31	4,01	1,32	3,98	1,32	3,93	1,33
	12,0	4,30	1,31	4,25	1,32	4,20	1,33	4,18	1,34	4,15	1,34	4,10	1,36
	15,0	4,55	1,34	4,50	1,35	4,45	1,36	4,43	1,37	4,40	1,38	4,35	1,39
	18,0	3,93	1,07	3,87	1,07	3,80	1,07	3,77	1,07	3,74	1,07	3,68	1,07
	-10,0	2,73	1,29	2,68	1,31	2,62	1,32	2,59	1,33	2,56	1,33	2,51	1,35
2,5	-7,0	3,01	1,33	2,95	1,34	2,90	1,36	2,87	1,36	2,84	1,37	2,78	1,38
	-5,0	3,19	1,35	3,14	1,37	3,08	1,38	3,05	1,39	3,02	1,40	2,97	1,41
	-2,0	3,47	1,39	3,42	1,41	3,36	1,42	3,33	1,43	3,30	1,43	3,25	1,45
	0,0	3,66	1,42	3,60	1,43	3,54	1,44	3,52	1,45	3,49	1,46	3,43	1,47
	1,0	3,75	1,43	3,69	1,44	3,64	1,46	3,61	1,46	3,58	1,47	3,52	1,48
	3,0	3,94	1,46	3,88	1,47	3,82	1,48	3,79	1,49	3,77	1,50	3,71	1,51
	6,0	4,21	1,49	4,16	1,51	4,10	1,52	4,07	1,53	4,04	1,53	3,99	1,55
	8,0	4,40	1,52	4,34	1,53	4,29	1,55	4,26	1,55	4,23	1,56	4,17	1,57
	10,0	4,58	1,54	4,53	1,56	4,47	1,57	4,44	1,58	4,41	1,58	4,36	1,60
	12,0	4,77	1,57	4,71	1,58	4,66	1,60	4,63	1,60	4,60	1,61	4,54	1,62
	15,0	4,85	1,52	4,77	1,52	4,69	1,52	4,65	1,52	4,61	1,52	4,54	1,52
	18,0	3,81	1,07	3,76	1,07	3,70	1,07	3,67	1,07	3,64	1,07	3,59	1,07
	-10,0	2,93	1,47	2,87	1,49	2,81	1,50	2,78	1,51	2,75	1,52	2,69	1,53
	-7,0	3,23	1,51	3,17	1,53	3,11	1,54	3,08	1,55	3,05	1,56	2,99	1,58
3,5	-5,0	3,43	1,54	3,37	1,56	3,31	1,57	3,28	1,58	3,25	1,59	3,19	1,60
	-2,0	3,73	1,58	3,67	1,60	3,61	1,62	3,57	1,62	3,54	1,63	3,48	1,65
	0,0	3,93	1,61	3,86	1,63	3,80	1,64	3,77	1,65	3,74	1,66	3,68	1,68
	1,0	4,02	1,63	3,96	1,64	3,90	1,66	3,87	1,67	3,84	1,67	3,78	1,69
	3,0	4,22	1,66	4,16	1,67	4,10	1,69	4,07	1,70	4,04	1,70	3,98	1,72
	6,0	4,52	1,70	4,46	1,71	4,40	1,73	4,37	1,74	4,34	1,75	4,28	1,76
	8,0	4,72	1,73	4,66	1,74	4,60	1,76	4,57	1,77	4,54	1,77	4,48	1,79
	10,0	4,92	1,76	4,86	1,77	4,80	1,79	4,77	1,79	4,74	1,80	4,68	1,82
	12,0	5,12	1,78	5,06	1,80	5,00	1,82	4,97	1,82	4,94	1,83	4,74	1,76
	15,0	4,77	1,52	4,70	1,52	4,62	1,52	4,59	1,52	4,55	1,52	4,48	1,52
	18,0	3,75	1,07	3,70	1,07	3,65	1,07	3,62	1,07	3,60	1,07	3,55	1,07

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior: °CDB											
		16,0°C		18,0°C		20,0°C		21,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2,0+2,0	-10,0	3,06	0,99	3,00	1,01	2,94	1,02	2,91	1,02	2,87	1,03	2,81	1,04
	-7,0	3,38	1,02	3,31	1,03	3,25	1,04	3,22	1,05	3,19	1,06	3,12	1,07
	-5,0	3,58	1,04	3,52	1,05	3,46	1,06	3,43	1,07	3,39	1,07	3,33	1,09
	-2,0	3,90	1,07	3,83	1,08	3,77	1,09	3,74	1,10	3,71	1,10	3,64	1,11
	0,0	4,10	1,09	4,04	1,10	3,98	1,11	3,94	1,12	3,91	1,12	3,85	1,13
	1,0	4,21	1,10	4,14	1,11	4,08	1,12	4,05	1,13	4,02	1,13	3,95	1,14
	3,0	4,42	1,12	4,35	1,13	4,29	1,14	4,26	1,15	4,22	1,15	4,16	1,16
	6,0	4,73	1,15	4,66	1,16	4,60	1,17	4,57	1,18	4,54	1,18	4,47	1,19
	8,0	4,93	1,17	4,87	1,18	4,81	1,19	4,78	1,19	4,74	1,20	4,68	1,21
	10,0	5,14	1,19	5,08	1,20	5,02	1,21	4,98	1,21	4,95	1,22	4,89	1,23
	12,0	5,35	1,21	5,29	1,22	5,22	1,23	5,19	1,23	5,16	1,24	5,10	1,25
	15,0	5,66	1,24	5,60	1,25	5,53	1,26	5,50	1,26	5,47	1,27	5,41	1,28
	18,0	5,17	1,07	5,09	1,07	5,00	1,07	4,95	1,07	4,91	1,07	4,83	1,07
	-10,0	3,13	1,03	3,07	1,04	3,00	1,05	2,97	1,06	2,94	1,06	2,87	1,07
2,0+2,5	-7,0	3,45	1,06	3,39	1,07	3,32	1,08	3,29	1,09	3,26	1,09	3,19	1,10
	-5,0	3,66	1,08	3,60	1,09	3,53	1,10	3,50	1,11	3,47	1,11	3,40	1,12
	-2,0	3,98	1,11	3,92	1,12	3,85	1,13	3,82	1,14	3,79	1,14	3,72	1,15
	0,0	4,19	1,13	4,13	1,14	4,06	1,15	4,03	1,16	4,00	1,16	3,93	1,17
	1,0	4,30	1,14	4,23	1,15	4,17	1,16	4,14	1,17	4,10	1,17	4,04	1,18
	3,0	4,51	1,16	4,45	1,17	4,38	1,18	4,35	1,19	4,32	1,19	4,25	1,20
	6,0	4,83	1,19	4,76	1,20	4,70	1,21	4,67	1,22	4,64	1,22	4,57	1,23
	8,0	5,04	1,21	4,98	1,22	4,91	1,23	4,88	1,24	4,85	1,24	4,78	1,25
	10,0	5,25	1,23	5,19	1,24	5,12	1,25	5,09	1,26	5,06	1,26	4,99	1,27
	12,0	5,47	1,25	5,40	1,26	5,34	1,27	5,30	1,28	5,27	1,28	5,21	1,29
	15,0	5,79	1,28	5,72	1,29	5,66	1,30	5,62	1,31	5,59	1,31	5,53	1,32
	18,0	5,14	1,07	5,05	1,07	4,97	1,07	4,92	1,07	4,88	1,07	4,80	1,07
	-10,0	3,13	1,01	3,07	1,02	3,00	1,03	2,97	1,04	2,94	1,04	2,87	1,05
	-7,0	3,45	1,04	3,39	1,05	3,32	1,06	3,29	1,07	3,26	1,07	3,19	1,08
2,0+3,5	-5,0	3,66	1,06	3,60	1,07	3,53	1,08	3,50	1,09	3,47	1,09	3,40	1,10
	-2,0	3,98	1,09	3,92	1,10	3,85	1,11	3,82	1,12	3,79	1,12	3,72	1,13
	0,0	4,19	1,11	4,13	1,12	4,06	1,13	4,03	1,14	4,00	1,14	3,93	1,15
	1,0	4,30	1,12	4,23	1,13	4,17	1,14	4,14	1,15	4,10	1,15	4,04	1,16
	3,0	4,51	1,14	4,45	1,15	4,38	1,16	4,35	1,17	4,32	1,17	4,25	1,18
	6,0	4,83	1,17	4,76	1,18	4,70	1,19	4,67	1,20	4,64	1,20	4,57	1,21
	8,0	5,04	1,19	4,98	1,20	4,91	1,21	4,88	1,21	4,85	1,22	4,78	1,23
	10,0	5,25	1,21	5,19	1,22	5,12	1,23	5,09	1,23	5,06	1,24	4,99	1,25
	12,0	5,47	1,23	5,40	1,24	5,34	1,25	5,30	1,25	5,27	1,26	5,21	1,27
	15,0	5,79	1,26	5,72	1,27	5,66	1,28	5,62	1,28	5,59	1,29	5,53	1,30
	18,0	5,21	1,07	5,12	1,07	5,03	1,07	4,99	1,07	4,95	1,07	4,86	1,07

3D055830A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2 La línea en **negrita** se indica en la condición estándar.
- 3 El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
2,0, 2,5, 3,5 Clases 2,0, 2,5, 3,5, 5,0 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared