

2MXS40G		Temp. de aire interior.: °CDB													
★ Calefacción (50Hz 230V)															
combinación (capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior.: °CDB													
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C			
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
2.5+2.5	-10.0	3.13	1.02	3.07	1.03	3.00	1.04	2.97	1.05	2.94	1.05	2.87	1.06		
	-7.0	3.45	1.05	3.39	1.06	3.32	1.07	3.29	1.08	3.26	1.08	3.19	1.09		
	-5.0	3.66	1.07	3.60	1.08	3.53	1.09	3.50	1.10	3.47	1.10	3.40	1.11		
	-2.0	3.98	1.10	3.92	1.11	3.85	1.12	3.82	1.13	3.79	1.13	3.72	1.14		
	0.0	4.19	1.12	4.13	1.13	4.06	1.14	4.03	1.15	4.00	1.15	3.93	1.16		
	1.0	4.30	1.13	4.23	1.14	4.17	1.15	4.14	1.16	4.10	1.16	4.04	1.17		
	3.0	4.51	1.15	4.45	1.16	4.38	1.17	4.35	1.18	4.32	1.18	4.25	1.19		
	6.0	4.83	1.18	4.76	1.19	4.70	1.20	4.67	1.21	4.64	1.21	4.57	1.22		
	8.0	5.04	1.20	4.98	1.21	4.91	1.22	4.88	1.23	4.85	1.23	4.78	1.24		
	10.0	5.25	1.22	5.19	1.23	5.12	1.24	5.09	1.24	5.06	1.25	4.99	1.26		
	12.0	5.47	1.24	5.40	1.25	5.34	1.26	5.30	1.26	5.27	1.27	5.21	1.28		
	15.0	5.79	1.27	5.72	1.28	5.66	1.29	5.62	1.29	5.59	1.30	5.53	1.31		
	18.0	5.17	1.07	5.09	1.07	5.00	1.07	4.96	1.07	4.91	1.07	4.83	1.07		
2.5+3.5	-10.0	3.13	1.00	3.07	1.01	3.00	1.02	2.97	1.03	2.94	1.04	2.87	1.05		
	-7.0	3.45	1.03	3.39	1.04	3.32	1.05	3.29	1.06	3.26	1.06	3.19	1.07		
	-5.0	3.66	1.05	3.60	1.06	3.53	1.07	3.50	1.08	3.47	1.08	3.40	1.09		
	-2.0	3.98	1.08	3.92	1.09	3.85	1.10	3.82	1.11	3.79	1.11	3.72	1.12		
	0.0	4.19	1.10	4.13	1.11	4.06	1.12	4.03	1.13	4.00	1.13	3.93	1.14		
	1.0	4.30	1.11	4.23	1.12	4.17	1.13	4.14	1.14	4.10	1.14	4.04	1.15		
	3.0	4.51	1.13	4.45	1.14	4.38	1.15	4.35	1.16	4.32	1.16	4.25	1.17		
	6.0	4.83	1.16	4.76	1.17	4.70	1.18	4.67	1.19	4.64	1.19	4.57	1.20		
	8.0	5.04	1.18	4.98	1.19	4.91	1.20	4.88	1.20	4.85	1.21	4.78	1.22		
	10.0	5.25	1.20	5.19	1.21	5.12	1.22	5.09	1.22	5.06	1.23	4.99	1.24		
	12.0	5.47	1.22	5.40	1.23	5.34	1.24	5.30	1.24	5.27	1.25	5.21	1.26		
	15.0	5.79	1.25	5.72	1.26	5.66	1.27	5.62	1.27	5.59	1.28	5.53	1.29		
	18.0	5.25	1.07	5.16	1.07	5.07	1.07	5.02	1.07	4.98	1.07	4.90	1.07		

3D055831A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTA

- 1
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2
- La línea en **negrita**  se indica en la condición estándar.
- 3
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5 kW; series C, D montadas en pared (GMS5).