

2MXS40G

★ Calefacción (50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior.: °CDB											
		16,0°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,5+2,5		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	-10,0	3,13	1,09	3,07	1,10	3,00	1,11	2,97	1,12	2,94	1,12	2,87	1,13
	-7,0	3,45	1,12	3,39	1,13	3,32	1,14	3,29	1,15	3,26	1,15	3,19	1,17
	-5,0	3,66	1,14	3,60	1,15	3,53	1,16	3,50	1,17	3,47	1,18	3,40	1,19
	-2,0	3,98	1,17	3,92	1,18	3,85	1,20	3,82	1,20	3,79	1,21	3,72	1,22
	0,0	4,19	1,19	4,13	1,21	4,06	1,22	4,03	1,22	4,00	1,23	3,93	1,24
	1,0	4,30	1,20	4,23	1,22	4,17	1,23	4,14	1,23	4,10	1,24	4,04	1,25
	3,0	4,51	1,23	4,45	1,24	4,38	1,25	4,35	1,25	4,32	1,26	4,25	1,27
	6,0	4,83	1,26	4,76	1,27	4,70	1,28	4,67	1,29	4,64	1,29	4,57	1,30
	8,0	5,04	1,28	4,98	1,29	4,91	1,30	4,88	1,31	4,85	1,31	4,78	1,32
	10,0	5,25	1,30	5,19	1,31	5,12	1,32	5,09	1,33	5,06	1,33	4,99	1,35
	12,0	5,47	1,32	5,40	1,33	5,34	1,34	5,30	1,35	5,27	1,35	5,21	1,37
	15,0	5,79	1,35	5,72	1,36	5,66	1,37	5,62	1,38	5,59	1,39	5,53	1,40
	18,0	4,91	1,07	4,83	1,07	4,75	1,07	4,71	1,07	4,67	1,07	4,59	1,07
2,5+3,5	-10,0	3,13	1,07	3,07	1,08	3,00	1,09	2,97	1,10	2,94	1,11	2,87	1,12
	-7,0	3,45	1,10	3,39	1,11	3,32	1,13	3,29	1,13	3,26	1,14	3,19	1,15
	-5,0	3,66	1,12	3,60	1,13	3,53	1,15	3,50	1,15	3,47	1,16	3,40	1,17
	-2,0	3,98	1,15	3,92	1,17	3,85	1,18	3,82	1,18	3,79	1,19	3,72	1,20
	0,0	4,19	1,18	4,13	1,19	4,06	1,20	4,03	1,20	4,00	1,21	3,93	1,22
	1,0	4,30	1,19	4,23	1,20	4,17	1,21	4,14	1,21	4,10	1,22	4,04	1,23
	3,0	4,51	1,21	4,45	1,22	4,38	1,23	4,35	1,23	4,32	1,24	4,25	1,25
	6,0	4,83	1,24	4,76	1,25	4,70	1,26	4,67	1,27	4,64	1,27	4,57	1,28
	8,0	5,04	1,26	4,98	1,27	4,91	1,28	4,88	1,29	4,85	1,29	4,78	1,30
	10,0	5,25	1,28	5,19	1,29	5,12	1,30	5,09	1,31	5,06	1,31	4,99	1,32
	12,0	5,47	1,30	5,40	1,31	5,34	1,32	5,30	1,33	5,27	1,33	5,21	1,34
	15,0	5,79	1,33	5,72	1,34	5,66	1,35	5,62	1,36	5,59	1,36	5,53	1,38
	18,0	4,97	1,07	4,89	1,07	4,81	1,07	4,77	1,07	4,73	1,07	4,65	1,07

3D055835A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2
- La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5 kW; series C, D montadas en pared (GMS5)