

★ Refrigeración (50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de unidad interior	Capacidad de cada unidad interior								
		Cada capacidad (kW)		Capacidad total (kW)		Consumo total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		Ambiente A	Ambiente B	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación
2MXS40G2V1B	2,0	2,00	---	2,00	1,45 ~ 2,40	450	320 ~ 590	2,1	1,5 ~ 2,7	94
	2,50	2,50	---	2,50	1,45 ~ 3,00	620	320 ~ 820	2,9	1,5 ~ 3,8	94
	3,50	3,50	---	3,50	1,45 ~ 4,00	1080	320 ~ 1410	4,9	1,5 ~ 6,5	95
	2,0+2,0	2,00	2,00	4,00	1,65 ~ 4,10	1090	300 ~ 1130	5,0	1,4 ~ 5,2	94
	2,0+2,5	1,85	2,15	4,00	1,65 ~ 4,20	1080	300 ~ 1190	5,0	1,4 ~ 5,5	94
	2,0+3,5	1,75	2,25	4,00	1,65 ~ 4,40	1060	300 ~ 1310	4,9	1,4 ~ 6,1	94
	2,5+2,5	2,00	2,00	4,00	1,65 ~ 4,30	1070	300 ~ 1240	4,9	1,4 ~ 5,7	94
	2,5+3,5	1,80	2,25	4,00	1,65 ~ 4,50	1050	300 ~ 1350	4,9	1,4 ~ 6,2	94

★ Calefacción (50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de unidad interior	Capacidad de cada unidad interior								
		Cada capacidad (kW)		Capacidad total (kW)		Consumo total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		Ambiente A	Ambiente B	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación
2MXS40G2V1B	2,0	3,00	---	3,00	1,20 ~ 3,70	850	290 ~ 1270	3,9	1,3 ~ 5,9	94
	2,50	3,40	---	3,40	1,20 ~ 4,10	1060	290 ~ 1520	4,9	1,3 ~ 7,0	95
	3,50	3,80	---	3,80	1,20 ~ 4,40	1290	290 ~ 1730	5,9	1,3 ~ 7,9	95
	2,0+2,0	2,10	2,10	4,20	1,50 ~ 4,60	1010	270 ~ 1170	4,7	1,2 ~ 5,4	94
	2,0+2,5	2,10	2,30	4,40	1,50 ~ 4,70	1080	270 ~ 1210	5,0	1,2 ~ 5,5	96
	2,0+3,5	2,00	2,40	4,40	1,50 ~ 4,70	1060	260 ~ 1190	4,9	1,2 ~ 5,4	96
	2,5+2,5	2,20	2,20	4,40	1,50 ~ 4,70	1070	270 ~ 1200	4,9	1,2 ~ 5,4	96
	2,5+3,5	2,05	2,35	4,40	1,50 ~ 4,70	1050	260 ~ 1180	4,8	1,2 ~ 5,3	96

3D055824A

NOTAS

- La capacidad de refrigeración se basa en 27°C DB/19°C WB (temperatura interior), 35°C DB (temperatura exterior).
La capacidad de calefacción se basa en 20°C DB (temperatura interior), 7°C DB/6°C WB (temperatura exterior).
- La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 6.0 kW.
- Es imposible conectar la unidad interior para un ambiente sólo.
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2.0, 2.5, 3.5, 5.0 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared.