

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,0	10,0	2,91	0,50	3,03	0,51	3,15	0,52	3,21	0,52	3,38	0,54	3,50	0,55
	12,0	2,86	0,51	2,98	0,52	3,10	0,53	3,16	0,53	3,34	0,55	3,46	0,56
	15,0	2,78	0,52	2,90	0,53	3,02	0,55	3,08	0,55	3,26	0,57	3,38	0,58
	18,0	2,71	0,54	2,83	0,55	2,95	0,56	3,01	0,57	3,19	0,59	3,31	0,60
	20,0	2,66	0,55	2,78	0,57	2,90	0,58	2,96	0,58	3,14	0,60	3,26	0,61
	22,0	2,62	0,57	2,74	0,58	2,85	0,59	2,91	0,59	3,09	0,61	3,21	0,62
	25,0	2,54	0,59	2,66	0,60	2,78	0,61	2,84	0,62	3,02	0,63	3,14	0,64
	28,0	2,47	0,61	2,59	0,62	2,71	0,63	2,77	0,64	2,95	0,65	3,07	0,66
	32,0	2,37	0,64	2,49	0,65	2,61	0,66	2,67	0,67	2,85	0,68	2,97	0,69
	35,0	2,30	0,66	2,42	0,67	2,54	0,69	2,60	0,69	2,78	0,71	2,90	0,72
	40,0	2,18	0,71	2,30	0,72	2,42	0,73	2,48	0,73	2,66	0,75	2,78	0,76
	43,0	2,11	0,73	2,23	0,74	2,35	0,75	2,41	0,76	2,59	0,78	2,71	0,79
	46,0	2,03	0,76	2,15	0,77	2,27	0,78	2,33	0,79	2,51	0,80	2,63	0,82
2,5	10,0	3,22	0,60	3,61	0,68	3,75	0,69	3,82	0,70	4,04	0,72	4,18	0,74
	12,0	3,22	0,63	3,55	0,69	3,69	0,71	3,76	0,71	3,98	0,73	4,12	0,75
	15,0	3,22	0,67	3,46	0,71	3,61	0,73	3,68	0,74	3,89	0,76	4,03	0,77
	18,0	3,22	0,72	3,38	0,74	3,52	0,75	3,59	0,76	3,81	0,78	3,95	0,80
	20,0	3,18	0,74	3,32	0,75	3,46	0,77	3,53	0,78	3,75	0,80	3,89	0,81
	22,0	3,12	0,76	3,26	0,77	3,40	0,79	3,48	0,79	3,69	0,81	3,83	0,83
	25,0	3,03	0,78	3,17	0,80	3,32	0,81	3,39	0,82	3,60	0,84	3,75	0,86
	28,0	2,95	0,81	3,09	0,83	3,23	0,84	3,30	0,85	3,52	0,87	3,66	0,89
	32,0	2,83	0,85	2,97	0,87	3,12	0,88	3,19	0,89	3,40	0,91	3,54	0,93
	35,0	2,74	0,88	2,89	0,90	3,03	0,91	3,10	0,92	3,31	0,94	3,46	0,96
	40,0	2,60	0,94	2,74	0,96	2,88	0,97	2,96	0,98	3,17	1,00	3,31	1,01
	43,0	2,51	0,98	2,65	0,99	2,80	1,01	2,87	1,01	3,08	1,04	3,23	1,05
	46,0	2,43	1,01	2,57	1,03	2,71	1,04	2,78	1,05	3,00	1,07	3,14	1,09
3,5	10,0	3,29	0,67	4,04	0,86	4,84	1,07	4,93	1,08	5,21	1,11	5,39	1,14
	12,0	3,29	0,70	4,04	0,89	4,76	1,09	4,86	1,10	5,13	1,13	5,32	1,16
	15,0	3,29	0,75	4,04	0,95	4,65	1,12	4,75	1,13	5,02	1,17	5,21	1,19
	18,0	3,29	0,80	4,04	1,02	4,54	1,16	4,63	1,17	4,91	1,21	5,09	1,23
	20,0	3,29	0,84	4,04	1,07	4,47	1,19	4,56	1,20	4,84	1,23	5,02	1,25
	22,0	3,29	0,88	4,04	1,12	4,39	1,21	4,48	1,22	4,76	1,26	4,94	1,28
	25,0	3,29	0,94	4,04	1,21	4,28	1,25	4,37	1,27	4,65	1,30	4,83	1,32
	28,0	3,29	1,01	3,98	1,28	4,17	1,30	4,26	1,31	4,54	1,34	4,72	1,37
	32,0	3,29	1,12	3,84	1,34	4,02	1,36	4,11	1,37	4,39	1,41	4,57	1,43
	35,0	3,29	1,22	3,72	1,39	3,91	1,41	4,00	1,42	4,28	1,46	4,46	1,48
	40,0	3,29	1,41	3,54	1,47	3,72	1,50	3,81	1,51	4,09	1,54	4,27	1,57
	43,0	3,24	1,51	3,43	1,53	3,61	1,55	3,70	1,56	3,98	1,60	4,16	1,62
	46,0	3,13	1,56	3,31	1,59	3,50	1,61	3,59	1,62	3,87	1,66	4,05	1,68

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
4,2	10,0	3,29	0,67	4,04	0,86	4,85	1,20	5,28	1,34	6,12	1,61	6,34	1,64
	12,0	3,29	0,70	4,04	0,89	4,85	1,25	5,28	1,40	6,03	1,64	6,25	1,67
	15,0	3,29	0,75	4,04	0,95	4,85	1,33	5,28	1,49	5,90	1,69	6,12	1,72
	18,0	3,29	0,80	4,04	1,02	4,85	1,43	5,28	1,60	5,77	1,74	5,99	1,77
	20,0	3,29	0,84	4,04	1,07	4,85	1,50	5,28	1,68	5,68	1,78	5,90	1,81
	22,0	3,29	0,88	4,04	1,12	4,85	1,58	5,27	1,77	5,59	1,82	5,81	1,85
	25,0	3,29	0,94	4,04	1,21	4,85	1,70	5,14	1,83	5,46	1,88	5,68	1,91
	28,0	3,29	1,01	4,04	1,44	4,85	1,84	5,01	1,89	5,33	1,94	5,55	1,97
	32,0	3,29	1,12	4,04	1,60	4,72	1,96	4,83	1,98	5,16	2,03	5,37	2,06
	35,0	3,29	1,22	4,04	1,74	4,59	2,04	4,70	2,05	5,02	2,10	5,24	2,13
	40,0	3,29	1,41	4,04	2,02	4,37	2,16	4,48	2,18	4,81	2,23	5,01	2,25
	43,0	3,29	1,67	4,03	2,21	4,24	2,24	4,35	2,25	4,64	2,25	4,82	2,25
	46,0	3,29	1,84	3,88	2,56	4,08	2,25	4,18	2,25	4,47	2,25	4,65	2,25
5,0	10,0	4,00	0,91	4,91	1,18	5,89	1,51	6,29	1,65	6,64	1,70	6,87	1,73
	12,0	4,00	0,95	4,91	1,23	5,89	1,58	6,19	1,68	6,54	1,73	6,78	1,77
	15,0	4,00	1,01	4,91	1,32	5,89	1,69	6,05	1,73	6,40	1,79	6,64	1,82
	18,0	4,00	1,08	4,91	1,41	5,79	1,77	5,91	1,79	6,26	1,84	6,49	1,88
	20,0	4,00	1,13	4,91	1,48	5,69	1,81	5,81	1,83	6,16	1,88	6,40	1,92
	22,0	4,00	1,19	4,91	1,56	5,60	1,85	5,72	1,87	6,07	1,92	6,30	1,96
	25,0	4,00	1,28	4,91	1,69	5,46	1,92	5,57	1,93	5,93	1,99	6,16	2,02
	28,0	4,00	1,36	4,91	1,83	5,31	1,98	5,43	2,00	5,78	2,05	6,02	2,09
	32,0	4,00	1,54	4,89	2,04	5,12	2,08	5,24	2,10	5,59	2,15	5,83	2,18
	35,0	4,00	1,68	4,75	2,12	4,98	2,15	5,10	2,17	5,45	2,22	5,68	2,25
	40,0	4,00	1,95	4,51	2,25	4,72	2,25	4,82	2,25	5,12	2,25	5,32	2,25
	43,0	4,00	2,16	4,32	2,25	4,53	2,25	4,63	2,25	4,93	2,25	5,13	2,25
	46,0	3,94	2,25	4,16	2,25	4,36	2,25	4,46	2,25	4,76	2,25	4,96	2,25
2,0+2,0	10,0	5,48	1,10	5,70	1,13	5,93	1,15	6,04	1,16	6,38	1,20	6,61	1,25
	12,0	5,39	1,12	5,61	1,15	5,84	1,17	5,95	1,19	6,29	1,22	6,51	1,25
	15,0	5,25	1,16	5,47	1,19	5,70	1,21	5,81	1,22	6,15	1,26	6,38	1,28
	18,0	5,11	1,20	5,34	1,23	5,56	1,25	5,68	1,26	6,01	1,30	6,24	1,32
	20,0	5,02	1,23	5,25	1,25	5,47	1,28	5,58	1,29	5,92	1,33	6,15	1,35
	22,0	4,93	1,26	5,15	1,28	5,38	1,31	5,49	1,32	5,83	1,36	6,06	1,38
	25,0	4,79	1,30	5,02	1,33	5,24	1,35	5,36	1,36	5,69	1,40	5,92	1,42
	28,0	4,66	1,35	4,88	1,37	5,11	1,40	5,22	1,41	5,56	1,45	5,78	1,47
	32,0	4,47	1,42	4,70	1,44	4,92	1,47	5,04	1,48	5,38	1,52	5,60	1,54
	35,0	4,34	1,47	4,56	1,49	4,79	1,52	4,90	1,53	5,24	1,57	5,46	1,59

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2
- La línea en negrita **5,10** se indica en la condición estándar.
- 3
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW; serie G montada en pared.