

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		16,0°C		18,0°C		20,0°C		21,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,0+3,5	-15,0	3,26	1,27	3,18	1,28	3,10	1,30	3,06	1,31	3,02	1,31	2,94	1,33
	-11,0	3,80	1,32	3,72	1,34	3,63	1,35	3,59	1,36	3,55	1,36	3,47	1,38
	-8,0	4,20	1,36	4,12	1,37	4,03	1,39	3,99	1,40	3,75	1,40	3,87	1,42
	-6,0	4,46	1,39	4,38	1,40	4,30	1,41	4,26	1,42	4,22	1,43	4,14	1,44
	-1,0	5,13	1,45	5,05	1,47	4,97	1,48	4,93	1,49	4,89	1,49	4,80	1,51
	1,0	5,40	1,48	5,32	1,49	5,23	1,51	5,19	1,51	5,15	1,52	5,07	1,53
	3,0	5,66	1,50	5,58	1,52	5,50	1,53	5,46	1,54	5,42	1,55	5,34	1,56
	6,0	6,06	1,54	5,98	1,56	5,90	1,57	5,86	1,58	5,82	1,58	5,74	1,60
	8,0	6,33	1,57	6,25	1,58	6,17	1,60	6,13	1,60	6,09	1,61	6,00	1,62
	10,0	6,60	1,59	6,51	1,61	6,43	1,62	6,39	1,63	6,35	1,64	6,27	1,65
	12,0	6,86	1,62	6,78	1,63	6,70	1,65	6,66	1,65	6,62	1,66	6,54	1,68
	15,0	7,26	1,66	7,18	1,67	7,10	1,69	7,06	1,69	7,02	1,70	6,94	1,71
	18,0	7,66	1,70	7,58	1,71	7,50	1,73	7,46	1,73	7,42	1,74	7,34	1,75
	-15,0	3,43	1,30	3,35	1,32	3,26	1,33	3,22	1,34	3,17	1,35	3,09	1,36
2,0+5,0	-11,0	3,99	1,36	3,91	1,378	3,82	1,38	3,78	1,39	3,73	1,40	3,65	1,41
	-8,0	4,41	1,40	4,33	1,41	4,24	1,42	4,20	1,43	4,15	1,44	4,07	1,45
	-6,0	4,69	1,42	4,61	1,44	4,52	1,45	4,48	1,46	4,43	1,47	4,35	1,48
	-1,0	5,39	1,49	5,31	1,50	5,22	1,52	5,18	1,52	5,13	1,53	5,05	1,55
	1,0	5,67	1,51	5,59	1,53	5,50	1,54	5,46	1,55	5,41	1,56	5,33	1,57
	3,0	5,95	1,54	5,87	1,56	5,78	1,57	5,74	1,58	5,69	1,58	5,61	1,60
	6,0	6,37	1,58	6,29	1,60	6,20	1,61	6,16	1,62	6,11	1,62	6,03	1,64
	8,0	6,65	1,61	6,57	1,62	6,48	1,64	6,44	1,64	6,39	1,65	6,31	1,67
	10,0	6,93	1,63	6,85	1,65	6,76	1,66	6,72	1,67	6,67	1,68	6,59	1,69
	12,0	7,21	1,66	7,13	1,68	7,04	1,69	7,00	1,70	6,95	1,70	6,87	1,72
	15,0	7,63	1,70	7,55	1,71	7,46	1,73	7,42	1,74	7,37	1,74	7,29	1,76
	18,0	8,05	1,74	7,97	1,75	7,88	1,77	7,84	1,78	7,79	1,78	7,71	1,80
	-15,0	3,21	1,25	3,13	1,27	3,05	1,28	3,01	1,29	2,97	1,30	2,89	1,31
	-11,0	3,73	1,31	3,65	1,32	3,57	1,33	3,53	1,34	3,49	1,35	3,41	1,36
2,5+2,5	-8,0	4,13	1,34	4,05	1,36	3,97	1,37	3,93	1,38	3,89	1,39	3,81	1,40
	-6,0	4,39	1,37	4,31	1,38	4,23	1,40	4,19	1,40	4,15	1,41	4,07	1,42
	-1,0	5,04	1,43	4,96	1,45	4,88	1,46	4,84	1,47	4,80	1,47	4,72	1,49
	1,0	5,31	1,46	5,23	1,47	5,15	1,49	5,11	1,49	5,06	1,50	4,98	1,51
	3,0	5,57	1,48	5,49	1,50	5,41	1,51	5,37	1,52	5,33	1,53	5,25	1,54
	6,0	5,96	1,52	5,88	1,54	5,80	1,55	5,76	1,56	5,72	1,56	5,64	1,58
	8,0	6,22	1,55	6,14	1,56	6,06	1,58	6,02	1,58	5,98	1,59	5,90	1,60
	10,0	6,48	1,57	6,40	1,59	6,32	1,60	6,28	1,61	6,24	1,62	6,16	1,63
	12,0	6,75	1,60	6,67	1,61	6,59	1,63	6,55	1,63	6,51	1,64	6,43	1,65
	15,0	7,14	1,64	7,06	1,65	6,98	1,66	6,94	1,67	6,90	1,68	6,82	1,69
	18,0	7,53	1,68	7,45	1,69	7,37	1,70	7,33	1,71	7,29	1,72	7,21	1,73

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior.: °CWB											
		16,0°C		18,0°C		20,0°C		21,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,5+3,5	-15,0	3,32	1,33	3,24	1,34	3,15	1,36	3,11	1,36	3,07	1,37	2,99	1,39
	-11,0	3,86	1,38	3,78	1,40	3,70	1,41	3,66	1,42	3,61	1,43	3,53	1,44
	-8,0	4,27	1,42	4,19	1,44	4,10	1,45	4,06	1,46	4,02	1,47	3,94	1,48
	-6,0	4,54	1,45	4,46	1,46	4,37	1,48	4,33	1,49	4,29	1,49	4,21	1,51
	-1,0	5,22	1,52	5,13	1,53	5,05	1,55	5,01	1,55	4,97	1,56	4,89	1,58
	1,0	5,49	1,54	5,41	1,46	5,32	1,57	5,28	1,58	5,24	1,59	5,16	1,60
	3,0	5,76	1,57	5,68	1,58	5,59	1,60	5,55	1,61	5,51	1,61	5,43	1,63
	6,0	6,17	1,61	6,08	1,63	6,00	1,64	5,96	1,65	5,92	1,65	5,83	1,67
	8,0	6,44	1,64	6,35	1,65	6,27	1,67	6,23	1,67	6,19	1,68	6,11	1,70
	10,0	6,71	1,66	6,62	1,68	6,54	1,69	6,50	1,70	6,46	1,71	6,38	1,72
	12,0	6,98	1,69	6,90	1,71	6,81	1,72	6,77	1,73	6,73	1,74	6,65	1,75
	15,0	7,39	1,73	7,30	1,75	7,22	1,76	7,18	1,77	7,14	1,78	7,05	1,79
	18,0	7,79	1,77	7,71	1,79	7,63	1,80	7,58	1,81	7,54	1,82	7,46	1,83
	-15,0	3,49	1,33	3,40	1,35	3,31	1,36	3,27	1,37	3,23	1,38	3,14	1,39
2,5+5,0	-11,0	4,06	1,39	3,97	1,40	3,88	1,42	3,84	1,43	3,79	1,43	3,71	1,45
	-8,0	4,48	1,43	4,40	1,44	4,31	1,46	4,26	1,47	4,22	1,47	4,13	1,49
	-6,0	4,77	1,46	4,68	1,47	4,59	1,49	4,55	1,49	4,51	1,50	4,42	1,52
	-1,0	5,48	1,53	5,39	1,54	5,30	1,55	5,26	1,56	5,22	1,57	5,13	1,58
	1,0	5,76	1,55	5,68	1,57	5,59	1,58	5,55	1,59	5,50	1,60	5,41	1,61
	3,0	6,05	1,58	5,96	1,59	5,87	1,61	5,83	1,62	5,79	1,62	5,70	1,64
	6,0	6,47	1,62	6,39	1,64	6,30	1,65	6,26	1,66	6,21	1,66	6,13	1,68
	8,0	6,76	1,65	6,67	1,66	6,58	1,68	6,54	1,68	6,50	1,69	6,41	1,71
	10,0	7,04	1,67	6,96	1,69	6,87	1,70	6,83	1,71	6,78	1,72	6,70	1,73
	12,0	7,33	1,70	7,24	1,72	7,15	1,73	7,11	1,74	7,07	1,75	6,98	1,76
	15,0	7,75	1,74	7,67	1,76	7,58	1,77	7,54	1,78	7,49	1,79	7,41	1,80
	18,0	8,18	1,78	8,09	1,80	8,01	1,81	7,96	1,82	7,92	1,83	7,80	1,83
	-15,0	3,38	1,33	3,29	1,35	3,21	1,36	3,16	1,37	3,12	1,389	3,04	1,39
	-11,0	3,93	1,39	3,84	1,40	3,76	1,42	3,72	1,43	3,67	1,43	3,59	1,45
3,5+3,5	-8,0	4,34	1,43	4,26	1,44	4,17	1,46	4,13	1,47	4,09	1,47	4,00	1,49
	-6,0	4,62	1,46	4,53	1,47	4,45	1,49	4,40	1,49	4,36	1,50	4,28	1,52
	-1,0	5,30	1,53	5,22	1,54	5,14	1,55	5,09	1,56	5,05	1,57	4,97	1,58
	1,0	5,58	1,55	5,50	1,57	5,41	1,58	5,37	1,59	5,33	1,60	5,24	1,61
	3,0	5,86	1,58	5,77	1,59	5,69	1,61	5,64	1,62	5,60	1,62	5,52	1,64
	6,0	6,27	1,62	6,18	1,64	6,10	1,65	6,06	1,66	6,02	1,66	5,93	1,68
	8,0	6,54	1,65	6,46	1,66	6,38	1,68	6,33	1,68	6,29	1,69	6,21	1,71
	10,0	6,82	1,67	6,74	1,69	6,65	1,70	6,61	1,71	6,57	1,72	6,48	1,73
	12,0	7,10	1,70	7,01	1,72	6,93	1,73	6,88	1,74	6,84	1,75	6,76	1,76
	15,0	7,51	1,74	7,42	1,76	7,34	1,77	7,30	1,78	7,26	1,79	7,17	1,80
	18,0	7,92	1,78	7,84	1,80	7,75	1,81	7,71	1,82	7,67	1,83	7,55	1,83

3D057675B

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2 La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3 El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
2,0, 2,5, 3,5, 5,0 Clases 2.0, 2.5, 3.5, 5.0 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared.