

2MXSS50G

★ Calefacción (50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CDB	Temp. de aire interior: °CWB											
		14,0°C		16,0°C		18,0°C		19,0°C		22,0°C		24,0°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
3,5+5,0	-15,0	3,54	1,33	3,45	1,35	3,36	1,36	3,32	1,37	3,28	1,38	3,19	1,39
	-11,0	4,12	1,39	4,03	1,40	3,94	1,42	3,90	1,43	3,85	1,43	3,77	1,45
	-8,0	4,55	1,43	4,46	1,44	4,38	1,46	4,33	1,47	4,29	1,47	4,20	1,49
	-6,0	4,84	1,46	4,75	1,47	4,67	1,49	4,62	1,49	4,58	1,50	4,49	1,52
	-1,0	5,56	1,53	5,48	1,54	5,39	1,55	5,34	1,56	5,30	1,57	5,21	1,58
	1,0	5,85	1,55	5,77	1,57	5,68	1,58	5,63	1,59	5,59	1,60	5,50	1,61
	3,0	6,14	1,58	6,05	1,59	5,97	1,61	5,92	1,62	5,88	1,62	5,79	1,64
	6,0	6,58	1,62	6,49	1,64	6,40	1,65	6,36	1,66	6,31	1,66	6,22	1,68
	8,0	6,87	1,65	6,78	1,66	6,69	1,68	6,64	1,68	6,60	1,69	6,51	1,71
	10,0	7,15	1,67	7,07	1,69	6,98	1,70	6,93	1,71	6,89	1,72	6,80	1,73
	12,0	7,44	1,70	7,36	1,72	7,27	1,73	7,22	1,74	7,18	1,75	7,09	1,76
	15,0	7,88	1,74	7,79	1,76	7,70	1,77	7,66	1,78	7,61	1,79	7,52	1,80
	18,0	8,31	1,78	8,22	1,80	8,13	1,81	8,09	1,82	8,05	1,83	7,92	1,83

3D057676A

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)

PI:Consumo (kW)

NOTAS

- 1 Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5m
Diferencia de nivel: 0m
- 2 La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3 El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2,0, 2,5, 3,5, 5,0 kW; series D, E (NW-S) para montaje en pared