

combinación (capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior: °CDB											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
2,5+4,2	-15,0	3,38	1,34	3,29	1,36	3,21	1,37	3,16	1,38	3,12	1,39	3,04	1,40
	-11,0	3,93	1,40	3,84	1,41	3,76	1,43	3,72	1,44	3,67	1,44	3,59	1,46
	-8,0	4,34	1,44	4,26	1,45	4,17	1,47	4,13	1,48	4,09	1,48	4,00	1,50
	-6,0	4,62	1,47	4,53	1,48	4,45	1,50	4,40	1,50	4,36	1,51	4,28	1,53
	-1,0	5,30	1,53	5,22	1,55	5,14	1,56	5,09	1,57	5,05	1,58	4,97	1,59
	1,0	5,58	1,56	5,50	1,58	5,41	1,59	5,37	1,60	5,33	1,61	5,24	1,62
	3,0	5,86	1,59	5,77	1,60	5,69	1,62	5,64	1,63	5,60	1,63	5,52	1,65
	6,0	6,27	1,63	6,18	1,65	6,10	1,66	6,06	1,67	6,02	1,67	5,93	1,69
	8,0	6,54	1,66	6,46	1,67	6,38	1,69	6,33	1,69	6,29	1,70	6,21	1,72
	10,0	6,82	1,68	6,74	1,70	6,65	1,71	6,61	1,72	6,57	1,73	6,48	1,74
	12,0	7,10	1,71	7,01	1,73	6,93	1,74	6,88	1,75	6,84	1,76	6,76	1,77
	15,0	7,51	1,75	7,42	1,77	7,34	1,78	7,30	1,79	7,26	1,80	7,17	1,81
	18,0	7,92	1,79	7,84	1,81	7,75	1,82	7,71	1,83	7,64	1,83	7,52	1,83
	-15,0	3,49	1,33	3,40	1,35	3,31	1,36	3,27	1,37	3,23	1,38	3,14	1,39
2,5+5,0	-11,0	4,06	1,39	3,97	1,40	3,88	1,42	3,84	1,43	3,79	1,43	3,71	1,45
	-8,0	4,48	1,43	4,40	1,44	4,31	1,46	4,26	1,47	4,22	1,47	4,13	1,49
	-6,0	4,77	1,46	4,68	1,47	4,59	1,49	4,55	1,49	4,51	1,50	4,42	1,52
	-1,0	5,48	1,53	5,39	1,54	5,30	1,55	5,26	1,56	5,22	1,57	5,13	1,58
	1,0	5,76	1,55	5,68	1,57	5,59	1,58	5,55	1,59	5,50	1,60	5,41	1,61
	3,0	6,05	1,58	5,96	1,59	5,87	1,61	5,83	1,62	5,79	1,62	5,70	1,64
	6,0	6,47	1,62	6,39	1,64	6,30	1,65	6,26	1,66	6,21	1,66	6,13	1,68
	8,0	6,76	1,65	6,67	1,66	6,58	1,68	6,54	1,68	6,50	1,69	6,41	1,71
	10,0	7,04	1,67	6,96	1,69	6,87	1,70	6,83	1,71	6,78	1,72	6,70	1,73
	12,0	7,33	1,70	7,24	1,72	7,15	1,73	7,11	1,74	7,07	1,75	6,98	1,76
	15,0	7,75	1,74	7,67	1,76	7,58	1,77	7,54	1,78	7,49	1,79	7,41	1,80
	18,0	8,18	1,78	8,09	1,80	8,01	1,81	7,96	1,82	7,92	1,83	7,80	1,83
	-15,0	3,38	1,33	3,29	1,35	3,21	1,36	3,16	1,37	3,12	1,38	3,04	1,39
	-11,0	3,93	1,39	3,84	1,40	3,76	1,42	3,72	1,43	3,67	1,43	3,59	1,45
3,5+3,5	-8,0	4,34	1,43	4,26	1,44	4,17	1,46	4,13	1,47	4,09	1,47	4,00	1,49
	-6,0	4,62	1,46	4,53	1,47	4,45	1,49	4,40	1,49	4,36	1,50	4,28	1,52
	-1,0	5,30	1,53	5,22	1,54	5,14	1,55	5,09	1,56	5,05	1,57	4,97	1,58
	1,0	5,58	1,55	5,50	1,57	5,41	1,58	5,37	1,59	5,33	1,60	5,24	1,61
	3,0	5,86	1,58	5,77	1,59	5,69	1,61	5,64	1,62	5,60	1,62	5,52	1,64
	6,0	6,27	1,62	6,18	1,64	6,10	1,65	6,06	1,66	6,02	1,66	5,93	1,68
	8,0	6,54	1,65	6,46	1,66	6,38	1,68	6,33	1,68	6,0,29	1,69	6,21	1,71
	10,0	6,82	1,67	6,74	1,69	6,65	1,70	6,61	1,71	6,57	1,72	6,48	1,73
	12,0	7,10	1,70	7,01	1,72	6,93	1,73	6,88	1,74	6,84	1,75	6,76	1,76
	15,0	7,51	1,74	7,42	1,76	7,34	1,77	7,30	1,78	7,26	1,79	7,17	1,80
	18,0	7,92	1,78	7,84	1,80	7,75	1,81	7,71	1,82	7,67	1,83	7,55	1,83

Combinación (Capacidad)	exterior temp. de aire. °CWB	Temp. de aire interior: °CDB											
		16°C		18°C		20°C		21°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
3,5+4,2	-15,0	3,43	1,34	3,35	1,36	3,26	1,37	3,22	1,38	3,17	1,39	3,09	1,40
	-11,0	3,99	1,40	3,91	1,41	3,82	1,43	3,78	1,44	3,73	1,44	3,65	1,46
	-8,0	4,41	1,44	4,33	1,45	4,24	1,47	4,20	1,48	4,15	1,48	4,07	1,50
	-6,0	4,69	1,47	4,61	1,48	4,52	1,50	4,48	1,50	4,43	1,51	4,35	1,53
	-1,0	5,39	1,53	5,31	1,55	5,22	1,56	5,18	1,57	5,13	1,58	5,05	1,59
	1,0	5,67	1,56	5,59	1,58	5,50	1,59	5,46	1,60	5,41	1,61	5,33	1,62
	3,0	5,95	1,59	5,87	1,60	5,78	1,62	5,74	1,63	5,69	1,63	5,61	1,65
	6,0	6,37	1,63	6,29	1,65	6,20	1,66	6,16	1,67	6,11	1,67	6,03	1,69
	8,0	6,65	1,66	6,57	1,67	6,48	1,69	6,44	1,69	6,39	1,70	6,31	1,72
	10,0	6,93	1,68	6,85	1,70	6,76	1,71	6,72	1,72	6,67	1,73	6,59	1,74
	12,0	7,21	1,71	7,13	1,73	7,04	1,74	7,00	1,75	6,95	1,76	6,87	1,77
	15,0	7,63	1,75	7,55	1,77	7,46	1,78	7,42	1,79	7,37	1,80	7,29	1,81
	18,0	8,05	1,79	7,97	1,81	7,88	1,82	7,84	1,83	7,77	1,83	7,64	1,83
	-15,0	3,54	1,33	3,45	1,35	3,36	1,36	3,32	1,37	3,28	1,38	3,19	1,39
3,5+5,0	-11,0	4,12	1,39	4,03	1,40	3,94	1,42	3,90	1,43	3,85	1,43	3,77	1,45
	-8,0	4,55	1,43	4,46	1,44	4,38	1,46	4,33	1,47	4,29	1,47	4,20	1,49
	-6,0	4,84	1,46	4,75	1,47	4,67	1,49	4,62	1,49	4,58	1,49	4,49	1,52
	-1,0	5,56	1,53	5,48	1,54	5,39	1,55	5,34	1,56	5,30	1,57	5,21	1,58
	1,0	5,85	1,55	5,77	1,57	5,68	1,58	5,63	1,59	5,59	1,60	5,50	1,61
	3,0	6,14	1,58	6,05	1,59	5,97	1,61	5,92	1,62	5,88	1,62	5,79	1,64
	6,0	6,58	1,62	6,49	1,64	6,40	1,65	6,36	1,66	6,31	1,66	6,22	1,68
	8,0	6,87	1,65	6,78	1,66	6,69	1,68	6,64	1,68	6,60	1,69	6,51	1,71
	10,0	7,15	1,67	7,07	1,69	6,98	1,70	6,93	1,71	6,89	1,72	6,80	1,73
	12,0	7,44	1,70	7,36	1,72	7,27	1,73	7,22	1,74	7,18	1,75	7,09	1,76
	15,0	7,88	1,74	7,79	1,76	7,70	1,77	7,66	1,78	7,61	1,79	7,52	1,80
	18,0	8,31	1,78	8,22	1,80	8,13	1,81	8,09	1,82	8,05	1,83	7,92	1,83
	-15,0	3,49	1,36	3,40	1,37	3,31	1,39	3,27	1,40	3,23	1,40	3,14	1,42
	-11,0	4,06	1,41	3,97	1,43	3,88	1,44	3,84	1,45	3,79	1,46	3,71	1,48
4,2+4,2	-8,0	4,48	1,46	4,40	1,47	4,31	1,49	4,26	1,49	4,22	1,50	4,13	1,52
	-6,0	4,77	1,48	4,68	1,50	4,59	1,51	4,55	1,52	4,51	1,53	4,42	1,54
	-1,0	5,48	1,55	5,39	1,57	5,30	1,58	5,26	1,59	5,22	1,60	5,13	1,61
	1,0	5,76	1,58	5,68	1,60	5,59	1,61	5,55	1,62	5,50	1,63	5,41	1,64
	3,0	6,05	1,61	5,96	1,62	5,87	1,64	5,83	1,65	5,79	1,65	5,70	1,67
	6,0	6,47	1,65	6,39	1,66	6,30	1,68	6,26	1,69	6,21	1,70	6,13	1,71
	8,0	6,76	1,68	6,67	1,69	6,58	1,71	6,54	1,72	6,50	1,72	6,41	1,74
	10,0	7,04	1,71	6,96	1,72	6,87	1,74	6,83	1,74	6,78	1,75	6,70	1,77
	12,0	7,33	1,73	7,24	1,75	7,15	1,76	7,11	1,77	7,07	1,78	6,98	1,79
	15,0	7,75	1,77	7,67	1,79	7,58	1,80	7,54	1,81	7,49	1,82	7,41	1,83
	18,0	8,18	1,82	8,09	1,83	7,96	1,83	7,89	1,83	7,82	1,83	7,69	1,83

3D059197

SÍMBOLOS

TC:Capacidad total (kW)
PI:Consumo (kW)

NOTA

- 1
- Las capacidades se basan en las siguientes condiciones.
Longitud de tubería de refrigerante correspondiente: 5,0m
Diferencia de nivel: 0m
- 2
- La línea en negrita **█** se indica en la condición estándar.
- 3
- El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW; serie G montada en pared.