

★ Refrigeración (50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de unidad interior	Capacidad de cada unidad interior								
		Cada capacidad (kW)		Capacidad total (kW)		Consumo total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		Ambiente A	Ambiente B	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación
2MXS50G2V1B	2,0	2,00	---	2,00	1,53 ~ 2,60	470	330 ~ 690	2,2	1,6 ~ 3,3	91
	2,5	2,50	---	2,50	1,53 ~ 3,10	660	330 ~ 920	3,2	1,6 ~ 4,4	91
	3,5	3,50	---	3,50	1,53 ~ 4,00	1090	330 ~ 1420	5,2	1,6 ~ 6,8	91
	4,2	4,20	---	4,20	1,55 ~ 4,70	1530	330 ~ 2050	7,3	1,6 ~ 9,8	91
	5,0	5,00	---	5,00	1,57 ~ 5,10	2060	330 ~ 2170	9,8	1,6 ~ 10,4	91
	2,0+2,0	2,00	2,00	4,00	1,81 ~ 4,90	1050	330 ~ 1530	5,0	1,6 ~ 7,3	91
	2,0+2,5	2,00	2,50	4,50	1,81 ~ 5,00	1290	330 ~ 1600	6,2	1,6 ~ 7,6	91
	2,0+3,5	1,82	3,18	5,00	1,81 ~ 5,30	1560	330 ~ 1760	7,5	1,6 ~ 8,4	91
	2,0+4,2	1,61	3,39	5,00	1,81 ~ 5,40	1540	330 ~ 1800	7,4	1,6 ~ 8,6	91
	2,0+5,0	1,43	3,57	5,00	1,81 ~ 5,40	1470	330 ~ 1720	7,0	1,6 ~ 8,2	91
	2,5+2,5	2,50	2,50	5,00	1,81 ~ 5,20	1560	330 ~ 1710	7,5	1,6 ~ 8,2	91
	2,5+3,5	2,08	2,92	5,00	1,81 ~ 5,30	1530	330 ~ 1760	7,3	1,6 ~ 8,4	91
	2,5+4,2	1,87	3,13	5,00	1,81 ~ 5,40	1500	330 ~ 1800	7,2	1,6 ~ 8,6	91
	2,5+5,0	1,67	3,33	5,00	1,81 ~ 5,40	1470	330 ~ 1730	7,0	1,6 ~ 8,3	91
	3,5+3,5	2,50	2,50	5,00	1,81 ~ 5,30	1500	330 ~ 1720	7,2	1,6 ~ 8,2	91
	3,5+4,2	2,27	2,73	5,00	1,81 ~ 5,40	1470	330 ~ 1770	7,0	1,6 ~ 8,5	91
	3,5+5,0	2,06	2,94	5,00	1,81 ~ 5,40	1440	330 ~ 1720	6,9	1,6 ~ 8,1	91
	4,2+4,2	2,50	2,50	5,00	1,81 ~ 5,40	1440	330 ~ 1730	6,9	1,6 ~ 8,3	91

★ Calefacción (50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de unidad interior	Capacidad de cada unidad interior								
		Cada capacidad (kW)		Capacidad total (kW)		Consumo total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		Ambiente A	Ambiente B	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación	(mín. ~ máx.)	Clasificación
2MXS50G2V1B	2,0	3,00	---	3,00	1,21 ~ 3,70	820	270 ~ 1140	3,9	1,3 ~ 5,4	91
	2,5	3,40	---	3,40	1,21 ~ 4,10	980	250 ~ 1330	4,7	1,2 ~ 6,4	91
	3,5	4,00	---	4,00	1,21 ~ 4,60	1240	250 ~ 1530	5,9	1,2 ~ 7,3	91
	4,2	4,70	---	4,70	1,21 ~ 5,10	1560	250 ~ 1770	7,5	1,2 ~ 8,5	91
	5,0	5,40	---	5,40	1,33 ~ 5,60	1830	270 ~ 1980	8,7	1,3 ~ 9,5	91
	2,0+2,0	2,65	2,65	5,30	1,28 ~ 5,70	1340	240 ~ 1530	6,4	1,1 ~ 7,3	91
	2,0+2,5	2,44	3,06	5,50	1,28 ~ 5,80	1420	240 ~ 1560	6,8	1,1 ~ 7,5	91
	2,0+3,5	2,04	3,56	5,60	1,34 ~ 5,90	1440	250 ~ 1570	6,9	1,2 ~ 7,5	91
	2,0+4,2	1,84	3,86	5,70	1,35 ~ 6,00	1470	250 ~ 1590	7,0	1,2 ~ 7,6	91
	2,0+5,0	1,63	4,07	5,70	1,39 ~ 6,20	1370	250 ~ 1610	6,5	1,2 ~ 7,7	91
	2,5+2,5	2,80	2,80	5,60	1,28 ~ 5,80	1450	240 ~ 1550	6,9	1,1 ~ 7,4	91
	2,5+3,5	2,38	3,32	5,70	1,34 ~ 6,00	1480	250 ~ 1640	7,1	1,2 ~ 7,8	91
	2,5+4,2	2,13	3,57	5,70	1,35 ~ 6,10	1450	250 ~ 1660	6,9	1,2 ~ 7,9	91
	2,5+5,0	1,90	3,80	5,70	1,45 ~ 6,30	1360	260 ~ 1650	6,5	1,2 ~ 7,9	91
	3,5+3,5	2,85	2,85	5,70	1,40 ~ 6,10	1460	250 ~ 1650	7,0	1,2 ~ 7,9	91
	3,5+4,2	2,59	3,11	5,70	1,41 ~ 6,20	1420	250 ~ 1660	6,8	1,2 ~ 7,9	91
	3,5+5,0	2,35	3,35	5,70	1,45 ~ 6,40	1350	250 ~ 1650	6,5	1,2 ~ 7,9	91
	4,2+4,2	2,85	2,85	5,70	1,42 ~ 6,30	1400	250 ~ 1680	6,7	1,2 ~ 8,0	91

3D059187

- NOTAS
- 1

La capacidad de refrigeración se basa en 27°C DB/19°C WB (temperatura interior), 35°C DB (temperatura exterior).
La capacidad de calefacción se basa en 20°C DB (temperatura interior), 7°C DB/6°C WB (temperatura exterior).
- 2

La capacidad total de una unidad interior conectada es de hasta 8.5 kW.
- 3

Es imposible conectar la unidad interior para un ambiente sólo.
- 4

El valor anterior es el valor para conectar las siguientes unidades interiores.
Clases 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW; serie G montada en pared.