

Modelo		Unidades				Alimentación eléctrica		Comp.		OFM	
exterior	H/P - C/O	Hz	Voltios	min.	Máx.	AMC	AMF	MSC	ACN	W	APC
2MXS50G2V1B	H/P	50	220	198	242	10,5	16	6,9	6,34	42	0,18
			230	207	253			6,9	6,36		
			240	216	264			6,9	6,38		

3D057669A

SÍMBOLOS			NOTAS		
AMC	:	Amperios mín. del circuito	(A)	1	El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes.
AMF	:	Amperios máximos del fusible	(A)		Refrigeración
		(consulte la nota 6).			Temp. interior 27°C DB/19°C WB
MSC	:	Corriente máxima durante el	(A)		Temp. exterior 35°C DB.
		arranque del compresor.		2	Rango de tensión.
ACN	:	Amperios de carga nominal	(A)		Las unidades de rango de tensión pueden utilizarse en sistemas
OFM	:	Motor del ventilador exterior.	(A)		eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las
APC	:	Amperios a plena carga.	(A)		unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
W	:	Potencia nominal del motor del	(W)	3	La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%
		ventilador.		4	El valor AMC representa la corriente de entrada máxima.
					El valor de AMF representa la capacidad que puede aceptar AMC.
				5	Seleccione el tamaño del cable eléctrico en función del valor de AMC
				6	Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de
					circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)