**3MKS50E**

**Refrigeración [50Hz 230V]**

| Combinación (Capacidad) | Temperatura exterior del aire °CBS | Temperatura del aire interior: °CBH | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14°C | | 16°C | | 18°C | | 19°C | | 22°C | | 24°C | |
| | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW |
| 2.5+2.5 | 22.0 | 4.94 | 1.20 | 6.06 | 1.58 | 6.65 | 1.90 | 6.79 | 1.92 | 7.21 | 1.98 | 7.49 | 2.01 |
| | 25.0 | 4.94 | 1.30 | 6.06 | 1.85 | 6.48 | 1.97 | 6.62 | 1.99 | 7.04 | 2.04 | 7.32 | 2.08 |
| | 32.0 | 4.94 | 1.57 | 5.81 | 2.10 | 6.09 | 2.14 | 6.23 | 2.15 | 6.65 | 2.21 | 6.93 | 2.24 |
| | 35.0 | 4.94 | 1.72 | 5.64 | 2.18 | 5.92 | 2.21 | 6.06 | 2.23 | 6.48 | 2.29 | 6.76 | 2.32 |
| | 40.0 | 4.94 | 2.16 | 5.36 | 2.32 | 5.64 | 2.35 | 5.78 | 2.37 | 6.20 | 2.42 | 6.48 | 2.46 |
| | 43.0 | 4.91 | 2.37 | 5.19 | 2.40 | 5.47 | 2.44 | 5.61 | 2.46 | 6.03 | 2.51 | 6.31 | 2.55 |
| | 46.0 | 4.47 | 2.07 | 4.69 | 2.07 | 4.90 | 2.07 | 5.01 | 2.07 | 5.32 | 2.07 | 5.52 | 2.07 |
| 2.5+3.5 | 22.0 | 4.94 | 1.20 | 6.06 | 1.58 | 6.65 | 1.90 | 6.79 | 1.92 | 7.21 | 1.98 | 7.49 | 2.01 |
| | 25.0 | 4.94 | 1.30 | 6.06 | 1.85 | 6.48 | 1.97 | 6.62 | 1.99 | 7.04 | 2.04 | 7.32 | 2.08 |
| | 32.0 | 4.94 | 1.57 | 5.81 | 2.10 | 6.09 | 2.14 | 6.23 | 2.15 | 6.65 | 2.21 | 6.93 | 2.24 |
| | 35.0 | 4.94 | 1.72 | 5.64 | 2.18 | 5.92 | 2.21 | 6.06 | 2.23 | 6.48 | 2.29 | 6.76 | 2.32 |
| | 40.0 | 4.94 | 2.16 | 5.36 | 2.32 | 5.64 | 2.35 | 5.78 | 2.37 | 6.20 | 2.42 | 6.48 | 2.46 |
| | 43.0 | 4.91 | 2.37 | 5.19 | 2.40 | 5.47 | 2.44 | 5.61 | 2.46 | 6.03 | 2.51 | 6.31 | 2.55 |
| | 46.0 | 4.47 | 2.07 | 4.69 | 2.07 | 4.90 | 2.07 | 5.01 | 2.07 | 5.32 | 2.07 | 5.52 | 2.07 |
| 3.5+3.5 | 22.0 | 4.94 | 1.20 | 6.06 | 1.58 | 6.65 | 1.90 | 6.79 | 1.92 | 7.21 | 1.98 | 7.49 | 2.01 |
| | 25.0 | 4.94 | 1.30 | 6.06 | 1.85 | 6.48 | 1.97 | 6.62 | 1.99 | 7.04 | 2.04 | 7.32 | 2.08 |
| | 32.0 | 4.94 | 1.57 | 5.81 | 2.10 | 6.09 | 2.14 | 6.23 | 2.15 | 6.65 | 2.21 | 6.93 | 2.24 |
| | 35.0 | 4.94 | 1.72 | 5.64 | 2.18 | 5.92 | 2.21 | 6.06 | 2.23 | 6.48 | 2.29 | 6.76 | 2.32 |
| | 40.0 | 4.94 | 2.16 | 5.36 | 2.32 | 5.64 | 2.35 | 5.78 | 2.37 | 6.20 | 2.42 | 6.48 | 2.46 |
| | 43.0 | 4.91 | 2.37 | 5.19 | 2.40 | 5.47 | 2.44 | 5.61 | 2.46 | 6.03 | 2.51 | 6.31 | 2.55 |
| | 46.0 | 4.47 | 2.07 | 4.69 | 2.07 | 4.90 | 2.07 | 5.01 | 2.07 | 5.32 | 2.07 | 5.52 | 2.07 |
| 2.0+2.0+2.0 | 22.0 | 6.97 | 1.86 | 7.29 | 1.89 | 7.61 | 1.93 | 7.77 | 1.95 | 8.25 | 2.00 | 8.57 | 2.04 |
| | 25.0 | 6.78 | 1.92 | 7.10 | 1.96 | 7.42 | 2.00 | 7.58 | 2.01 | 8.05 | 2.07 | 8.37 | 2.10 |
| | 32.0 | 6.33 | 2.09 | 6.64 | 2.13 | 6.96 | 2.17 | 7.12 | 2.18 | 7.60 | 2.24 | 7.92 | 2.27 |
| | 35.0 | 6.13 | 2.17 | 6.45 | 2.21 | 6.77 | 2.24 | 6.93 | 2.26 | 7.41 | 2.32 | 7.73 | 2.35 |
| | 40.0 | 5.81 | 2.31 | 6.13 | 2.35 | 6.45 | 2.38 | 6.61 | 2.40 | 7.09 | 2.46 | 7.41 | 2.49 |
| | 43.0 | 5.62 | 2.40 | 5.93 | 2.43 | 6.25 | 2.47 | 6.41 | 2.49 | 6.89 | 2.54 | 7.21 | 2.58 |
| | 46.0 | 5.02 | 2.07 | 5.27 | 2.07 | 5.50 | 2.07 | 5.62 | 2.07 | 5.96 | 2.07 | 6.18 | 2.07 |
| 2.0+2.0+2.5 | 22.0 | 6.97 | 1.86 | 7.29 | 1.89 | 7.61 | 1.93 | 7.77 | 1.95 | 8.25 | 2.00 | 8.57 | 2.04 |
| | 25.0 | 6.78 | 1.92 | 7.10 | 1.96 | 7.42 | 2.00 | 7.58 | 2.01 | 8.05 | 2.07 | 8.37 | 2.10 |
| | 32.0 | 6.33 | 2.09 | 6.64 | 2.13 | 6.96 | 2.17 | 7.12 | 2.18 | 7.60 | 2.24 | 7.92 | 2.27 |
| | 35.0 | 6.13 | 2.17 | 6.45 | 2.21 | 6.77 | 2.24 | 6.93 | 2.26 | 7.41 | 2.32 | 7.73 | 2.35 |
| | 40.0 | 5.81 | 2.31 | 6.13 | 2.35 | 6.45 | 2.38 | 6.61 | 2.40 | 7.09 | 2.46 | 7.41 | 2.49 |
| | 43.0 | 5.62 | 2.40 | 5.93 | 2.43 | 6.25 | 2.47 | 6.41 | 2.49 | 6.89 | 2.54 | 7.21 | 2.58 |
| | 46.0 | 5.02 | 2.07 | 5.27 | 2.07 | 5.50 | 2.07 | 5.62 | 2.07 | 5.96 | 2.07 | 6.18 | 2.07 |
| 2.0+2.0+3.5 | 22.0 | 6.97 | 1.86 | 7.29 | 1.89 | 7.61 | 1.93 | 7.77 | 1.95 | 8.25 | 2.00 | 8.57 | 2.04 |
| | 25.0 | 6.78 | 1.92 | 7.10 | 1.96 | 7.42 | 2.00 | 7.58 | 2.01 | 8.05 | 2.07 | 8.37 | 2.10 |
| | 32.0 | 6.33 | 2.09 | 6.64 | 2.13 | 6.96 | 2.17 | 7.12 | 2.18 | 7.60 | 2.24 | 7.92 | 2.27 |
| | 35.0 | 6.13 | 2.17 | 6.45 | 2.21 | 6.77 | 2.24 | 6.93 | 2.26 | 7.41 | 2.32 | 7.73 | 2.35 |
| | 40.0 | 5.81 | 2.31 | 6.13 | 2.35 | 6.45 | 2.38 | 6.61 | 2.40 | 7.09 | 2.46 | 7.41 | 2.49 |
| | 43.0 | 5.62 | 2.40 | 5.93 | 2.43 | 6.25 | 2.47 | 6.41 | 2.49 | 6.89 | 2.54 | 7.21 | 2.58 |
| | 46.0 | 5.02 | 2.07 | 5.27 | 2.07 | 5.50 | 2.07 | 5.62 | 2.07 | 5.96 | 2.07 | 6.18 | 2.07 |

3D052360-3A-B

## SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)

## NOTAS

Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 7.5 m
Diferencia de nivel: 0 m
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5kW clase; serie C de pared