3MKS50E

Refrigeración [50Hz 230V]

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBS	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2.0+2.5+2.5	22.0	6.97	1.86	7.29	1.89	7.61	1.93	7.77	1.95	8.25	2.00	8.57	2.04
	25.0	6.78	1.92	7.10	1.96	7.42	2.00	7.58	2.01	8.05	2.07	8.37	2.10
	32.0	6.33	2.09	6.64	2.13	6.96	2.17	7.12	2.18	7.60	2.24	7.92	2.27
	35.0	6.13	2.17	6.45	2.21	6.77	2.24	6.93	2.26	7.41	2.32	7.73	2.35
	40.0	5.81	2.31	6.13	2.35	6.45	2.38	6.61	2.40	7.09	2.46	7.41	2.49
	43.0	5.62	2.40	5.93	2.43	6.25	2.47	6.41	2.49	6.89	2.54	7.21	2.58
	46.0	5.02	2.07	5.27	2.07	5.50	2.07	5.62	2.07	5.96	2.07	6.18	2.07
2.0+2.5+3.5	22.0	6.97	1.86	7.29	1.89	7.61	1.93	7.77	1.95	8.25	2.00	8.57	2.04
	25.0	6.78	1.92	7.10	1.96	7.42	2.00	7.58	2.01	8.05	2.07	8.37	2.10
	32.0	6.33	2.09	6.64	2.13	6.96	2.17	7.12	2.18	7.60	2.24	7.92	2.27
	35.0	6.13	2.17	6.45	2.21	6.77	2.24	6.93	2.26	7.41	2.32	7.73	2.35
	40.0	5.81	2.31	6.13	2.35	6.45	2.38	6.61	2.40	7.09	2.46	7.41	2.49
	43.0	5.62	2.40	5.93	2.43	6.25	2.47	6.41	2.49	6.89	2.54	7.21	2.58
	46.0	5.02	2.07	5.27	2.07	5.50	2.07	5.62	2.07	5.96	2.07	6.18	2.07
2.0+3.5+3.5	22.0	6.97	1.86	7.29	1.89	7.61	1.93	7.77	1.95	8.25	2.00	8.57	2.04
	25.0	6.78	1.92	7.10	1.96	7.42	2.00	7.58	2.01	8.05	2.07	8.37	2.10
	32.0	6.33	2.09	6.64	2.13	6.96	2.17	7.12	2.18	7.60	2.24	7.92	2.27
	35.0	6.13	2.17	6.45	2.21	6.77	2.24	6.93	2.26	7.41	2.32	7.73	2.35
	40.0	5.81	2.31	6.13	2.35	6.45	2.38	6.61	2.40	7.09	2.46	7.41	2.49
	43.0	5.62	2.40	5.93	2.43	6.25	2.47	6.41	2.49	6.89	2.54	7.21	2.58
	46.0	5.02	2.07	5.27	2.07	5.50	2.07	5.62	2.07	5.96	2.07	6.18	2.07
2.5+2.5+2.5	22.0	6.97	1.86	7.29	1.89	7.61	1.93	7.77	1.95	8.25	2.00	8.57	2.04
	25.0	6.78	1.92	7.10	1.96	7.42	2.00	7.58	2.01	8.05	2.07	8.37	2.10
	32.0	6.33	2.09	6.64	2.13	6.96	2.17	7.12	2.18	7.60	2.24	7.92	2.27
	35.0	6.13	2.17	6.45	2.21	6.77	2.24	6.93	2.26	7.41	2.32	7.73	2.35
	40.0	5.81	2.31	6.13	2.35	6.45	2.38	6.61	2.40	7.09	2.46	7.41	2.49
	43.0	5.62	2.40	5.93	2.43	6.25	2.47	6.41	2.49	6.89	2.54	7.21	2.58
	46.0	5.02	2.07	5.27	2.07	5.50	2.07	5.62	2.07	5.96	2.07	6.18	2.07
2.5+2.5+3.5	22.0	6.97	1.86	7.29	1.89	7.61	1.93	7.77	1.95	8.25	2.00	8.57	2.04
	25.0	6.78	1.92	7.10	1.96	7.42	2.00	7.58	2.01	8.05	2.07	8.37	2.10
	32.0	6.33	2.09	6.64	2.13	6.96	2.17	7.12	2.18	7.60	2.24	7.92	2.27
	35.0	6.13	2.17	6.45	2.21	6.77	2.24	6.93	2.26	7.41	2.32	7.73	2.35
	40.0	5.81	2.31	6.13	2.35	6.45	2.38	6.61	2.40	7.09	2.46	7.41	2.49
	43.0	5.62	2.40	5.93	2.43	6.25	2.47	6.41	2.49	6.89	2.54	7.21	2.58
	46.0	5.02	2.07	5.27	2.07	5.50	2.07	5.62	2.07	5.96	2.07	6.18	2.07
2.5+3.5+3.5	22.0	6.97	1.86	7.29	1.89	7.61	1.93	7.77	1.95	8.25	2.00	8.57	2.04
	25.0	6.78	1.92	7.10	1.96	7.42	2.00	7.58	2.01	8.05	2.07	8.37	2.10
	32.0	6.33	2.09	6.64	2.13	6.96	2.17	7.12	2.18	7.60	2.24	7.92	2.27
	35.0	6.13	2.17	6.45	2.21	6.77	2.24	6.93	2.26	7.41	2.32	7.73	2.35
	40.0	5.81	2.31	6.13	2.35	6.45	2.38	6.61	2.40	7.09	2.46	7.41	2.49
	43.0	5.62	2.40	5.93	2.43	6.25	2.47	6.41	2.49	6.89	2.54	7.21	2.58
	46.0	5.02	2.07	5.27	2.07	5.50	2.07	5.62	2.07	5.96	2.07	6.18	2.07

3D052360-4A

SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)

NOTAS

Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 7.5 m
Diferencia de nivel: 0 m
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5kW clase; serie C de pared