3MKS50E (★ refrigeración 50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de la unidad interior	Capacidad de cada unidad interior										
		Cada capacidad (kW)				Capacidad total (kW)		Potencia absorbida total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		A Habitación	B Habitación	C Habitación	D Habitación	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor
3MKS50E3V1B	2.0	2.00	---	---	---	2.00	1.76 ~ 2.89	460	350 ~ 740	2.1	1.6 ~ 3.4	96
	2.5	2.50	---	---	---	2.50	1.76 ~ 3.12	620	350 ~ 750	2.8	1.6 ~ 3.4	97
	3.5	3.50	---	---	---	3.50	1.76 ~ 4.22	960	350 ~ 1290	4.3	1.6 ~ 5.7	98
	4.2	3.50	---	---	---	4.20	1.76 ~ 4.52	1380	350 ~ 1480	6.1	1.6 ~ 6.6	98
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	4.00	1.88 ~ 5.96	950	350 ~ 1910	4.2	1.5 ~ 8.4	99
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	4.50	1.88 ~ 6.23	1180	350 ~ 2140	5.2	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+3.5	1.82	3.18	---	---	5.00	1.88 ~ 6.24	1450	350 ~ 2070	6.4	1.5 ~ 9.1	99
	2.0+4.2	1.82	3.18	---	---	5.00	1.88 ~ 6.25	1450	350 ~ 2070	6.4	1.5 ~ 9.1	99
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.23	1450	350 ~ 2140	6.4	1.5 ~ 9.4	99
	2.5+3.5	2.08	2.92	---	---	5.00	1.88 ~ 6.35	1450	350 ~ 2160	6.4	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+4.2	2.08	2.92	---	---	5.00	1.88 ~ 6.36	1450	350 ~ 2160	6.4	1.5 ~ 9.5	99
	3.5+3.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.40	1390	350 ~ 2150	6.1	1.5 ~ 9.4	99
	3.5+4.2	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.41	1390	350 ~ 2150	6.1	1.5 ~ 9.4	99
	4.2+4.2	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.42	1390	350 ~ 2150	6.1	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+2.0+2.0	1.66	1.66	1.66	---	4.98	1.86 ~ 7.04	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5	1.53	1.53	1.92	---	4.98	1.86 ~ 7.04	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+3.5	1.33	1.33	2.32	---	4.98	1.95 ~ 7.06	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+4.2	1.33	1.33	2.32	---	4.98	1.95 ~ 7.07	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+2.5	1.42	1.78	1.78	---	4.98	1.86 ~ 7.04	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+3.5	1.25	1.56	2.19	---	5.00	1.95 ~ 7.06	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+4.2	1.25	1.56	2.19	---	5.00	1.95 ~ 7.07	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+3.5+3.5	1.12	1.94	1.94	---	5.00	1.86 ~ 7.07	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+2.5	1.66	1.66	1.66	---	4.98	1.95 ~ 7.04	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+3.5	1.47	1.47	2.06	---	5.00	1.95 ~ 7.06	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+4.2	1.36	1.36	2.28	---	5.00	1.95 ~ 7.07	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+3.5+3.5	1.32	1.84	1.84	---	5.00	1.95 ~ 7.07	1200	380 ~ 2160	5.3	1.7 ~ 9.5	99

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 9.0kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

4 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m