3MKS50E

Refrigeración [50Hz 230V]

Unidad exterior	Combinación de la unidad interior	Capacidad de cada unidad interior										
		Cada capacidad (kW)				Capacidad total (kW)		Potencia absorbida total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia %
		A Habitación	B Habitación	C Habitación	—	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor
3MKS50E2V1B	2.0	2.00	---	---	---	2.00	1.76 ~ 2.89	460	350 ~ 740	2.1	1.6 ~ 3.4	96
	2.5	2.50	---	---	---	2.50	1.76 ~ 3.12	620	350 ~ 750	2.8	1.6 ~ 3.4	97
	3.5	3.50	---	---	---	3.50	1.76 ~ 4.22	960	350 ~ 1290	4.3	1.6 ~ 5.7	98
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	4.00	1.88 ~ 5.96	950	350 ~ 1910	4.2	1.5 ~ 8.4	99
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	4.50	1.88 ~ 6.23	1180	350 ~ 2140	5.2	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+3.5	1.82	3.18	---	---	5.00	1.88 ~ 6.24	1450	350 ~ 2070	6.4	1.5 ~ 9.1	99
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.23	1450	350 ~ 2140	6.4	1.5 ~ 9.4	99
	2.5+3.5	2.08	2.92	---	---	5.00	1.88 ~ 6.35	1450	350 ~ 2160	6.4	1.5 ~ 9.5	99
	3.5+3.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.40	1390	350 ~ 2150	6.1	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+2.0+2.0	1.66	1.66	1.66	---	4.98	1.86 ~ 7.04	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5	1.53	1.53	1.92	---	4.98	1.86 ~ 7.04	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+3.5	1.33	1.33	2.32	---	4.98	1.95 ~ 7.06	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+2.5	1.42	1.78	1.78	---	4.98	1.86 ~ 7.04	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+3.5	1.25	1.56	2.19	---	5.00	1.95 ~ 7.06	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+3.5+3.5	1.12	1.94	1.94	---	5.00	1.86 ~ 7.07	1200	350 ~ 2160	5.3	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+2.5	1.66	1.66	1.66	---	4.98	1.95 ~ 7.04	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+3.5	1.47	1.47	2.06	---	5.00	1.95 ~ 7.06	1200	370 ~ 2160	5.3	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+3.5+3.5	1.32	1.84	1.84	---	5.00	1.95 ~ 7.07	1200	380 ~ 2160	5.3	1.7 ~ 9.5	99

3D052268-2

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 9.5 kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5 kW clase: serie D de pared