## 3MKS50E

**Refrigeración [50Hz 230V]**

| Unidad exterior | Combinación de la unidad interior | Capacidad de cada unidad interior | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cada capacidad (kW) | | | | Capacidad total (kW) | | Potencia absorbida total (W) | | Corriente total (A) | | Factor de potencia % |
| | | A Habitación | B Habitación | C Habitación | — | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor | (Mín.~máx.) | Valor |
| 3MKS50E2V1B | 2.0 | 2.00 | --- | --- | --- | 2.00 | 1.74 ~ 2.84 | 460 | 350 ~ 730 | 2.1 | 1.6 ~ 3.3 | 96 |
| | 2.5 | 2.50 | --- | --- | --- | 2.50 | 1.74 ~ 3.07 | 640 | 350 ~ 750 | 2.9 | 1.6 ~ 3.4 | 97 |
| | 3.5 | 3.50 | --- | --- | --- | 3.50 | 1.74 ~ 4.12 | 990 | 350 ~ 1280 | 4.4 | 1.6 ~ 5.7 | 98 |
| | 2.0+2.0 | 2.00 | 2.00 | --- | --- | 4.00 | 1.87 ~ 5.78 | 1000 | 350 ~ 1900 | 4.4 | 1.5 ~ 8.3 | 99 |
| | 2.0+2.5 | 2.00 | 2.50 | --- | --- | 4.50 | 1.87 ~ 6.06 | 1230 | 350 ~ 2230 | 5.4 | 1.5 ~ 9.8 | 99 |
| | 2.0+3.5 | 1.82 | 3.18 | --- | --- | 5.00 | 1.87 ~ 6.06 | 1490 | 350 ~ 2160 | 6.5 | 1.5 ~ 9.5 | 99 |
| | 2.5+2.5 | 2.50 | 2.50 | --- | --- | 5.00 | 1.87 ~ 6.06 | 1540 | 350 ~ 2230 | 6.8 | 1.5 ~ 9.8 | 99 |
| | 2.5+3.5 | 2.08 | 2.92 | --- | --- | 5.00 | 1.87 ~ 6.06 | 1540 | 350 ~ 2230 | 6.8 | 1.5 ~ 9.8 | 99 |
| | 3.5+3.5 | 2.50 | 2.50 | --- | --- | 5.00 | 1.87 ~ 6.06 | 1510 | 350 ~ 2230 | 6.6 | 1.5 ~ 9.8 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.0 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | --- | 4.98 | 1.88 ~ 6.93 | 1230 | 350 ~ 2260 | 5.4 | 1.5 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.0+2.0+2.5 | 1.53 | 1.53 | 1.92 | --- | 4.98 | 1.88 ~ 6.93 | 1230 | 350 ~ 2260 | 5.4 | 1.5 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.0+2.0+3.5 | 1.33 | 1.33 | 2.32 | --- | 4.98 | 1.97 ~ 6.93 | 1230 | 370 ~ 2260 | 5.4 | 1.6 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.0+2.5+2.5 | 1.42 | 1.78 | 1.78 | --- | 4.98 | 1.88 ~ 6.93 | 1230 | 350 ~ 2260 | 5.4 | 1.5 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.0+2.5+3.5 | 1.25 | 1.56 | 2.19 | --- | 5.00 | 1.97 ~ 6.93 | 1240 | 370 ~ 2260 | 5.4 | 1.6 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.0+3.5+3.5 | 1.12 | 1.94 | 1.94 | --- | 5.00 | 1.88 ~ 6.93 | 1240 | 350 ~ 2260 | 5.4 | 1.5 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.5+2.5+2.5 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | --- | 4.98 | 1.97 ~ 6.93 | 1230 | 370 ~ 2260 | 5.4 | 1.6 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.5+2.5+3.5 | 1.47 | 1.47 | 2.06 | --- | 5.00 | 1.97 ~ 6.93 | 1260 | 370 ~ 2260 | 5.5 | 1.6 ~ 9.9 | 99 |
| | 2.5+3.5+3.5 | 1.32 | 1.84 | 1.84 | --- | 5.00 | 1.97 ~ 6.93 | 1240 | 380 ~ 2260 | 5.4 | 1.7 ~ 9.9 | 99 |

3D052268-3

### NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 9.5 kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5 kW clase: serie C de pared