4MKS58E (★ refrigeración 50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBH	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+4.2	22.0	5.63	1.43	6.69	1.81	6.98	1.84	7.13	1.86	7.57	1.91	7.86	1.95
	25.0	5.63	1.55	6.51	1.87	6.81	1.91	6.95	1.93	7.39	1.98	7.68	2.01
	32.0	5.63	1.89	6.10	2.04	6.39	2.07	6.54	2.09	6.98	2.14	7.27	2.17
	35.0	5.63	2.08	5.92	2.11	6.21	2.15	**6.36**	**2.16**	6.80	2.21	7.09	2.25
	40.0	5.33	2.21	5.62	2.24	5.92	2.28	6.06	2.29	6.50	2.35	6.80	2.38
	43.0	5.15	2.29	5.45	2.33	5.74	2.36	5.89	2.38	6.33	2.43	6.62	2.47
	46.0	4.71	2.07	4.94	2.07	5.17	2.07	5.28	2.07	5.61	2.07	5.82	2.07
2.5+5.0	22.0	6.31	1.61	6.81	1.73	7.10	1.77	7.25	1.78	7.70	1.83	8.00	1.87
	25.0	6.31	1.76	6.63	1.80	6.92	1.83	7.07	1.85	7.52	1.89	7.82	1.93
	32.0	5.91	1.92	6.20	1.95	6.50	1.98	6.65	2.00	7.10	2.05	7.40	2.08
	35.0	5.72	1.99	6.02	2.02	6.32	2.06	**6.47**	**2.07**	6.92	2.12	7.22	2.15
	40.0	5.42	2.12	5.72	2.15	6.02	2.18	6.17	2.20	6.62	2.25	6.91	2.28
	43.0	5.24	2.20	5.54	2.23	5.84	2.26	5.99	2.28	6.44	2.33	6.73	2.36
	46.0	4.85	2.07	5.09	2.07	5.33	2.07	5.45	2.07	5.79	2.07	6.01	2.07
3.5+3.5	22.0	6.00	1.57	6.73	1.81	7.03	1.84	7.17	1.86	7.62	1.91	7.91	1.95
	25.0	6.00	1.71	6.55	1.87	6.85	1.91	7.00	1.93	7.44	1.98	7.73	2.01
	32.0	5.84	2.00	6.14	2.04	6.43	2.07	6.58	2.09	7.02	2.14	7.32	2.17
	35.0	5.66	2.08	5.96	2.11	6.25	2.15	**6.40**	**2.16**	6.84	2.21	7.14	2.25
	40.0	5.36	2.21	5.66	2.24	5.95	2.28	6.10	2.29	6.54	2.35	6.84	2.38
	43.0	5.19	2.29	5.48	2.33	5.78	2.36	5.92	2.38	6.37	2.43	6.66	2.47
	46.0	4.74	2.07	4.97	2.07	5.20	2.07	5.31	2.07	5.64	2.07	5.85	2.07
3.5+4.2	22.0	6.00	1.57	6.74	1.81	7.04	1.84	7.19	1.86	7.63	1.91	7.92	1.95
	25.0	6.00	1.71	6.56	1.87	6.86	1.91	7.01	1.93	7.45	1.98	7.75	2.01
	32.0	5.85	2.00	6.15	2.04	6.44	2.07	6.59	2.09	7.03	2.14	7.33	2.17
	35.0	5.67	2.08	5.97	2.11	6.26	2.15	**6.41**	**2.16**	6.85	2.21	7.15	2.25
	40.0	5.37	2.21	5.67	2.24	5.96	2.28	6.11	2.29	6.55	2.35	6.85	2.38
	43.0	5.19	2.29	5.49	2.33	5.78	2.36	5.93	2.38	6.38	2.43	6.67	2.47
	46.0	4.74	2.07	4.98	2.07	5.20	2.07	5.32	2.07	5.65	2.07	5.86	2.07
3.5+5.0	22.0	6.53	1.72	6.83	1.75	7.13	1.78	7.28	1.80	7.72	1.85	8.02	1.88
	25.0	6.35	1.78	6.65	1.81	6.94	1.85	7.09	1.86	7.54	1.91	7.84	1.95
	32.0	5.92	1.94	6.22	1.97	6.52	2.00	6.67	2.02	7.12	2.07	7.42	2.10
	35.0	5.74	2.01	6.04	2.04	6.34	2.08	**6.49**	**2.09**	6.94	2.14	7.24	2.18
	40.0	5.44	2.14	5.74	2.17	6.04	2.20	6.19	2.22	6.64	2.27	6.94	2.30
	43.0	5.26	2.22	5.56	2.25	5.86	2.29	6.01	2.30	6.45	2.35	6.75	2.39
	46.0	4.85	2.07	5.09	2.07	5.33	2.07	5.44	2.07	5.78	2.07	6.00	2.07
4.2+4.2	22.0	6.00	1.57	6.75	1.81	7.05	1.84	7.20	1.86	7.64	1.91	7.94	1.95
	25.0	6.00	1.71	6.57	1.87	6.87	1.91	7.02	1.93	7.46	1.98	7.76	2.01
	32.0	5.86	2.00	6.16	2.04	6.45	2.07	6.60	2.09	7.04	2.14	7.34	2.17
	35.0	5.68	2.08	5.98	2.11	6.27	2.15	**6.42**	**2.16**	6.86	2.21	7.16	2.25
	40.0	5.38	2.21	5.68	2.24	5.97	2.28	6.12	2.29	6.56	2.35	6.86	2.38
	43.0	5.20	2.29	5.50	2.33	5.79	2.36	5.94	2.38	6.39	2.43	6.68	2.47
	46.0	4.75	2.07	4.98	2.07	5.21	2.07	5.32	2.07	5.65	2.07	5.87	2.07

NOTAS

1 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

SIMBOLOS

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)

3D059227A