4MKS58E (★ refrigeración 50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBH	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+2.0+2.0+2.0	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	**7.30**	**2.16**	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.0+2.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	**7.30**	**2.16**	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.0+3.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	**7.30**	**2.16**	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.5+2.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	**7.30**	**2.16**	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.5+3.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	**7.30**	**2.16**	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.5+2.5+2.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	**7.30**	**2.16**	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07

NOTAS

1 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

SIMBOLOS

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)