## 4MKS58E (★ refrigeración 50Hz 230V)

| Combinación (Capacidad) | Temperatura exterior del aire °CBH | Temperatura del aire interior: °CBH | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14°C | | 16°C | | 18°C | | 19°C | | 22°C | | 24°C | |
| | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |
| 2.5+2.5+2.5+2.5 | 22.0 | 7.34 | 1.78 | 7.68 | 1.81 | 8.02 | 1.84 | 8.18 | 1.86 | 8.69 | 1.91 | 9.02 | 1.95 |
| | 25.0 | 7.14 | 1.84 | 7.48 | 1.87 | 7.81 | 1.91 | 7.98 | 1.93 | 8.48 | 1.98 | 8.82 | 2.01 |
| | 32.0 | 6.66 | 2.00 | 7.00 | 2.04 | 7.34 | 2.07 | 7.50 | 2.09 | 8.01 | 2.14 | 8.34 | 2.17 |
| | 35.0 | 6.46 | 2.08 | 6.80 | 2.11 | 7.13 | 2.15 | **7.30** | **2.16** | 7.80 | 2.21 | 8.14 | 2.25 |
| | 40.0 | 6.12 | 2.21 | 6.46 | 2.24 | 6.79 | 2.28 | 6.96 | 2.29 | 7.46 | 2.35 | 7.80 | 2.38 |
| | 43.0 | 5.92 | 2.29 | 6.25 | 2.33 | 6.59 | 2.36 | 6.76 | 2.38 | 7.26 | 2.43 | 7.60 | 2.47 |
| | 46.0 | 5.35 | 2.07 | 5.61 | 2.07 | 5.86 | 2.07 | 5.99 | 2.07 | 6.35 | 2.07 | 6.59 | 2.07 |

### NOTAS

1 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

### SIMBOLOS

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)