4MKS58E

Refrigeración [50Hz 230V]

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBS	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2.5+2.5+5.0	22.0	7.34	1.86	7.68	1.89	8.02	1.93	8.18	1.95	8.69	2.00	9.02	2.04
	25.0	7.14	1.92	7.48	1.96	7.81	2.00	7.98	2.01	8.48	2.07	8.82	2.10
	32.0	6.66	2.09	7.00	2.13	7.34	2.17	7.50	2.18	8.01	2.24	8.34	2.27
	35.0	6.46	2.17	6.80	2.21	7.13	2.24	7.30	2.26	7.80	2.32	8.14	2.35
	40.0	6.12	2.31	6.46	2.35	6.79	2.38	6.96	2.40	7.46	2.46	7.80	2.49
	43.0	5.92	2.40	6.25	2.43	6.59	2.47	6.76	2.49	7.26	2.54	7.60	2.58
	46.0	5.27	2.07	5.52	2.07	5.76	2.07	5.88	2.07	6.24	2.07	6.47	2.07
2.5+3.5+3.5	22.0	7.11	1.78	7.44	1.81	7.76	1.84	7.93	1.86	8.41	1.91	8.74	1.95
	25.0	6.91	1.84	7.24	1.87	7.57	1.91	7.73	1.93	8.22	1.98	8.54	2.01
	32.0	6.45	2.00	6.78	2.04	7.10	2.07	7.27	2.09	7.76	2.14	8.08	2.17
	35.0	6.26	2.08	6.58	2.11	6.91	2.15	7.07	2.16	7.56	2.21	7.88	2.25
	40.0	5.93	2.21	6.25	2.24	6.58	2.28	6.74	2.29	7.23	2.35	7.56	2.38
	43.0	5.73	2.29	6.05	2.33	6.38	2.36	6.54	2.38	7.03	2.43	7.36	2.47
	46.0	5.19	2.07	5.44	2.07	5.69	2.07	5.81	2.07	6.17	2.07	6.40	2.07
2.0+2.0+2.0+2.0	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	7.30	2.16	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.0+2.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	7.30	2.16	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.0+3.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	7.30	2.16	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07
2.0+2.0+2.5+2.5	22.0	7.34	1.78	7.68	1.81	8.02	1.84	8.18	1.86	8.69	1.91	9.02	1.95
	25.0	7.14	1.84	7.48	1.87	7.81	1.91	7.98	1.93	8.48	1.98	8.82	2.01
	32.0	6.66	2.00	7.00	2.04	7.34	2.07	7.50	2.09	8.01	2.14	8.34	2.17
	35.0	6.46	2.08	6.80	2.11	7.13	2.15	7.30	2.16	7.80	2.21	8.14	2.25
	40.0	6.12	2.21	6.46	2.24	6.79	2.28	6.96	2.29	7.46	2.35	7.80	2.38
	43.0	5.92	2.29	6.25	2.33	6.59	2.36	6.76	2.38	7.26	2.43	7.60	2.47
	46.0	5.35	2.07	5.61	2.07	5.86	2.07	5.99	2.07	6.35	2.07	6.59	2.07

3D052359-3A-A

SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)

NOTAS

Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 7.5 m
Diferencia de nivel: 0 m
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5, 5.0kW clase; serie D de pared