4MKS58E

Refrigeración [50Hz 230V]

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBS	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
2.0+3.5	22.0	4.94	1.20	6.06	1.58	6.85	1.84	7.00	1.86	7.43	1.91	7.71	1.95
	25.0	4.94	1.30	6.06	1.85	6.68	1.91	6.82	1.93	7.25	1.98	7.54	2.01
	32.0	4.94	1.57	5.98	2.04	6.27	2.07	6.41	2.09	6.85	2.14	7.13	2.17
	35.0	4.94	1.72	5.81	2.11	6.10	2.15	6.24	2.16	6.67	2.21	6.96	2.25
	40.0	4.94	2.16	5.52	2.24	5.81	2.28	5.95	2.29	6.38	2.35	6.67	2.38
	43.0	4.94	2.19	5.34	2.33	5.63	2.36	5.78	2.38	6.21	2.43	6.49	2.47
	46.0	4.63	2.07	4.86	2.07	5.08	2.07	5.19	2.07	5.51	2.07	5.72	2.07
2.0+5.0	22.0	6.54	1.79	6.84	1.83	7.14	1.86	7.29	1.88	7.74	1.93	8.04	1.97
	25.0	6.36	1.86	6.66	1.89	6.96	1.93	7.11	1.94	7.55	2.00	7.85	2.03
	32.0	5.93	2.02	6.23	2.05	6.53	2.09	6.68	2.11	7.13	2.16	7.43	2.19
	35.0	5.75	2.10	6.05	2.13	6.35	2.16	6.50	2.18	6.95	2.23	7.25	2.27
	40.0	5.45	2.23	5.75	2.26	6.05	2.30	6.20	2.32	6.65	2.37	6.95	2.40
	43.0	5.27	2.31	5.57	2.35	5.87	2.38	6.02	2.40	6.46	2.45	6.76	2.49
	46.0	4.79	2.07	5.03	2.07	5.25	2.07	5.37	2.07	5.70	2.07	5.91	2.07
2.5+2.5	22.0	4.94	1.29	6.06	1.71	6.65	1.90	6.79	1.92	7.21	1.98	7.49	2.01
	25.0	4.94	1.39	6.06	1.85	6.48	1.97	6.62	1.99	7.04	2.04	7.32	2.08
	32.0	4.94	1.68	5.81	2.10	6.09	2.14	6.23	2.15	6.65	2.21	6.93	2.24
	35.0	4.94	1.84	5.64	2.18	5.92	2.21	6.06	2.23	6.48	2.29	6.76	2.32
	40.0	4.94	2.16	5.36	2.32	5.64	2.35	5.78	2.37	6.20	2.42	6.48	2.46
	43.0	4.91	2.37	5.19	2.40	5.47	2.44	5.61	2.46	6.03	2.51	6.31	2.55
	46.0	4.47	2.07	4.69	2.07	4.90	2.07	5.01	2.07	5.32	2.07	5.52	2.07
2.5+3.5	22.0	4.94	1.29	6.06	1.71	6.65	1.90	6.79	1.92	7.21	1.98	7.49	2.01
	25.0	4.94	1.39	6.06	1.85	6.48	1.97	6.62	1.99	7.04	2.04	7.32	2.08
	32.0	4.94	1.68	5.81	2.10	6.09	2.14	6.23	2.15	6.65	2.21	6.93	2.24
	35.0	4.94	1.84	5.64	2.18	5.92	2.21	6.06	2.23	6.48	2.29	6.76	2.32
	40.0	4.94	2.16	5.36	2.32	5.64	2.35	5.78	2.37	6.20	2.42	6.48	2.46
	43.0	4.91	2.37	5.19	2.40	5.47	2.44	5.61	2.46	6.03	2.51	6.31	2.55
	46.0	4.47	2.07	4.69	2.07	4.90	2.07	5.01	2.07	5.32	2.07	5.52	2.07
2.5+5.0	22.0	6.56	1.78	6.86	1.82	7.16	1.85	7.31	1.87	7.76	1.92	8.06	1.96
	25.0	6.38	1.85	6.68	1.88	6.98	1.92	7.13	1.93	7.58	1.99	7.88	2.02
	32.0	5.95	2.01	6.25	2.04	6.55	2.08	6.70	2.10	7.15	2.15	7.45	2.18
	35.0	5.77	2.09	6.07	2.12	6.37	2.15	6.52	2.17	6.97	2.22	7.27	2.26
	40.0	5.47	2.22	5.77	2.25	6.07	2.29	6.22	2.31	6.67	2.36	6.97	2.39
	43.0	5.28	2.30	5.58	2.34	5.88	2.37	6.03	2.39	6.48	2.44	6.79	2.48
	46.0	4.81	2.07	5.05	2.07	5.28	2.07	5.39	2.07	5.72	2.07	5.94	2.07
3.5+3.5	22.0	4.94	1.29	6.06	1.71	6.65	1.90	6.79	1.92	7.21	1.98	7.49	2.01
	25.0	4.94	1.39	6.06	1.85	6.48	1.97	6.62	1.99	7.04	2.04	7.32	2.08
	32.0	4.94	1.68	5.81	2.10	6.09	2.14	6.23	2.15	6.65	2.21	6.93	2.24
	35.0	4.94	1.84	5.64	2.18	5.92	2.21	6.06	2.23	6.48	2.29	6.76	2.32
	40.0	4.94	2.16	5.36	2.32	5.64	2.35	5.78	2.37	6.20	2.42	6.48	2.46
	43.0	4.91	2.37	5.19	2.40	5.47	2.44	5.61	2.46	6.03	2.51	6.31	2.55
	46.0	4.47	2.07	4.69	2.07	4.90	2.07	5.01	2.07	5.32	2.07	5.52	2.07

3D052359-4A-B

SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)

NOTAS

Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 7.5 m
Diferencia de nivel: 0 m
El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5kW clase; serie C de pared
5.0kW clase; serie E de pared