4MKS58E (★ refrigeración 50Hz 230V)

Unidad exterior	Combinación de la unidad interior	Capacidad de cada unidad interior										
		Cada capacidad (kW)				Capacidad total (kW)		Potencia absorbida total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia (%)
		A Habitación	B Habitación	C Habitación	D Habitación	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor
4MKS58E3V1B	2.0	2.00	---	---	---	2.00	1.76 ~ 2.89	460	350 ~ 740	2.1	1.6 ~ 3.4	96
	2.5	2.50	---	---	---	2.50	1.76 ~ 3.12	620	350 ~ 880	2.8	1.6 ~ 3.9	97
	3.5	3.50	---	---	---	3.50	1.76 ~ 4.22	960	350 ~ 1290	4.3	1.6 ~ 5.7	98
	4.2	4.20	---	---	---	4.20	1.76 ~ 4.70	1380	350 ~ 1610	6.1	1.6 ~ 7.1	98
	5.0	---	---	5.00	---	5.00	1.79 ~ 5.40	1750	350 ~ 2030	7.7	1.5 ~ 8.9	99
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	4.00	1.88 ~ 5.96	950	350 ~ 1910	4.2	1.5 ~ 8.4	99
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	4.50	1.88 ~ 6.23	1180	350 ~ 2140	5.2	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+3.5	1.86	3.25	---	---	5.11	1.88 ~ 6.24	1520	350 ~ 2140	6.7	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+4.2	1.70	3.57	---	---	5.27	1.88 ~ 6.25	1620	350 ~ 2140	7.1	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+5.0	1.56	---	3.90	---	5.46	1.88 ~ 6.47	1580	350 ~ 2070	6.9	1.5 ~ 9.1	99
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.23	1450	350 ~ 2140	6.4	1.5 ~ 9.4	99
	2.5+3.5	2.18	3.05	---	---	5.23	1.88 ~ 6.35	1580	350 ~ 2160	6.9	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+4.2	2.01	3.39	---	---	5.40	1.88 ~ 6.36	1720	350 ~ 2160	7.6	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+5.0	1.86	---	3.71	---	5.57	1.88 ~ 6.47	1640	350 ~ 2070	7.2	1.5 ~ 9.1	99
	3.5+3.5	2.73	2.73	---	---	5.46	1.88 ~ 6.40	1700	350 ~ 2160	7.5	1.5 ~ 9.5	99
	3.5+4.2	2.55	3.05	---	---	5.60	1.88 ~ 6.41	1800	350 ~ 2160	7.9	1.5 ~ 9.5	99
	3.5+5.0	2.39	---	3.41	---	5.80	1.88 ~ 6.49	1810	350 ~ 2090	7.9	1.5 ~ 9.2	99
	4.2+4.2	2.89	2.89	---	---	5.78	1.88 ~ 6.42	1900	350 ~ 2160	8.3	1.5 ~ 9.5	99
	4.2+5.0	2.65	---	3.15	---	5.80	1.88 ~ 6.50	1810	350 ~ 2090	7.9	1.5 ~ 9.2	99
	5.0+5.0	---	---	2.90	2.90	5.80	1.89 ~ 6.64	1780	350 ~ 2110	7.8	1.5 ~ 9.3	99
	2.0+2.0+2.0	1.74	1.74	1.74	---	5.22	1.86 ~ 7.04	1260	350 ~ 2160	5.5	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5	1.64	1.64	2.05	---	5.33	1.86 ~ 7.04	1310	350 ~ 2160	5.8	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+3.5	1.49	1.49	2.60	---	5.58	1.95 ~ 7.06	1410	370 ~ 2160	6.2	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+4.2	1.41	1.41	2.97	---	5.80	1.95 ~ 7.07	1510	370 ~ 2160	6.6	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+5.0	1.29	1.29	3.22	---	5.80	1.84 ~ 7.30	1560	350 ~ 2260	6.9	1.5 ~ 9.9	99
	2.0+2.5+2.5	1.56	1.95	1.95	---	5.46	1.86 ~ 7.04	1380	350 ~ 2160	6.1	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+3.5	1.42	1.78	2.49	---	5.69	1.95 ~ 7.06	1480	370 ~ 2160	6.5	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+4.2	1.33	1.67	2.80	---	5.80	1.95 ~ 7.07	1510	370 ~ 2160	6.6	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+5.0	1.22	1.53	3.05	---	5.80	1.84 ~ 7.30	1560	350 ~ 2260	6.9	1.5 ~ 9.9	99
	2.0+3.5+3.5	1.28	2.26	2.26	---	5.80	1.86 ~ 7.07	1570	350 ~ 2160	6.9	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+3.5+4.2	1.20	2.09	2.51	---	5.80	1.85 ~ 7.08	1570	350 ~ 2160	6.9	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+2.5	1.86	1.86	1.86	---	5.58	1.95 ~ 7.04	1410	370 ~ 2160	6.2	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+3.5	1.71	1.71	2.38	---	5.80	1.95 ~ 7.06	1570	370 ~ 2160	6.9	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+4.2	1.58	1.58	2.65	---	5.80	1.95 ~ 7.07	1570	370 ~ 2160	6.9	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+5.0	1.45	1.45	2.90	---	5.80	1.84 ~ 7.30	1540	350 ~ 2260	6.8	1.5 ~ 9.9	99
	2.5+3.5+3.5	1.52	2.14	2.14	---	5.80	1.95 ~ 7.07	1620	380 ~ 2160	7.1	1.7 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.0+2.0	1.42	1.42	1.42	1.42	5.68	1.96 ~ 7.30	1490	400 ~ 2160	6.5	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.0+2.5	1.36	1.36	1.36	1.72	5.80	1.96 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.22	1.22	1.22	2.14	5.80	1.97 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.29	1.29	1.61	1.61	5.80	1.96 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.16	1.16	1.45	2.03	5.80	1.99 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+2.5+2.5	1.21	1.53	1.53	1.53	5.80	1.97 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+2.5+2.5	1.45	1.45	1.45	1.45	5.80	1.99 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99

3D059225

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 10.0kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes: clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW; serie G de pared

4 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m