4MKS58E

Refrigeración [50Hz 230V]

Unidad exterior	Combinación de la unidad interior	Capacidad de cada unidad interior										
		Cada capacidad (kW)				Capacidad total (kW)		Potencia absorbida total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia %
		A Habitación	B Habitación	C Habitación	—	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor
4MKS58E2V1B	2.0	2.00	---	---	---	2.00	1.74 ~ 2.84	460	350 ~ 730	2.1	1.6 ~ 3.3	96
	2.5	2.50	---	---	---	2.50	1.74 ~ 3.07	640	350 ~ 750	2.9	1.6 ~ 3.4	97
	3.5	3.50	---	---	---	3.50	1.74 ~ 4.12	990	350 ~ 1280	4.4	1.6 ~ 5.7	98
	5.0	---	---	5.00	---	5.00	1.85 ~ 5.82	1540	350 ~ 1980	6.8	1.5 ~ 8.7	99
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	4.00	1.87 ~ 5.78	1000	350 ~ 1900	4.4	1.5 ~ 8.3	99
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	4.50	1.87 ~ 6.06	1230	350 ~ 2230	5.4	1.5 ~ 9.8	99
	2.0+3.5	1.86	3.25	---	---	5.11	1.87 ~ 6.24	1600	350 ~ 2160	7.0	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+5.0	1.56	---	3.90	---	5.46	1.88 ~ 6.50	1540	350 ~ 2180	6.8	1.5 ~ 9.6	99
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.87 ~ 6.06	1540	350 ~ 2230	6.8	1.5 ~ 9.8	99
	2.5+3.5	2.18	3.05	---	---	5.23	1.87 ~ 6.06	1700	350 ~ 2230	7.5	1.5 ~ 9.8	99
	2.5+5.0	1.86	---	3.71	---	5.57	1.88 ~ 6.52	1590	350 ~ 2170	7.0	1.5 ~ 9.5	99
	3.5+3.5	2.73	2.73	---	---	5.46	1.87 ~ 6.06	1830	350 ~ 2230	8.0	1.5 ~ 9.8	99
	3.5+5.0	2.39	---	3.41	---	5.80	1.88 ~ 6.52	1630	350 ~ 2160	7.2	1.5 ~ 9.5	99
	5.0+5.0	---	---	2.90	2.90	5.80	1.83 ~ 7.00	1540	350 ~ 2110	6.8	1.5 ~ 9.3	99
	2.0+2.0+2.0	1.74	1.74	1.74	---	5.22	1.88 ~ 6.93	1350	350 ~ 2260	5.9	1.5 ~ 9.9	99
	2.0+2.0+2.5	1.64	1.64	2.05	---	5.33	1.88 ~ 6.93	1370	350 ~ 2260	6.0	1.5 ~ 9.9	99
	2.0+2.0+3.5	1.49	1.49	2.60	---	5.58	1.97 ~ 6.93	1500	370 ~ 2260	6.6	1.6 ~ 9.9	99
	2.0+2.0+5.0	1.29	1.29	3.22	---	5.80	1.80 ~ 7.30	1570	350 ~ 2290	6.9	1.5 ~ 10.1	99
	2.0+2.5+2.5	1.56	1.95	1.95	---	5.46	1.88 ~ 6.93	1430	350 ~ 2260	6.3	1.5 ~ 9.9	99
	2.0+2.5+3.5	1.42	1.78	2.49	---	5.69	1.97 ~ 6.93	1570	370 ~ 2260	6.9	1.6 ~ 9.9	99
	2.0+2.5+5.0	1.22	1.53	3.05	---	5.80	1.80 ~ 7.30	1570	350 ~ 2290	6.9	1.5 ~ 10.1	99
	2.0+3.5+3.5	1.28	2.26	2.26	---	5.80	1.88 ~ 6.93	1700	350 ~ 2260	7.5	1.5 ~ 9.9	99
	2.5+2.5+2.5	1.86	1.86	1.86	---	5.58	1.97 ~ 6.93	1500	370 ~ 2260	6.6	1.6 ~ 9.9	99
	2.5+2.5+3.5	1.71	1.71	2.38	---	5.80	1.97 ~ 6.93	1700	370 ~ 2260	7.5	1.6 ~ 9.9	99
	2.5+2.5+5.0	1.45	1.45	2.90	---	5.80	1.80 ~ 7.30	1570	350 ~ 2290	6.9	1.5 ~ 10.1	99
	2.5+3.5+3.5	1.52	2.14	2.14	---	5.80	1.97 ~ 6.93	1750	380 ~ 2260	7.7	1.7 ~ 9.9	99
	2.0+2.0+2.0+2.0	1.42	1.42	1.42	1.42	5.68	2.04 ~ 7.10	1550	400 ~ 2150	6.8	1.8 ~ 9.4	99
	2.0+2.0+2.0+2.5	1.36	1.36	1.36	1.72	5.80	2.04 ~ 7.10	1590	400 ~ 2150	7.0	1.8 ~ 9.4	99
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.22	1.22	1.22	2.14	5.80	2.06 ~ 7.10	1590	400 ~ 2150	7.0	1.8 ~ 9.4	99
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.29	1.29	1.61	1.61	5.80	2.04 ~ 7.10	1590	400 ~ 2150	7.0	1.8 ~ 9.4	99
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.16	1.16	1.45	2.03	5.80	2.07 ~ 7.10	1590	400 ~ 2150	7.0	1.8 ~ 9.4	99
	2.0+2.5+2.5+2.5	1.21	1.53	1.53	1.53	5.80	2.06 ~ 7.10	1590	400 ~ 2150	7.0	1.8 ~ 9.4	99
	2.5+2.5+2.5+2.5	1.45	1.45	1.45	1.45	5.80	2.07 ~ 7.10	1590	400 ~ 2150	7.0	1.8 ~ 9.4	99

3D052267-3

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 10.0 kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5 kW clase: serie C de pared
5.0 kW clase: serie E de pared