4MKS58E

Refrigeración [50Hz 230V]

Unidad exterior	Combinación de la unidad interior	Capacidad de cada unidad interior										
		Cada capacidad (kW)				Capacidad total (kW)		Potencia absorbida total (W)		Corriente total (A)		Factor de potencia %
		A Habitación	B Habitación	C Habitación	—	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor	(Mín.~máx.)	Valor
4MKS58E2V1B	2.0	2.00	---	---	---	2.00	1.76 ~ 2.89	460	350 ~ 740	2.1	1.6 ~ 3.4	96
	2.5	2.50	---	---	---	2.50	1.76 ~ 3.12	620	350 ~ 750	2.8	1.6 ~ 3.4	97
	3.5	3.50	---	---	---	3.50	1.76 ~ 4.22	960	350 ~ 1290	4.3	1.6 ~ 5.7	98
	5.0	---	---	5.00	---	5.00	1.85 ~ 5.82	1540	350 ~ 1980	6.8	1.5 ~ 8.7	99
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	4.00	1.88 ~ 5.96	950	350 ~ 1910	4.2	1.5 ~ 8.4	99
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	4.50	1.88 ~ 6.23	1180	350 ~ 2140	5.2	1.5 ~ 9.4	99
	2.0+3.5	1.86	3.25	---	---	5.11	1.88 ~ 6.24	1520	350 ~ 2070	6.7	1.5 ~ 9.1	99
	2.0+5.0	1.56	---	3.90	---	5.46	1.88 ~ 6.91	1400	350 ~ 2070	6.1	1.5 ~ 9.1	99
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	5.00	1.88 ~ 6.23	1450	350 ~ 2140	6.4	1.5 ~ 9.4	99
	2.5+3.5	2.18	3.05	---	---	5.23	1.88 ~ 6.35	1580	350 ~ 2160	6.9	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+5.0	1.86	---	3.71	---	5.57	1.88 ~ 6.91	1470	350 ~ 2070	6.5	1.5 ~ 9.1	99
	3.5+3.5	2.73	2.73	---	---	5.46	1.88 ~ 6.40	1720	350 ~ 2160	7.6	1.5 ~ 9.5	99
	3.5+5.0	2.39	---	3.41	---	5.80	1.88 ~ 6.92	1600	350 ~ 2080	7.0	1.5 ~ 9.1	99
	5.0+5.0	---	---	2.90	2.90	5.80	1.83 ~ 7.00	1540	350 ~ 2110	6.8	1.5 ~ 9.3	99
	2.0+2.0+2.0	1.74	1.74	1.74	---	5.22	1.86 ~ 7.04	1260	350 ~ 2160	5.5	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5	1.64	1.64	2.05	---	5.33	1.86 ~ 7.04	1310	350 ~ 2160	5.8	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+3.5	1.49	1.49	2.60	---	5.58	1.95 ~ 7.06	1410	370 ~ 2160	6.2	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+5.0	1.29	1.29	3.22	---	5.80	1.77 ~ 7.30	1540	350 ~ 2190	6.8	1.5 ~ 9.6	99
	2.0+2.5+2.5	1.56	1.95	1.95	---	5.46	1.86 ~ 7.04	1380	350 ~ 2160	6.1	1.5 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+3.5	1.42	1.78	2.49	---	5.69	1.95 ~ 7.06	1480	370 ~ 2160	6.5	1.6 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+5.0	1.22	1.53	3.05	---	5.80	1.77 ~ 7.30	1540	350 ~ 2240	6.8	1.5 ~ 9.8	99
	2.0+3.5+3.5	1.28	2.26	2.26	---	5.80	1.86 ~ 7.07	1570	350 ~ 2160	6.9	1.5 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+2.5	1.86	1.86	1.86	---	5.58	1.95 ~ 7.04	1410	370 ~ 2160	6.2	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+3.5	1.71	1.71	2.38	---	5.80	1.95 ~ 7.06	1570	370 ~ 2160	6.9	1.6 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+5.0	1.45	1.45	2.90	---	5.80	1.77 ~ 7.30	1540	350 ~ 2240	6.8	1.5 ~ 9.8	99
	2.5+3.5+3.5	1.52	2.14	2.14	---	5.80	1.95 ~ 7.07	1570	380 ~ 2160	6.9	1.7 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.0+2.0	1.42	1.42	1.42	1.42	5.68	1.96 ~ 7.30	1490	400 ~ 2160	6.5	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.0+2.5	1.36	1.36	1.36	1.72	5.80	1.96 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.22	1.22	1.22	2.14	5.80	1.97 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.29	1.29	1.61	1.61	5.80	1.96 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.16	1.16	1.45	2.03	5.80	1.99 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.0+2.5+2.5+2.5	1.21	1.53	1.53	1.53	5.80	1.97 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99
	2.5+2.5+2.5+2.5	1.45	1.45	1.45	1.45	5.80	1.99 ~ 7.30	1520	400 ~ 2160	6.7	1.8 ~ 9.5	99

3D052267-4

NOTAS

1 La capacidad de refrigeración se basa en una temperatura interior de 27°CBS / 19°CBH, una temperatura exterior de 35°CBS.

2 La capacidad total de conexión de una unidad interior es de hasta 10.0 kW

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5 kW clase: serie D de pared
5.0 kW clase: serie E de pared