4MKS75F2V1B

Refrigeración [50Hz 230V]

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBS	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
3.5+3.5+3.5	22.0	8.57	2.61	8.96	2.66	9.36	2.71	9.55	2.73	10.14	2.81	10.53	2.86
	25.0	8.33	2.70	8.72	2.75	9.12	2.80	9.31	2.83	9.90	2.90	10.29	2.95
	32.0	7.78	2.94	8.17	2.99	8.56	3.04	8.76	3.06	9.35	3.14	9.74	3.19
	35.0	7.54	3.05	7.93	3.10	8.32	3.15	**8.52**	**3.17**	9.11	3.25	9.50	3.30
	40.0	6.92	2.81	7.24	2.81	7.56	2.81	7.71	2.81	8.17	2.81	8.47	2.81
	43.0	6.19	2.31	6.46	2.31	6.72	2.31	6.84	2.31	7.22	2.31	7.46	2.31
	46.0	5.27	1.80	5.47	1.80	5.67	1.80	5.77	1.80	6.06	1.80	6.25	1.80
3.5+3.5+5.0	22.0	8.93	2.43	9.34	2.48	9.75	2.53	9.96	2.55	10.57	2.62	10.98	2.67
	25.0	8.68	2.52	9.09	2.57	9.50	2.61	9.71	2.64	10.32	2.71	10.73	2.76
	32.0	8.11	2.74	8.51	2.79	8.92	2.84	9.13	2.86	9.74	2.93	10.15	2.98
	35.0	7.86	2.84	8.27	2.89	8.68	2.94	**8.88**	**2.96**	9.49	3.03	9.90	3.08
	40.0	7.27	2.81	7.62	2.81	7.96	2.81	8.13	2.81	8.61	2.81	8.93	2.81
	43.0	6.44	2.31	6.72	2.31	6.99	2.31	7.13	2.31	7.53	2.31	7.79	2.31
	46.0	5.42	1.80	5.64	1.80	5.85	1.80	5.96	1.80	6.27	1.80	6.47	1.80
3.5+3.5+6.0	22.0	9.05	2.56	9.47	2.61	9.88	2.66	10.09	2.69	10.71	2.76	11.13	2.81
	25.0	8.80	2.66	9.22	2.71	9.63	2.76	9.84	2.78	10.46	2.86	10.87	2.91
	32.0	8.21	2.89	8.63	2.94	9.04	2.99	9.25	3.01	9.87	3.09	10.29	3.14
	35.0	7.96	3.00	8.38	3.05	8.79	3.10	**9.00**	**3.12**	9.62	3.20	10.04	3.25
	40.0	7.28	2.81	7.62	2.81	7.96	2.81	8.12	2.81	8.60	2.81	8.91	2.81
	43.0	6.47	2.31	6.74	2.31	7.02	2.31	7.15	2.31	7.54	2.31	7.80	2.31
	46.0	5.46	1.80	5.68	1.80	5.89	1.80	5.99	1.80	6.30	1.80	6.49	1.80
3.5+5.0+5.0	22.0	9.10	2.18	9.52	2.22	9.94	2.26	10.15	2.28	10.77	2.35	11.19	2.39
	25.0	8.85	2.26	9.27	2.30	9.68	2.34	9.89	2.36	10.52	2.43	10.94	2.47
	32.0	8.26	2.45	8.68	2.50	9.09	2.54	9.30	2.56	9.93	2.62	10.35	2.67
	35.0	8.01	2.55	8.42	2.59	8.84	2.63	**9.05**	**2.65**	9.68	2.72	10.09	2.76
	40.0	7.59	2.71	8.00	2.75	8.42	2.79	8.62	2.81	9.14	2.81	9.48	2.81
	43.0	6.71	2.31	7.02	2.31	7.32	2.31	7.46	2.31	7.89	2.31	8.17	2.31
	46.0	5.58	1.80	5.82	1.80	6.05	1.80	6.16	1.80	6.50	1.80	6.71	1.80
2.0+2.0+2.0+2.0	22.0	7.88	1.76	8.24	1.79	8.60	1.83	8.78	1.84	9.32	1.90	9.68	1.93
	25.0	7.66	1.82	8.02	1.86	8.38	1.89	8.56	1.91	9.10	1.96	9.46	1.99
	32.0	7.15	1.98	7.51	2.02	7.87	2.05	8.05	2.07	8.59	2.12	8.95	2.15
	35.0	6.93	2.06	7.29	2.09	7.65	2.13	**7.83**	**2.14**	8.37	2.19	8.73	2.23
	40.0	6.56	2.19	6.92	2.22	7.29	2.26	7.47	2.27	8.01	2.33	8.37	2.36
	43.0	6.34	2.27	6.71	2.31	7.01	2.31	7.16	2.31	7.60	2.31	7.88	2.31
	46.0	5.28	1.80	5.53	1.80	5.76	1.80	5.88	1.80	6.22	1.80	6.44	1.80
2.0+2.0+2.0+2.5	22.0	8.11	1.87	8.48	1.90	8.85	1.94	9.04	1.96	9.59	2.01	9.96	2.05
	25.0	7.88	1.93	8.25	1.97	8.62	2.01	8.81	2.02	9.37	2.08	9.74	2.11
	32.0	7.36	2.10	7.73	2.14	8.10	2.18	8.29	2.19	8.84	2.25	9.21	2.28
	35.0	7.13	2.18	7.50	2.22	7.87	2.25	**8.06**	**2.27**	8.62	2.33	8.99	2.36
	40.0	6.76	2.32	7.13	2.36	7.50	2.39	7.68	2.41	8.24	2.47	8.61	2.50
	43.0	6.39	2.31	6.70	2.31	7.00	2.31	7.15	2.31	7.58	2.31	7.86	2.31
	46.0	5.30	1.80	5.54	1.80	5.77	1.80	5.89	1.80	6.22	1.80	6.44	1.80

3D056470

SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)

NOTAS

1 Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante : 5m
Diferencia de nivel : 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5 kW clase: serie D de pared
5.0, 6.0, 7.1 kW clase: serie F de pared