4MKS75F2V1B

Refrigeración [50Hz 230V]

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBS	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.5+3.5+3.5+3.5	22.0	9.29	2.56	9.72	2.61	10.15	2.66	10.36	2.68	11.00	2.75	11.42	2.80
	25.0	9.04	2.65	9.46	2.70	9.89	2.75	10.10	2.77	10.74	2.85	11.16	2.90
	32.0	8.43	2.88	8.86	2.93	9.29	2.98	9.50	3.01	10.14	3.08	10.56	3.13
	35.0	8.18	2.99	8.60	3.04	9.03	3.09	**9.24**	**3.11**	9.88	3.19	10.30	3.24
	40.0	7.46	2.81	7.81	2.81	8.15	2.81	8.32	2.81	8.81	2.81	9.13	2.81
	43.0	6.60	2.31	6.89	2.31	7.17	2.31	7.30	2.31	7.70	2.31	7.96	2.31
	46.0	5.56	1.80	5.78	1.80	5.98	1.80	6.10	1.80	6.41	1.80	6.61	1.80

3D056465

SIMBOLOS

TC : Capacidad de refrigeración total (kW)
PI : Potencia consumida (kW)

NOTAS

1 Las capacidades se determinan según las condiciones siguientes
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante : 5m
Diferencia de nivel : 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
2.0, 2.5, 3.5, 5.0 kW clase: serie D de pared
6.0, 7.1 kW clase: serie F de pared