4MKS75F (★ refrigeración 50Hz 230V)

Combinación (Capacidad)	Temperatura exterior del aire °CBH	Temperatura del aire interior: °CBH											
		14°C		16°C		18°C		19°C		22°C		24°C	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
2.0+6.0	22.0	7.83	2.24	8.18	2.28	8.54	2.32	8.72	2.34	9.26	2.41	9.62	2.45
	25.0	7.61	2.32	7.97	2.36	8.33	2.40	8.50	2.42	9.04	2.49	9.40	2.53
	32.0	7.10	2.52	7.46	2.56	7.82	2.61	8.00	2.63	8.54	2.69	8.89	2.74
	35.0	6.88	2.61	7.24	2.66	7.60	2.70	**7.78**	**2.72**	8.32	2.79	8.68	2.83
	40.0	6.52	2.78	6.87	2.81	7.19	2.81	7.34	2.81	7.81	2.81	8.10	2.81
	43.0	5.84	2.31	6.10	2.31	6.37	2.31	6.49	2.31	6.87	2.31	7.12	2.31
	46.0	4.95	1.80	5.16	1.80	5.36	1.80	5.46	1.80	5.76	1.80	5.95	1.80
2.0+7.1	22.0	7.96	2.31	8.32	2.35	8.69	2.40	8.87	2.42	9.41	2.49	9.78	2.53
	25.0	7.74	2.39	8.10	2.44	8.46	2.48	8.65	2.50	9.19	2.57	9.56	2.62
	32.0	7.22	2.60	7.58	2.65	7.95	2.69	8.13	2.72	8.68	2.78	9.04	2.83
	35.0	7.00	2.70	7.36	2.75	7.73	2.79	**7.91**	**2.81**	8.46	2.88	8.82	2.93
	40.0	6.59	2.81	6.92	2.81	7.23	2.81	7.39	2.81	7.85	2.81	8.15	2.81
	43.0	5.89	2.31	6.16	2.31	6.42	2.31	6.54	2.31	6.92	2.31	7.16	2.31
	46.0	5.00	1.80	5.21	1.80	5.41	1.80	5.51	1.80	5.80	1.80	5.99	1.80
2.5+2.5	22.0	6.10	1.55	6.47	1.62	6.75	1.65	6.89	1.66	7.32	1.71	7.60	1.74
	25.0	6.01	1.64	6.30	1.67	6.58	1.70	6.72	1.72	7.15	1.77	7.43	1.80
	32.0	5.61	1.79	5.90	1.82	6.18	1.85	6.32	1.86	6.75	1.91	7.03	1.94
	35.0	5.44	1.85	5.72	1.89	6.01	1.92	**6.15**	**1.93**	6.58	1.98	6.86	2.01
	40.0	5.16	1.97	5.44	2.00	5.72	2.04	5.86	2.05	6.29	2.10	6.57	2.13
	43.0	4.98	2.05	5.27	2.08	5.55	2.11	5.69	2.13	6.12	2.17	6.40	2.20
	46.0	4.43	1.80	4.64	1.80	4.85	1.80	4.95	1.80	5.25	1.80	5.44	1.80
2.5+3.5	22.0	6.43	1.78	6.89	1.89	7.19	1.93	7.34	1.95	7.80	2.00	8.10	2.04
	25.0	6.41	1.92	6.71	1.96	7.01	2.00	7.16	2.01	7.61	2.07	7.91	2.10
	32.0	5.98	2.09	6.28	2.13	6.58	2.17	6.73	2.18	7.19	2.24	7.49	2.27
	35.0	5.80	2.17	6.10	2.21	6.40	2.24	**6.55**	**2.26**	7.00	2.32	7.30	2.35
	40.0	5.49	2.31	5.79	2.35	6.09	2.38	6.25	2.40	6.70	2.46	7.00	2.49
	43.0	5.23	2.31	5.49	2.31	5.74	2.31	5.87	2.31	6.23	2.31	6.47	2.31
	46.0	4.45	1.80	4.66	1.80	4.85	1.80	4.95	1.80	5.23	1.80	5.42	1.80
2.5+4.2	22.0	6.43	1.78	7.21	2.18	7.52	2.22	7.68	2.24	8.15	2.30	8.47	2.34
	25.0	6.43	2.05	7.01	2.26	7.33	2.30	7.49	2.32	7.96	2.38	8.28	2.42
	32.0	6.25	2.41	6.57	2.45	6.88	2.49	7.04	2.51	7.51	2.57	7.83	2.62
	35.0	6.06	2.50	6.38	2.54	6.69	2.58	**6.85**	**2.60**	7.32	2.67	7.64	2.71
	40.0	5.74	2.66	6.06	2.70	6.37	2.74	6.53	2.76	6.99	2.81	7.27	2.81
	43.0	5.26	2.31	5.51	2.31	5.76	2.31	5.87	2.31	6.23	2.31	6.45	2.31
	46.0	4.52	1.80	4.71	1.80	4.90	1.80	4.99	1.80	5.27	1.80	5.44	1.80
2.5+5.0	22.0	7.37	2.15	7.71	2.20	8.05	2.24	8.22	2.26	8.72	2.32	9.06	2.36
	25.0	7.17	2.23	7.51	2.27	7.84	2.31	8.01	2.34	8.52	2.40	8.86	2.44
	32.0	6.69	2.43	7.03	2.47	7.37	2.51	7.53	2.53	8.04	2.59	8.38	2.64
	35.0	6.49	2.52	6.82	2.56	7.16	2.60	**7.33**	**2.62**	7.84	2.69	8.17	2.73
	40.0	6.14	2.68	6.48	2.72	6.82	2.76	6.99	2.78	7.46	2.81	7.75	2.81
	43.0	5.58	2.31	5.84	2.31	6.10	2.31	6.22	2.31	6.59	2.31	6.83	2.31
	46.0	4.75	1.80	4.96	1.80	5.15	1.80	5.25	1.80	5.54	1.80	5.72	1.80

NOTAS

1 Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:
Longitud correspondiente de la tubería de refrigerante: 5m
Diferencia de nivel: 0m

2 La línea en negrita ☐ indica las condiciones estándar.

3 El valor anterior es válido para la conexión con las unidades interiores siguientes:
clases de 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW; serie G de pared

SIMBOLOS

TC: Capacidad total (kW)
PI: Potencia consumida (kW)

3D059236A